

# CREADIAM

## DEFINITION

## DESTINATION

**Pates légère en phase aqueuse**

- ✓ Intérieur sur tous supports usuels du bâtiment
- ✓ SANS ODEUR

## PROPRIETES

- ✓ Protège le support
- ✓ Temps ouvert important

## CARACTERISTIQUES

**Densité :** 1.10 – 1.15

**Application :** Taloche inox, Couteau

**Consommation.....**suivant épaisseur de la couche  
10 m2 par litre

**Temps de prise :** 1 à 2 heures suivant  
l'épaisseur déposée

**Conservation en stock** 12 mois avec emballage non  
ouvert dans un endroit frais et  
sec, à l'abri du gel

**Conditionnement** 1 & 5 Litres

**Séchage : 1 H à 2 H selon l'épaisseur déposée**

## MISE EN ŒUVRE

### MATERIEL D'APPLICATION

Taloche Inox, rouleau poils courts

### NETTOYAGE DES OUTILS

A l'eau immédiatement après emploi

### MODE OPERATOIRE

Appliquer sur support imprimé au préalable par  
l'**impression** Creaconcept, teinté dans une teinte proche  
de celle de la finition pour coloris claire et foncée

Les supports doivent être homogènes en dureté et en absorption et  
parfaitement uniformes. De manière générale, ils doivent être  
propres et sec

## HYGIENE ET SECURITE

***Le produit « CREADIAM » ne présente pas de danger, mais peut s'avérer irritant***

*Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire  
Ne pas jeter à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre*