

TADELAKT

DEFINITION

DESTINATION

ASPECT MARBRE

- ✓ Intérieur -
- ✓ Produit de décoration

PROPRIETES

- ✓ Aspect – mat, satiné ou brillant
- ✓ Protège le support
- ✓ Temps ouvert important
- ✓ Lavable après finition cirée
- ✓ Résiste aux intempéries
- ✓ Variation des effets en fonction de la pose
- ✓ Application entrée d'immeuble, SDB, couloirs, lieux de passage

CARACTERISTIQUES

Aspect du film :	mat, fini, satiné, brillant	Rendement spatule	
		Teinte en stock	63 coloris
Masse volumique :	Sec au toucher : 2 à 4 H	Conditionnement	Seau de 5 à 10 kg
3 couches au couteau américain pour un fini plus esthétique		Conservation en stock– tenue 12 mois en pot	
		Consommation	180 gr par couche

Séchage :

Sec au toucher : entre 12 à 24 h

MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION	Choix du type de couteau pour rendements différents
DILUTION	PRET A L'EMPLOI
NETTOYAGE DES OUTILS	A l'eau après emploi
PREPARATION	Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59,1)
MODE OPERATOIRE	laisser sécher 12 à 24 H Ne pas appliquer sans avoir préalablement posé une couche de primaire, la première couche d'enduit devra recouvrir le support sans laisser apparaître le fond, ensuite passer les 2 couches en prenant soin de ne pas laisser de côté, ferrer à chaque couche, commencer l'application à partir d'un angle ou arête, cirer ou appliquer la patine nacrée

HYGIENE ET SECURITE

Ne pas laisser à la portée des enfants, craint le GEL

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire

Ne pas jeter à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre