

NOMBRE DEL PRODUCTO

*ESMALTE CONVERTIDOR***GENERALIDADES**

Esmalte con convertidor de óxido de uso interior o exterior; elimina el óxido y tiene acabado final brillante con gran poder cubriente, pudiendo ser utilizado para fines decorativos. Se aplica directo sobre el óxido.

Puede ser entonado hasta en 30 cm³ por litro.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Composición:	<i>Resina alquídica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes</i>
Densidad:	<i>1,2 a 1,3 Kg/L</i>
Diluyente:	<i>Aguarrás</i>
Limpieza:	<i>Aguarrás</i>
Tiempo secado:	<i>2 a 4 horas</i>

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar, agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base, eliminando el óxido flojo y partículas sueltas rasqueteando con cepillo de alambre; luego limpiar la superficie con aguarrás mineral.

Se aplica con pincel, rodillo o soplete, se diluye con aguarrás mineral (no es necesario).

Tiempo de secado 2 a 4 horas, segunda mano de 12 a 24 horas.

Rendimientos:

8 a 12 m² por litro por mano



Colores disponibles:

Brillantes: Blanco, negro, gris espacial, amarillo, cedro, bermellón, marrón, verde inglés, verde noche y azul.

Metálicos: Negro, acero y plat

Satinados: Blanco y negro

PRESENTACIONES

0,45 y 0,9 litros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.