

«АБИРОВ® W» жидкостное охлаждение

Гусаки горелок и расходные материалы

АБИРОВ® W600




Гусаки горелок

Характеристики	Артикул			
	0°	22°	35°	45°
Стандартный	782.0190.1	782.0191.1	782.0192.1	782.0193.1
Стандартный (+100)	782.0219.1	782.0220.1	782.0221.1	782.0222.1
С сенсором сопла*	782.0213.1	782.0214.1	782.0215.1	782.0216.1
С сенсором сопла* (+100)	782.0233.1	782.0234.1	782.0235.1	782.0236.1

Расходные материалы и приборы не включены в объем поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно и в соответствии с применением!

* Подключение сенсора газового сопла для поиска заготовки путем соприкосновения с соплом.

Расходные материалы АБИРОВ® W600




1 Газораспределитель (10 шт.)




Тип	Артикул
Стандартный	146.0079.10

2 Вставка для наконечника (10 шт.)



Тип	Артикул
M12	142.0214.10


3 Наконечник (10 шт.)



Тип	Проволока-Ø	Артикул
CuCrZr	Ø 1.2	140.1563.10
	Ø 1.4	140.1564.10
	Ø 1.6	140.1565.10
HDS посеребренные**	Ø 1.2	147.6563.10
	Ø 1.4	147.6564.10
	Ø 1.6	147.6565.10

**HDS = Посеребренные наконечники, предназначенные для работы с большими нагрузками

4 Газовое сопло (5 шт.)



Тип конический	Ø А	Ø В	Длина С	Артикул
Заподлицо ¹	34.0	21.5	92.0 мм	145.0686.5
Вылет (+ 6.0 мм) ²	34.0	21.5	86.0 мм	145.0687.5
Углубление (- 3.0 мм) ³	34.0	21.5	95.0 мм	145.0688.5
Заподлицо ¹	34.0	18.0	92.0 мм	145.0689.5

¹ Заподлицо: Наконечник заподлицо

² Углубление: Наконечник углублен

³ Вылет: Наконечник выступает вперед