

NOMBRE DEL PRODUCTO

CANADUIDO

GENERALIDADES

Masilla acrílica blanca con carga mineral de alta resistencia mecánica. Regulariza todo tipo de imperfecciones en superficies expuestas. Excelente adherencia a todo tipo de superficie. Producto NO LIJABLE.

Es utilizado en tratamiento de fisuras y regulación de superficies que sirve de soporte adecuado a una posterior impermeabilización acrílica.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Estado físico</i>	<i>Semisólido</i>
<i>Aspecto</i>	<i>Pastoso</i>
<i>pH</i>	<i>8,0 a 9,0</i>
<i>Solubilidad en agua</i>	<i>Soluble</i>
<i>Olor</i>	<i>Característico</i>

MODO DE EMPLEO:

Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base.

Aplicar con llana o espátula, el acabado se logra con esponja húmeda, similar al revoque fino. Debe ser utilizado sin diluir.

Rendimiento:

Depende de la superficie.

PRESENTACIONES

1, 4 y 20 Kg

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.