

NOMBRE DEL PRODUCTO

PENNSYFIX

GENERALIDADES

Pasta cremosa de fácil aplicación y gran capacidad de retención de agua debido a los aditivos contenidos. Posee buena flexibilidad y gran fuerza de adhesión. Recomendado para la colocación de cerámicas, azulejos, etc. de alta absorción de humedad; apropiado para áreas de alto tránsito.

No utilizar para pegar sobre metal, madera o plástico; ni piezas sensibles a la humedad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Tiempo uso una vez abierto:	60 minutos a 22°C
Tiempo de espera antes de empastinar:	Piso, 24 horas, paredes 6 horas
Tiempo para transitar:	36 a 48 horas
Endurecimiento final:	14 días
Resistencia a la temperatura:	-30 a +90°C

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar firme, sólida y sin grietas, plana y libre de aceite, grasas, polvo, pintura, cera o cualquier tipo de residuos que deberán retirarse mecánicamente.

Se recomienda limpiar la superficie con soda cáustica o con un fuerte detergente (diluir en un recipiente plástico 8 partes de agua por 1 de soda cáustica, verter la solución sobre el piso y dejar actuar por 5 min., recoja la solución con un cepillo de raiz y vierta gran cantidad de agua sobre el piso para retirar totalmente la soda. Los concretos deben haberse curado catorce días antes de instalar el recubrimiento.

El método de preparación es una parte de agua y tres de PENNSYFIX, mezclando lentamente hasta tener una pasta homogénea.

Presentaciones: 1, 5 y 25 Kg

Consumo: 2 Kg/m²

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.