

# PRODUCT ABC

---

## DOUGLAS / LARIKS OLIE

### Watergedragen olie

**Toepassing:** **Algemeen:** olie voor oud – en nieuw douglas en larikshout. Transparante olie die goed indringt in het hout en een matte transparante uitstraling geeft zodat de houtnerf zichtbaar blijft. Het geeft een duurzame bescherming. Het is sneldrogend, geurarm, waterafstotend.

**Verwerkingscondities:** **Verwerkingsgegevens**  
Aanbrengen op een droge, schone en vetvrije ondergrond.  
Goed roeren en niet verdunnen.  
Goed "vol"aanbrengen dan zijn 2 lagen olie voldoende.  
De 1<sup>e</sup> laag kan iets vergelen door de inhoudsstoffen van het hout; een 2<sup>e</sup> laag voorkomt deze vergeling.  
Bij onderhoudslagen licht schuren.  
Goed ventileren maar geen ramen tegen elkaar openzetten.  
Niet gebruiken onder de 10° of bij hoge luchtvochtigheid.  
Kan voor binnen –en buiten toegepast worden.

**Verwerkingsmethode:** met kwast of roller.  
**Reiniging gereedschap:** water

### Eigenschappen

**Droogtijd:** Afhankelijk van weersomstandigheden en temperatuur.  
**Hechting:** Richtlijn: 1<sup>e</sup> laag ca. 8 uur bij 20° en normale luchtvochtigheid  
**Levensduur:** alle oude en nieuwe douglas-larikshout.  
**Overschilderbaar:** goed  
nee

**Temperatuurbestandheid:** kamertemperatuur  
**Verbruik:** 2500ml voor ca. 25m<sup>2</sup>

### Verdere informatie

**Bijzonderheden:** goed roeren en niet verdunnen  
**Houdbaarheid:** in gesloten verpakking minimaal 12 maanden, droog en vorstvrij opslaan.  
**kleuren:** naturel + Stroke white + Din grey.

**Verpakking:** 2,5 ltr. per stuk

### Veiligheidsinformatie

**Productveiligheidsblad:**

**Tip:** niet op vlonders => niet slytvast!