



POLICON
Engineering & Manufacturing

***Емкость с обогревом
V = 40 л***

Емкость с обогревом предназначена для приёма мягчителя от весового дозатора, хранения его в подогретом состоянии и передачи к клапану ввода в резиносмеситель в подготовительных производствах шинных, кабельных заводов и заводов РТИ.



Особенности конструкции:

- поверхность емкости и трубопроводы, контактирующие с мягчителем, изготавливаются из нержавеющей стали.
- емкость оснащена рубашкой для циркуляции водяного пара.
- на емкости предусмотрены патрубки для ввода и вывода мягчителей.
- для контроля за опорожнением емкости установлено реле уровня.
- для подачи мягчителя из емкости к клапану ввода установлен шестеренный насос.

Технические характеристики:

Объем полный, л	50 ± 2
Рабочий объем, л	40 ± 2
Рабочая температура внутри емкости, °С	80 - 90
Давление пара в рубашке, МПа	0,15 - 0,2
Расход пара на обогрев, кг/ч, не более	5
Температура пара, °С	155 - 5
Тип реле уровня	вибрационное
Установленная мощность электропривода насоса, кВт	5,5
Питание электросети:	
ток	переменный
частота, Гц	50
напряжение, В	380
Габаритные размеры, мм, не более	
длина	1 140
ширина	850
высота	1 428
Масса, кг, не более	420

Данное изделие можно изготовить по ТЗ заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30**

e-mail: info@policon-rt.ru

www.policon-rt.ru