



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

بلاستيك خارجي ١٠٠٪

دهان بلاستيكي مطفي يعتمد في تركيبته الأساسية على ستايرين أكريليك، تجعله يمتاز بقوة الالتصاقية على كافة الأسطح، وهو مقاوم لكل العوامل الجوية. وذو ملمس ناعم ومقاوم لجميع المؤثرات الخارجية. كما يمكن استخدامه على الأسطح الاسمنتية والخرسانية والجبسية والطوب للداخل والخارج.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: دهان مستحلب ابيض ناصع مطفاً.
اللون	: أبيض و جميع الألوان .
المادة الأساسية	: مادة الأكريليك فائقة الالتصاق.
الكثافة	: ١,٤٥ كغ/ لتر .
زمن الجفاف	{ جفاف سطحي : ٤٥ دقيقة. جفاف تام : ١ ساعة. الوجه التالي : بعد يوم.
معدل الإستهلاك النظري	: ١٠-١٢ م ^٢ / ١ لتر (عند طبقة دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون)
قابلية الاشتعال	: غير قابل للاشتعال.

تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرولة او الفرشاة او مسدس البخ الهوائي .
التخفيف	: بالماء النقي .
نسبة التخفيف	: ٥٪ - ١٠٪
التخزين	: ١٨ شهر أ في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١- ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً جافاً وخالياً من الشوائب والغبار والمولد المتقشره و الشحوم ومشتقاتها.
- ٢- تجنب استخدام الدهان في وجود الرطوبة بالجدران القديمه.
- ٣- الشقوق و الفجوات الصغيرة يمكن ملؤها بواسطه المعجون و من ثم عمل وجه تحضيرى اساس لطبقة الدهان.
- ٤- تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨