



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

معجون جاهز للخشب والجدران

هو عبارة عن معجون ذو خواص حشو عالية الجودة ، تم تجهيزه بشكل خاص ليتلاءم مع اغراض الاستخدام الداخلي على الجدران الاسمنتية و الخرسانية و الجبس والخشبيه لاصلاح عيوب الاسطح من خدوش و تشققات ، وله القدرة على اخفاء هذه العيوب بشكل ممتاز وأعطاء سطح ناعم جاهز للاستخدام.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: عجينة كثيفة.
اللون	: ابيض مصفر.
الكثافة	: ١,٦٥ كغ / لتر
زمن الجفاف	: جفاف سطحي ساعه جفاف تام ٣ ساعات. يعتمد على درجة الحرارة والرطوبة النسبية الطبقة التالية بعد ٢ ساعه من الطبقة الاولى.
قابلية الاشتعال	: غير قابل للاشتعال.
معدل الإستهلاك النظري	: ٢-٢م٣ / لتر تقريباً (عند طبقة دهان جافه سماكة ١٥٠ ميكرون حسب تناسب السطح وعمق الشقوق والثقوب الموجوده عليه

تعليمات الاستعمال

الادوات	: سكين المعجون او المسطرين.
نسبة التخفيف	: جاهز للاستخدام.
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد وبعيداً عن الحرارة واشعة الشمس المباشره.

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١ - يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه خاليا من المواد المتقشرة والشوائب ذات البروزات و الشحوم و مشتقاتها.
- ٢ - بالنسبة للأسطح الاسمنتية يكون دهنه مباشره وللحصول على افضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
- ٣- يجب تهيئة السطح جيدا قبل الطلاء.
- ٤- تنظيف الأدوات المستخدمه بالماء.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨