

NOMBRE DEL PRODUCTO

NEGRO CHASIS

GENERALIDADES

Diluido asfáltico elaborado en base a oxiasfaltos y solventes minerales. Tiene una excelente adherencia y rápido secado, aplicado como pintura permite proteger las más diversas superficies aprovechando las cualidades del asfalto, a la vez que brinda una fina terminación.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Aspecto</i>	<i>Sustancia liquida</i>
<i>Color</i>	<i>Negro</i>
<i>Diluyente</i>	<i>Aguaras</i>

MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Es necesaria una sola mano sin diluir para lograr una terminación brillante de la superficie.

Aplicación: Protección indefinida de superficies metálicas, Puentes – Estructuras – Arcos- Cerchas – Tensores, cañerías descubiertas o subterráneas, maquinarias en general y sus basamentos, carrocerías y chasis de toda clase de vehículos, protección de hormigones y motores de cemento contra la acción de agentes químicos, protección interior de tanques y depósitos tanto metálicos como de fibrocemento o de hormigón contra la acción de líquidos agresivos.

Rendimiento:

6 m² por litro

PRESENTACIONES

1, 4, y 200 litros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.