



دهانات الجوهرة ALJAWHARA PAINTS

عازل مطايط سوبر

عازل ماني ضد تسرب المياه والارتشاح من الاسطح الخرسانية والجبسية ويسهل دهانة باستخدام الفرشاه او الرولر او المسدس لصنع فيلم دهان تصل سماكته حتى ٢ملي ليمنع اي ارتشاح أو تسرب ماني للاسطح ودورات المياه حيث ان التصاقه قوي وله مرونة عالية تتحمل كافة اثار العوامل الجوية من تمدد وانكماش في طبقة الدهان .

الخصائص الفيزيائية :

الكثافة	: ١,١٨ كجم/لتر
الحجم الصلب	: ٥٨%
التكوين والقوام	: جاهز للاستخدام
وقت الجفاف	: حوالي ٤ - ٨ ساعات (حسب درجة الحرارة والرطوبة)

مساحة التغطية نظريا	: (١ - ٢) كجم/متر مربع
نسبة التخفيف بالماء	: ننصح بعدم التخفيف
قابلية الاشتعال	: غير قابل للاشتعال
قوة الشد والمرونة	: حوالي ٥ نيوتن/ملي
نسبة التمدد الطولية	: ٤٩٠%

ارشادات وطرق الاستخدام :

- يجب ان تكون الاسطح المراد عزلها نظيفة من الاتربة والغبار.
- يجب تحريك الدهان داخل الوعاء ليكون متجانسا قبل الاستخدام .
- تنظيف الادوات بالماء.
- يجب تخزين المنتج بعيدا عن اشعة الشمس المباشرة وفي مكان بارد بعيداً عن الحرارة.
- الصلاحية : ١٨ شهر من تاريخ الانتاج .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨