

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

---

*ESMALTE MULTIUSO***GENERALIDADES**

---

Esmalte satinado ecológico, de doble función: anticorrosivo y decorativo.

Se aplica directamente sobre galvanizado, hierro, aluminio, bronce, teja, cerámicas, fibrocemento, plástico y azulejos. Es uso exterior e interior.

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

---

<b>Resina:</b>	<i>Acrílica</i>
<b>Densidad:</b>	<i>1,23 Kg/L</i>
<b>Diluyente:</b>	<i>Agua</i>
<b>Viscosidad:</b>	<i>85-90 UK (25°C)</i>
<b>Limpieza:</b>	<i>Agua</i>
<b>Tiempo secado:</b>	<i>Repintado: 2 horas según humedad ambiente Curado total: 7 días</i>
<b>Temperatura aplicación:</b>	<i>5 y 35°C</i>

**MODO DE EMPLEO:**

---

Antes de utilizar, agitar el contenido hasta llegar a su homogeneidad. Previo a la aplicación limpiar la superficie eliminando todo sector suelto o desprendido de la base, eliminando el óxido flojo y partículas sueltas rasqueteando con cepillo de alambre. La superficie además debe estar libre de grasas y aceites.

Sobre galvanizado lijar para eliminar el óxido blanco.

Se aplica en forma convencional con pincel, rodillo o soplete, se diluye con agua. Aplicar dando una primera mano y completar con una segunda mano a las dos horas sin diluir. Este tiempo depende de la humedad ambiente. Lo utensillos de pintado pueden ser lavados con agua.

**Rendimientos:**

12 a 14 m2 por litro por mano



**Colores disponibles:** blanco, negro, verde, azul, rojo y gris

## **PRESENTACIONES**

---

1 y 4 litros

## **ALMACENAMIENTO**

---

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

*La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.*