

NOMBRE DEL PRODUCTO

EMULSION CATIONICA RAPIDA

GENERALIDADES

Es una emulsión de corte rápido de alta viscosidad.

Su elevada viscosidad permite:

- utilizar áridos de grandes dimensiones con muy buena adherencia.
- realizar los riegos en las dosificaciones requeridas con mínimo escurrimiento hacia las banquetas.

Su principal uso es en riegos bituminosos para la construcción de tratamientos superficiales simples o múltiples.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

EMULSION CATIONICA RAPIDA				
Característica	Unidades	Mínimo	Máximo	Norma Ensayo
Viscosidad Saybolt Furol a 50°C	seg	30	100	ASTM D 244-00
Residuos asfálticos por evaporación de agua	%	64	67	ASTM D 244-00
Asentamiento 5 d	%	--	5	ASTM D 244-00
Residuo sobre tamiz	%	--	0,1	ASTM D 244-00
Carga de las partículas		Positiva		ASTM D 244-00
Ensayo sobre el residuo asfáltico				
Penetración	0,1 mm	150	200	ASTM D 244-00

PRESENTACIONES

Granel y 200 Kg

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.