

NOMBRE DEL PRODUCTO

SILICONA NEUTRA

GENERALIDADES

Adhesivo sellador de uso múltiple y acción duradera para interiores y exteriores. Se adhiere a vidrio, maderas, superficies que no contengan aceite o grasa, plástico, caucho, y cerámicas.

Cuando seca forma una capa protectora contra el agua que permanece flexible y no es afectada por cambios extremos de temperatura con una duración de más de 50 años en condiciones climáticas normales. Sella y protege contra el agua alrededor de ventanas, puertas y bordes en los baños; contiene protección contra hongos.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Densidad	0,96 +/-0,03
Formación de piel (min)	9-15
Grado de flacidez (mm)	0
Consistencia	10
Resistencia a la tracción en adherencia (MPa)	0,41
Elongación hasta ruptura (%)	380
Pérdida de peso (%)	11
Dureza (Hsa)	21

MODO DE EMPLEO:

Limpiar y secar la superficie a ser tratada, remover todo vestigio de jabón, grasa, aceite, restos de otros selladores, polvo y materiales sueltos.

Cortar y perforar la punta del tubo de acuerdo al tamaño deseado de la aplicación. Enroscar la canula y colocar el conjunto en la pistola. Para una aplicación correcta mantener el tubo con una inclinación de 45°.

Cada sección de trabajo debe ser terminada en un plazo máximo de 5 minutos. Durante el secado el sellador desprende ácido acético por lo que no es adecuado para aplicar en contacto con metales ferrosos.

Se recomienda no utilizar como sellador estructural; siendo inadecuado utilizarla en sitios donde existe desprendimiento de grasas, aceites o solventes.



PRESENTACIONES

300 mL color blanco

300 mL color transparente

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.