

Catalogue tondeuses thermiques

2019

STIGA



YOUR GARDEN, YOUR LIFE*

* Votre jardin, votre vie



YOUR GARDEN. YOUR LIFE.*

Ordonnés ou sauvages,
grands ou petits,
harmonieux ou extravagants,
les jardins nous apparaissent
sous de multiples facettes,
tout comme leurs propriétaires !

STIGA prend soin de tous
ces types de jardins
et de chacun de leurs jardiniers ...

C'est la raison pour laquelle,
nous nous efforçons de créer
le "meilleur" afin de vous permettre
de vivre tout simplement
et de profiter de votre jardin !



* Votre jardin, votre vie

Une solution pour chaque pelouse et chaque utilisateur.

Conçues pour des résultats remarquables, sans effort, les tondeuses à conducteur marchant STIGA représentent la gamme la plus complète du marché pour satisfaire les besoins en entretien des pelouses.

Chez STIGA, nous explorons toutes les attentes pour atteindre les meilleurs résultats souhaités. Nous prenons en considération même les attentes les plus élémentaires, un bon travail fait avec une machine ayant les bonnes caractéristiques, juste avec ce dont vous avez besoin pour tondre correctement.

Nous savons que vous êtes des consommateurs avertis, qui s'intéressent aux caractéristiques des tondeuses et nous nous concentrons sur tout ces détails pour proposer ce qu'il y a de mieux sur le marché.



Une large gamme pour répondre à tous les besoins.



L'univers des tondeuses STIGA :

- Les tondeuses à batterie STIGA 48V PowerPack et STIGA 80V Voltage sont des tondeuses à batterie faciles à utiliser pour une expérience de tonte confortable, avec la même puissance que leurs congénères thermiques.
- Les tondeuses des gammes STIGA Collector et STIGA Combi combinent une conception ergonomique avec des performances thermiques ou électriques améliorées pour procurer une grande polyvalence pour entretenir sa pelouse.
- La gamme STIGA Multiclip est dédiée à la tonte 100% mulching depuis plus de 30 ans. Maintenant plus robuste que jamais, elle est dotée de caractéristiques innovantes et ergonomiques.
- Véritable concentré d'innovations, les tondeuses STIGA Twincip offrent une facilité d'utilisation et des résultats de tonte exceptionnels.

Tondeuses thermiques

Gamme Consumer

La combinaison parfaite
entre performance et confort.



JARDINS
RÉSIDENTIELS



PERFORMANCE



POLYVALENT

La gamme Combi associe une conception ergonomique avec des performances améliorées.

La circulation de l'air est accrue pour des performances de tonte supérieures, la nouvelle conception est plus ergonomique et offre de meilleurs résultats de ramassage.

Les versions Combi disposent d'un système de coupe 4 en 1 basé sur un carter à grand dégagement pour répondre à toutes les situations de tonte, même dans les herbes hautes.



La gamme Consumer convient bien aux jardins de taille moyenne inférieure à 1500 m², Sa construction garantit performance et longévité dans la tradition des tondeuses STIGA.

Tous nos moteurs répondent aux dernières normes environnementales EURO 5.

STIGA essaie de vous rendre la vie plus facile et plus agréable pour profiter de votre jardin.

Gamme Consumer



NOUVEAU



NOUVEAU

	COLLECTOR 48 S	COLLECTOR 43
Motorisation	STIGA ST 120 OHV Autochoke	STIGA ST 120 OHV Autochoke
Cylindrée	123 cm ³	123 cm ³
Puissance moteur / RPM	1,9 kW @2900 RPM	1,9 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 1200 m ²	jusqu'à 1000 m ²
Carter	acier	acier
Système de coupe	ramassage, éjection arrière	ramassage, éjection arrière
Largeur de coupe	46 cm	41 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 6 positions, 22-65 mm	centralisé, 6 positions, 22-65 mm
Entrainement	traction DSC - démarrage progressif	poussé
Guidon	ergonomique avec attaches rapides	ergonomique avec attaches rapides
Equipements	poignée avant	poignée avant
Bac de ramassage	rigide 60 L - indicateur de bac plein	rigide 60 L - indicateur de bac plein
Roues	200/200 mm	200/200 mm
Poids net	N/A	N/A
Art Nr.	2L0482048/ST1	2L0431048/ST1



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

	COMBI 48 SQ H	COMBI 48 SEQ	COMBI 53 SQ H	COMBI 53 SEQ
Motorisation	Honda GCVx145 OHV Autochoke	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke démarrage électrique	Honda GCVx170 OHV Autochoke	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke démarrage électrique
Cylindrée	145 cm ³	166 cm ³	167 cm ³	166 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,75 kW @2900 RPM	2,60 kW @2900 RPM	3,30 kW @2900 RPM	2,60 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 1200 m ²	jusqu'à 1200 m ²	jusqu'à 1800 m ²	jusqu'à 1800 m ²
Carter	acier	acier	acier	acier
Système de coupe	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 6 positions, 22-80 mm	centralisé, 6 positions, 22-80 mm	centralisé, 5 positions, 27-90 mm	centralisé, 5 positions, 27-90 mm
Entrainement	traction DSC - démarrage progressif	traction DSC - démarrage progressif	tracté	tracté
Guidon	ergonomique avec attaches rapides	ergonomique avec attaches rapides	ergonomique	ergonomique
Equipements	système de coupe 4 en 1, poignée avant	système de coupe 4 en 1, poignée avant	système de coupe 4 en 1	système de coupe 4 en 1
Bac de ramassage	mixte 60 L - indicateur de bac plein	mixte 60 L - indicateur de bac plein	mixte 60 L - indicateur de bac plein	mixte 60 L - indicateur de bac plein
Roues	200/280 mm avec roulements à billes	200/280 mm avec roulements à billes	200/280 mm avec roulements à billes	200/280 mm avec roulements à billes
Poids net	N/A	N/A	35 kg	N/A
Art Nr.	2L0486838/ST1	2L0486548/ST1	295536838/ST1	295536548/ST1



Tondeuses thermiques

Gamme Traditionnelle

Le châssis MP avec sa volute garantit une excellente circulation d'air, donc un ramassage exceptionnel.

Sa conception intègre la fonction 4X1 : ramassage, éjection arrière et latérale et mulching.



Une majorité de la gamme traditionnelle est équipée du variateur 4 vitesses offrant confort et efficacité. Vous trouverez des modèles à démarrage électrique équipé de batterie Lithium ion.

La gamme Traditionnelle convient aux jardins jusqu'à 2500 m²

Gamme Traditionnal



	COMBI 55 SQ	COMBI 50 SQ	COMBI 50 SVQ H	COMBI 50 SVQ B	COMBI 50 SVEQ
 Motorisation	STIGA ST 170 OHV Autochoke	STIGA ST 140 OHV Autochoke	Honda GCVx145 OHV Autochoke	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready start	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke démarrage électrique
Cylindrée	166 cm ³	139 cm ³	145 cm ³	163 cm ³	166 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,60 kW @2900 RPM	2,20 kW @2900 RPM	2,75 kW @2900 RPM	2,59 kW @ 2800 RPM	2,60 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 2000 m ²	jusqu'à 1600 m ²			
Carter	acier	acier	acier	acier	acier
Système de coupe	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale				
Largeur de coupe	53 cm	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 5 positions, 25-80 mm	centralisé, 5 positions, 25-65 mm			
Entrainement	traction DSC - démarrage progressif	traction DSC - démarrage progressif	tracté - variateur de vitesse : de 3.2 à 4.8 km/h	tracté - variateur de vitesse : de 3.2 à 4.8 km/h	tracté - variateur de vitesse : de 3.2 à 4.8 km/h
Guidon	ergonomique avec attaches rapides				
Equipements	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage
Bac de ramassage	mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein
Roues	200/280 mm avec roulements à billes	180/240 mm avec roulements à billes			
Poids net	39 kg	32 kg	36 kg	33 kg	N/A
Art Nr.	294556848/ST1	294502848/ST1	294503838/ST1	294503828/ST1	294503548/ST1



	COMBI 55 SVEQ B	COMBI 55 SVQ H	COMBI 50 SVEQ B
 Motorisation	Briggs & Stratton 775 IS series InStart - démarrage électrique	Honda GCVx170 OHV Autochoke	Briggs & Stratton 675 IS series InStart - démarrage électrique
Cylindrée	161 cm ³	167 cm ³	163 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,58 kW @ 2900 RPM	3,30 kW @2900 RPM	2,59 kW @ 2800 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 2000 m ²	jusqu'à 2000 m ²	jusqu'à 1600 m ²
Carter	acier	acier	acier
Système de coupe	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 5 positions, 25-80 mm	centralisé, 5 positions, 25-80 mm	centralisé, 5 positions, 25-65 mm
Entrainement	tracté - variateur de vitesse : de 3 à 5.1 km/h	tracté - variateur de vitesse : de 3 à 5.1 km/h	tracté - variateur de vitesse : de 3.2 à 4.8 km/h
Guidon	ergonomique avec attaches rapides	ergonomique avec attaches rapides	ergonomique avec attaches rapides
Equipements	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, poignée avant en alu, embout de lavage
Bac de ramassage	mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein	mixte 70 L - indicateur de bac plein
Roues	200/280 mm avec roulements à billes	200/280 mm avec roulements à billes	180/240 mm avec roulements à billes
Poids net	39 kg	37 kg	35 kg
Art Nr.	294557528/ST2	294557838/ST1	294503528/S17

Twinclip Gamme Pro

Une coupe double pour un entretien parfait de la pelouse



LES AVANTAGES DE LA TWINCLIP



SOURCES D'ÉNERGIE

Choisissez entre des tondeuses manuelles, des modèles électriques filaires ou à batterie Li-Ion ou des produits à essence.



RAMASSAGE GRANDE CAPACITÉ

Des bacs de ramassage en tissu jusqu'à 70L, pour d'excellentes performances de collecte.



HAUTEUR DE COUPE

Ajuster toutes les roues au niveau désiré est facile grâce à l'unique levier ergonomique et confortable.

GUIDONS DE GRANDE QUALITÉ

Affichage digital sur les modèles à batterie, système de réglage de la hauteur du guidon sur Twinclip et autre guidon pro en X sur Multiclip pour tondre sur le côté.

GRANDE GAMME DE LARGEUR DE COUPE

De 33 à 53 cm de diamètre.

ENTRAÎNEMENT

Vous décidez si vous voulez pousser votre tondeuse à gazon ou la suivre si elle est équipée d'une traction. Une transmission électrique est disponible sur les tondeuses à batterie.

SÉLECTION DE CARTER

Des matériaux de pointe et une ingénierie innovante pour des résultats optimaux.

ÉQUIPÉES POUR UN GRAND CONFORT

Démarrage électrique : démarrer le moteur en appuyant sur un bouton. Pas de cordon à tirer.

Variateur de vitesse : pour que la tondeuse puisse ajuster sa vitesse à celle de l'utilisateur.

Vibe Control System : réduit les vibrations grâce aux matériaux absorbant les chocs.

Embrayage de lame : désengagez la lame tout en gardant le moteur en fonctionnement.

Embout de lavage : pour ranger la tondeuse parfaitement propre.

Stockage vertical : stockez-la verticalement avec de l'huile et du carburant en occupant moins d'espace.

Gamme Pro



AMELIORÉ



NOUVEAU



NOUVEAU



NOUVEAU

	TWINCLIP 50 S	TWINCLIP 50 SEQ	TWINCLIP 55 SQ B	TWINCLIP 50 SQ B
	STIGA ST 170 OHV Autochoke	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke démarrage électrique	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start - Mow&Stow	Briggs & Stratton 625 EXi series Ready Start - Mow&Stow
Motorisation	STIGA ST 170 OHV Autochoke	STIGA ST 170 LS OHV Autochoke démarrage électrique	Briggs & Stratton 675 EXi series Ready Start - Mow&Stow	Briggs & Stratton 625 EXi series Ready Start - Mow&Stow
Cylindrée	166 cm ³	166 cm ³	163 cm ³	150 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,60 kW @2900 RPM	2,60 kW @2900 RPM	2,59 kW @2800 RPM	2,27 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 2000 m ²	jusqu'à 2000 m ²	jusqu'à 2500 m ²	jusqu'à 2000 m ²
Carter	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé
Système de coupe	ramassage, mulching, éjection arrière	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale
Largeur de coupe	48 cm	48 cm	53 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé -7 positions, 25-77 mm	centralisé -7 positions, 25-77 mm	centralisé -7 positions, 25-77 mm	centralisé -7 positions, 25-77 mm
Entrainement	tracté : transmission pro alu	tracté : transmission pro alu	tracté : transmission pro alu	tracté : transmission pro alu
Guidon	ergonomique et ajustable via les gachettes latérales	ergonomique et ajustable via les gachettes latérales	ergonomique et ajustable via les gachettes latérales	ergonomique et ajustable via les gachettes latérales
Equipements	poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, système anti-vibration, poignée avant en alu, embout de lavage	système de coupe 4 en 1, système anti-vibration, poignée avant en alu, embout de lavage, stockage vertical	système de coupe 4 en 1, système anti-vibration, poignée avant en alu, embout de lavage, stockage vertical
Bac de ramassage	textile 70 L - insertion facile	textile 70 L - insertion facile	textile 70 L - insertion facile	textile 70 L - insertion facile
Roues	210/240 mm + roulements à billes	210/240 mm + roulements à billes	210/240 mm + roulements à billes	210/240 mm + roulements à billes
Poids net	44 kg	N/A	45 kg	41 kg
Art Nr.	294512048/ST1	294512548/ST1	294562828/ST1	294512828/ST1



AMELIORÉ

	TWINCLIP 55 S H BBC	TWINCLIP 55 SVEQ B	TWINCLIP 55 SV H
	Honda GXV 160 OHV	Briggs & Stratton 775 IS series InStart - démarrage électrique	Honda GCVx170 OHV Autochoke
Motorisation	Honda GXV 160 OHV	Briggs & Stratton 775 IS series InStart - démarrage électrique	Honda GCVx170 OHV Autochoke
Cylindrée	163 cm ³	161 cm ³	167 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,87 kW @2800 RPM	2,58 kW @ 2900 RPM	3,30 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 2500 m ²	jusqu'à 2500 m ²	jusqu'à 2500 m ²
Carter	acier galvanisé	acier galvanisé	acier galvanisé
Système de coupe	ramassage, mulching, éjection arrière	ramassage, mulching, éjection arrière et latérale	ramassage, mulching, éjection arrière
Largeur de coupe	53 cm	53 cm	53 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé -7 positions, 25-77 mm	centralisé -7 positions, 25-77 mm	centralisé -7 positions, 25-77 mm
Entrainement	tracté : transmission pro alu	transmission pro alu - variateur de vitesse : de 2.7 à 4.4 km/h	transmission pro alu - variateur de vitesse : de 2.7 à 4.4 km/h
Guidon	ergonomique et ajustable via les gachettes latérales	ergonomique et ajustable via les gachettes latérales	ergonomique et ajustable depuis le guidon
Equipements	poignée avant en alu, embout de lavage, BBC - débrayage de lame	système de coupe 4 en 1, système anti-vibration, poignée avant en alu, embout de lavage	système anti-vibration, poignée avant en alu, embout de lavage
Bac de ramassage	textile 70 L - insertion facile	textile 70 L - insertion facile	textile 70 L - insertion facile
Roues	210/240 mm aluminium roulements à billes	210/240 mm + roulements à billes	210/240 mm aluminium roulements à billes
Poids net	54.5 kg	46 kg	50 kg
Art Nr.	294568038/ST1	294563528/ST1	294563038/ST1

Multiclip

Le mulching ultime pour nourrir la beauté de votre pelouse

STIGA est le leader du mulching depuis plus de 30 ans. Robustes, solides et efficaces, les tondeuses STIGA Multiclip sont dotées d'un châssis en aluminium ou en acier résistant aux chocs et à la rouille et de lames spécialement conçues pour un mulching de premier ordre.



TECHNOLOGIE MULTICLIP

Le système STIGA Multiclip permet de couper l'herbe en minuscules morceaux, qui en retombant dans la pelouse se flétrissent, fournissant ainsi de précieux nutriments pour une belle croissance du gazon.



GAIN DE TEMPS

Vous n'avez pas besoin de ratisser l'herbe coupée ou de vider un bac de ramassage, ce qui signifie que vous pouvez tondre environ 30% plus rapidement. Vous n'aurez pas non plus besoin de ratisser les feuilles car Multiclip fonctionne aussi pour les feuilles mortes.



RESPECT DE LA NATURE

- Les déchets de tonte qui retournent dans la pelouse contiennent des nutriments précieux qui la nourrissent, éliminant ainsi le besoin d'engrais chimiques supplémentaires.
- Les brins d'herbe finement hachés contiennent de l'eau et créent une couche humide dans votre pelouse, réduisant ainsi le besoin d'arrosage.
- Multiclip améliore le sol et la zone racinaire, aidant à réduire la présence de chaume.



Multiclip



NOUVEAU



MULTICLIP 50 SX

Motorisation	STIGA ST 170 OHV Autochoke
Cylindrée	166 cm ³
Puissance moteur / RPM	2,60 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 1700 m ²
Carter	acier
Système de coupe	mulching
Largeur de coupe	48 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 5 positions, 31-75 mm
Entrainement	tracté
Guidon	guidon pro en X
Equipements	poignée avant
Roues	210/210 mm avec roulements à billes
Art Nr.	291502048/ST1



NOUVEAU



NOUVEAU



MULTICLIP PRO 53 SVX H

MULTICLIP 50 SX H

Motorisation	Honda GCVx170 OHV Autochoke	Honda GCVx145 OHV Autochoke
Cylindrée	167 cm ³	145 cm ³
Puissance moteur / RPM	3,30 kW @2900 RPM	2,75 kW @2900 RPM
Surface de tonte suggérée	jusqu'à 2200 m ²	jusqu'à 1700 m ²
Carter	aluminium	acier
Système de coupe	mulching	mulching
Largeur de coupe	51 cm	48 cm
Réglage hauteur de coupe	centralisé, 5 positions, 30-65 mm	centralisé, 5 positions, 31-75 mm
Entrainement	tracté - variateur de vitesse : de 3.5 à 5.4 km/h	tracté
Guidon	guidon pro en X	guidon pro en X
Equipements	système anti-vibration, poignée avant, embout de lavage	système anti-vibration, poignée avant
Roues	205/205 mm aluminium avec roulements à billes	210/210 mm avec roulements à billes
Art Nr.	293533038/ST1	291502038/ST1



Votre revendeur STIGA :

STIGA
www.stiga.fr