



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

دهان ألومنيوم فضي

دهان فضي اللون يعتمد في تركيبته على حبيبات الألومنيوم مع الراتنج الألكيدي , مقاوم للصدأ سريع الجفاف ويكتسب متانة خاصة, مخصص لتأسيس الأسطح المعدنية لحمايتها ضد الصدأ والتعرض المباشر لأشعة الشمس مناسب لدهان أعمده الاناره والمعدات الصناعيه و اشارات المرور.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: سائل زيتي القوام
اللون	: فضي لامع
المادة الأساسية	: مادة الراتنج المعدل مع بعض الحشوات والمذيبات.
الكثافة	: ٠,٩٥ كغ / لتر
زمن الجفاف	{ جفاف سطحي : ٤٥ دقيقة } { جفاف تام ٦ ساعات } يعتمد على درجة الحرارة والرطوبة النسبية
قابلية الإشتعال	: الطبقة التالية بعد ٢٤ ساعة من الطبقة الأولى.
التغطية	: حوالي ٢٠ م ^٢ / لتر (عند سماكة طبقة دهان جافة ٣٠ ميكرون).

تعليمات الاستعمال :

الأدوات	: الرولة أو الفرشاه أو المسدس الهوائي.
التخفيف	: بالثتر البارد (وايت سبريت)
نسبة التخفيف	: ٥ %
مدة التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة ومصادر اللهب المباشرة

قبل البدء في عملية الدهان يجب أتباع الآتي:-

- ١ - يجب إن يكون السطح المراد طلاؤه خالياً من المواد المنقشرة والشوائب ذات البروزات والشحوم ومشتقاتها.
- ٢ - بالنسبة للأسطح المعدنية يتم دهانه مباشرة وللحصول على أفضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة.
- ٣ - يمكن إستعماله على كافة الأسطح المعدنية .
- ٤ - يجب تهيئة السطح جيداً قبل الطلاء (باستعمال صنفرة لإزالة الصدأ).
- ٥- تنظيف الأدوات المستخدمة بالثتر البارد.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨