

FARMNAVIGATOR



G7 FARMNAVIGATOR SERIJA

Sprendimas kiekvienam



Jūsų tikslaus ūkininkavimo vedlys

Lygiagretus vairavimas – Automatinis sekcijų valdymas – Automatinis vairavimas – Automobilinė navigacija



Susikurkite dirbamų laukų duomenų bazę

Susikurkite savo laukų duomenų bazę: išmatuokite laukų ribas, apskaičiuokite plotą ir pažymėkite kliūtis.



Laikykitės nustatytų gairių

Išsirinkite Jums tinkamas gaires ir sekite jomis dirbdami.



Kurkite ir redaguokite padargus

Sukurkite atskirą tipą kiekvienam savo padargui, kur galima, gausite informaciją apie persidengimus, taip sumažindami išlaidas ir tausodami gamtą.



Išsisaugokite visus darbus

G7 Farmnavigator išsaugo tokius duomenis kaip: ūkininką, darbą, lauką, apdirbtą plotą, išdirbtą laiką, naudotus padargus ar pesticidus ir tt.



Keiskite galulaukes

Pradėdami naują darbą, patogiai susikurkite galulaukes, taip išvengsite persidengimų.



Leiskite automatiniam vairavimui dirbti už Jus*

G7 Plus Farmnavigator gali būti naudojamas kartu su Farmnavigator automatinio vairavimu, taip padidindamas tikslumą ir sumažindamas operatoriaus nuovargį.



Naudokitės automobiline navigacija*

Dėka automobilinės navigacijos ir visos Europos žemėlapių, G7 Plus Farmnavigator Jums pasitarnaus ne tik ūkyje!

* galima tik su G7 Plus

FARMNAVIGATOR

Techninės charakteristikos

- Išmatavimai: 188 x 146 x 33 mm
- Svoris: 640 g
- Ekranas dydis: 7"
- Ekranas raiška: 1024x600 px
- Ekranas ryškumas: 1000 cd/m²
- Liečiamojo ekranas tipas: Talpiojo paviršiaus (capacitive touchscreen)
- Vidinis GPS imtuvas: WAAS / EGNOS / MSAS GPS
- Atminties tipas: Micro SD
- WiFi sujungimo galimybė*
- Bluetooth sujungimo galimybė*
- IP56 apsauga nuo vandens ir dulkių, tinkama naudoti traktoriuose be kabinos.
- Maitinimo įtampa: 10-35 Vdc
- Darbinė temperatūra: -10°C / +60°C
- Laikymo temperatūra: -30°C / +80°C
- Signalo perdavimo dažnis: 2400 - 2483 MHz
- Didžiausia perdavimo galia: 1 mW or 100 mW*
- Didžiausias energijos suvartojimas: 1,5 A @ 12 V
- Maitinimo kabelis su 3-jais antgaliais: 12v pridedamo lizdas, laidas su antgaliais* arba Cobo jungtis*
- Greito pajungimo prisiurbiamas laikiklis su 3-mis jungtimis: 2xDB9 su 12V DC maitinimu, 1x DB9

* galima tik su G7 Plus

Lengvai prijungiamas

Sujungimas užtruks vos kelias minutes:

1. Įstatykite Farmnavigator į laikiklį.
2. Prijunkite maitinimo kabelį.
3. Prijunkite išorinę anteną į DB9 jungtį.

Priedai



Išmanusis GPS / GNSS imtuvas

Didelis tikslumas ir greitas startas

- GPS, GLONASS, Galileo
- SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)
- 72 Kanalai
- Atnaujinimo dažnis iki 10 Hz
- Maitinimo įtampa: 10 – 35 Vdc (maitinama per DB9 jungtį)
- Prievadas RS-232 – DB9 jungtis

Papildomos funkcijos



Farmnavigator automatinio vairavimo sistema*

Pagerinkite vairavimo tikslumą ir sumažinkite operatoriaus nuovargį prijungę automatinį vairavimą.



Vaizdo kamera

Sjunkite G7 Farmnavigator su vaizdo kamera, kad galėtumėte matyti galinį vaizdą arba prastai matomas padargų vietas.



Automatinis sekcijų valdymas

Sjunkite G7 Farmnavigator su sekcijų valdymu, taip sumažinsite išlaidas ir tausosite gamtą. Dėl suderinamų valdiklių sarašo apsilankykite puslapyje www.farmnavigator.com

FARMNAVIGATOR family

Palyginimo lentelė	G7 Ezy Farmnavigator	G7 Plus Farmnavigator
7 colių ekranas	✓	✓
Laukų duomenų bazė	✓	✓
Palydovinė navigacija	✓	✓
Darbu duomenų bazė	✓	✓
Sekcijų valdymas	✓	✓
Automatinio vairavimo galimybė	✗	✓
WiFi atnaujinimai	✗	✓
Automobilinė navigacija	✗	✓
Bluetooth galimybė	✗	✓
Nuotolinio valdymo pultas	Papildomas priedas	✓
Jungtys	3	3
Maitinimo kabelis	Komplekte 12V pridedamo lizdas	Komplekte 12v pridedamo lizdas, laidas su antgaliais ir Cobo jungtis

Vaizdai skirti tik iliustracijai. Produkto specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.