HP
(200–500L)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό	Λαμαρίνα ψυχρής έλασης
Συγκόλληση	Αυτόματη συγκόλληση μετάλλων
Αντιδιαβρωτική προστασία	Επισμάλτωση γυαλιού, ανόδιο
Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας	10 bar
Μέγιστη Πίεση Δοκιμής	15 bar
Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας	95°C
Μόνωση	Σκληρή πολυουρεθάνη πάχους 55, πυκνότητας 52 kg/m^3
Εναλλάκτης	Χαλυβοσωλήνας
Αντιδιαβρωτική Προστασία Εναλλάκτη	Επισμάλτωση γυαλιού
Μέγιστη Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτη	25 bar
Ηλεκτρική Αντίσταση	Κατόπιν ζήτησης
Διάμετρος Φλάντζας Καθαρισμού-Ανοδίου	Ø170 mm (ΕΠΑΝΩ) & Ø140 mm (ΚΑΤΩ)
Εξωτερική Επένδυση	Δερματίνη σε χρώματα της επιλογής σας

ΤΥΠΟΣ		**200L**		**300L**		**500L**	
ΟΝΟΜΑΣΙΑ		**BLS 200 ΑΘ**		**BLS 300 ΑΘ**		**BLS 500 ΑΘ**	
-	Χωρητικότητα Δοχείου (λίτρα)	179		264		434	
-	Χωρητικότητα Εναλλάκτη S1 (Λίτρα)	22,68		31,75		39,69	
K	Είσοδος Εναλλάκτη S1 (CI1)	1 1/2"	1287	1 1/2"	1393	1 1/2"	1411
J	Έξοδος Εναλλάκτη S1 (CO1)		247		223		242
-	Επιφάνεια Εναλλάκτη S1 (m^2)	2,65		3,70		4,62	
-	Απόδοση Εναλλάκτη S1 (kw)	65,11		91,25		113,94	
-	Διάμετρος Εναλλάκτη S1 (in)	1 1/4"		1 1/4"		1 1/4"	
B	Ανακυκλοφορία (R)	1"	597	1"	808	1"	826
A	Είσοδος Κρύου Νερού (CWI)	1"	202	1"	223	1"	236
H	Έξοδος Ζεστού Νερού (HWO)		1550		1620		1700
C	Θερμοστάτης (T)	1/2"	1297	1/2"	1363	1/2"	1381
G	Θερμόμετρο (TR)		1297		1353		1381
Ha	Ελεύθερη Παροχή (FR)	1 1/2"	1600	1 1/2"	1670	1 1/2"	1750
P	Αισθητήρας (S)	1/2"	192	1/2"	223	1/2"	241
L	Αισθητήρας (S)		759		883		911
Ha	Αισθητήρας (S)		1600		1670		1750
F	Φλάντζα Καθαρισμού	422		453		471	
	Ανόδια	22×200 / 22×400		22×400 / 32×500		32×500 / 32×500	
H	Ύψος	1550		1620		1700	
Ha	Συνολικό Ύψος	1600		1670		1750	
D	Εξωτερική Διάμετρος	600		630		750	
Dt	Εσωτερική Διάμετρος	480		520		640	
-	Μήκος Διαγωνίου	1641		1728		1838	
-	Βάρος (kg)	115		140		190	

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ *(ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ)*

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΠΛΕ

ΓΚΡΙ

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

MAGNELIS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένης Λειτουργίας Συστήματα (Combi) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο ζεστό νερό χρήσης.



