



DEKON



ს ა რ ჯ ე ს ო რ ი ე მ ო ბ ა

მოდელი	შიდა ბლოკი		DWM-H028S	DWM-H036S	DWM-H045S	DWM-H056S
კვების წყარო		V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
სიმძლავრე	გაგრილება	kW	2.8	3.6	4.5	5.6
	გათბობა	kW	3.0	4.3	5.0	6.0
ვენტილატორის მოტორი	მოდელი		YYK18-4B	YYK18-4B	YYK30-4	YYK30-4
	ბრენდი		dongfang	dongfang	Zhuhaitongde	Zhuhaitongde
	გამომავალი სიმძლავრე	W	18	18	30	30
	კონდენსატორი	uF	1.5	1.5	3	3
	სიჩქარე (Hi/Mi/Lo)	r/min	1110/1000/900	1110/1000/900	1110/1000/900	1110/1000/900
შიდა ბლოკი	შიდა ჰერის ნაკადი (Hi/Mi/Lo)	m ³ /h	650/600/580	650/600/580	850/750/650	850/750/650
	ხმაურის დონე(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	38/33/27	38/33/27	45/41/35	45/41/35
	გარე სტატეკური წნევა	mm	0	0	0	0
	სუფთა ზომა (WxDxH)	mm	850x300x198	850x300x198	970x315x235	970x315x235
	შეფუთული ზომა (WxDxH)		905x357x267	905x357x267	1010x370x300	1010x370x300
	სუფთა წონა	Kg	10	10	14	14
	შეფუთული წონა	Kg	13	13	18	18
მილები	თხევადი	mm	6.35	6.35	6.35	6.35
	აირვანი	mm	9.52	9.52	12.7	12.7
	დრენაჟი	mm	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
ტემპერატურის სამუშაო დიაპაზონი		°C	16~32	16~32	16~32	16~32
გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი (გაგრილება/გათბობა)		°C	-5~-52/-20~24	-5~-52/-20~24	-5~-52/-20~24	-5~-52/-20~24
სამუშაო ფართობი		m ²	10~25	15~30	20~35	20~35