



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

بلاستيك داخلي ممتاز

يعتمد في تركيبته على ستايرين أكريلك وثاني اكسيد التيتانيوم وبعض المواد الأخرى التي تكسبه قوة تحمل بالنسبة للحك والغسل ومقاوم للبكتريا. مطفي ذو ملمس ناعم يستعمل للداخل على كافة الأسطح الخرسانية والجبسية والخشبية .

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: مستحلب أبيض ناصع مطفاً.
اللون	: الأبيض وجميع الألوان
المادة الأساسية	: مادة ستايرين الأكريلك القوية الالتصاق
الكثافة	: ١,٥ كغ / لتر
زمن الجفاف	{ جفاف سطحي ٤٥ دقيقة وجفاف تام ٢ ساعة } { الطبقة التالية بعد ٢ ساعة من الطبقة الأولى }
معدل الاستهلاك	: حوالي ١٠ - ١٢ م / لتر (عند سماكة ٣٠ ميكرون طبقة دهان جافه)
قابلية الاشتعال	: غير قابل للاشتعال

تعليمات الاستعمال :

الأدوات	: الرولة أو الفرشاة أو مسدس البخ الهوائي
التخفيف	: بالماء النقي
نسبة التخفيف	: ٥ %
مدة التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

قبل البدء في عملية الدهان يجب إتباع الآتي :

- ١- أن يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً جافاً وخالياً من الشوائب والغبار والمواد المتقشره والشحوم ومشتقاتها .
- ٢ - تجنب استخدام الدهان في وجود الرطوبة في الجدران القديمة والحمامات.
- ٣ - الشقوق و الفجوات الصغيرة يمكن ملؤها بواسطة المعجون ومن ثم عمل وجه تحضيرى أساس لطبقة الدهان.
- ٤ - التهوية الكافية ضرورية أثناء عملية الدهان .
- ٥ - يتم غسل الأدوات المستخدمة بالماء.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨