ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.A.

INFORMACIÓN TÉCNICA
SELLADOR POLIURETANICO PENNSYLVANIA

1) INTRODUCCIÓN :

Sellador de un solo componente a base de poliuretano, que al contacto con la humedad reacciona para formar un material flexible utilizable para rellenar juntas y fisuras.
Posee una elevada elasticidad y resiliencia, es resistente a la intemperie y tiene una excelente adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.

2)DATOS TÉCNICOS :

ENSAYOS	RESULTADOS
Apariencia	Homogénea de Alta Viscosidad
Color	Gris
Densidad (g / mL)	1,35
Escurrimiento (mm)	= < 1
Volátiles (%)	=< 4
Elongación a la rotura (%)	> = 600
Secado al tacto (min)	10 _ 30
Extrusión (g / min)	80
Modulo de elasticidad (Mpa)	=< 0,4
Dureza Shore A (A)	25 – 35
Recuperación elástica (%)	> = 80
Temperatura Aplicación (° C)	01/05/35
Vida útil (meses)	9 (en lugar fresco)

3) USOS

Utilizable para el sellado de fisuras y juntas en construcción incluyendo el perimetro de puertas y ventanas. El producto curado cumple con las condiciones para el sellado en cañerías de agua potable.

Dr. JOSÉ MARIA VIDAL 289/93 - TELS.: 309 05 95 - 309 49 63 - 304 68 34 - FAX: 308 08 03 - Montevideo - Uruguay
Web: www.asfalkote.com - E-MAIL: asfalkot@adinet.com.uy

4) MODO APLICACIÓN

1. Limpiar y secar la superficie a ser tratada. Remover todo vestigio de jabón, grasa ,aceite , restos de otros selladores , polvo y materiales sueltos

2. Corte y perfore la punta del tubo de acuerdo al tamaño deseado de la aplicación. Enrosque la tapa y coloque en una pistola de aplicación.

3. Para una aplicación pareja, mantenga el tubo en una inclinación de 45 grados.

5) VENTAJAS

- Fácil aplicación
- Alta elasticidad
- Gran durabilidad y resistencia a la intemperie
- Pintable
- Resistente al moho