Version 20072016

FICHE TECHNIQUE

PEINTURE SUR CARRELAGE

DEFINITION	DESTINATION
Peinture pour finition– • **Non jaunissant** • **Excellente résistance mécanique et chimique** • **Excellent protection UV** • **Ininflammable, ne maintient pas la combustion**	✓ tous supports et toutes destinations, sols, murs, Intérieur ✓ Satiné ou mat

CARACTERISTIQUES

Viscosité de livraison	**25 à 30 S CA : N°4 à 20°C**	Conditionnement	Kit 4m2/8m2/40m2
Masse volumique	**1.07 ± 0.05 g/cm3**	Catalyseur 20%	
Extrait sec en poids …….52 ±2%		Conservation en pot	Après mélange avec catalyseur 2h à 20°
		Classification	AFNOR NFT 36 005 FAMILLE 1 CLASSE 6a

MISE EN ŒUVRE

NETTOYAGE DES OUTILS :	EAU
	Rouleau : 2 couches
Teinte	Nuancier RAL
MODE OPERATOIRE :	Au rouleau poils ras 6 mm minimum, mélanger le catalyseur 20% avec la peinture (si possible avec mélangeur perceuse , hélice) Apres dépoussiérage, dégraissage 1 couche d'impression solvant Une fois seche, appliquer 2 couches directement sur le support après dépoussiérage en croisant
TEMPS DE SECHAGE	2 a 6 Heures (peinture) 24 heure (primaire Solvante)
SEC AU TOUCHER	Sec au toucher de 2 a 8 heures
CONSOMMATION	Hors poussière : 60' à TA 18-25°C –TRAFIC LEGER 1 à 2 jours TRAFIC NORMAL 3.5 à 7 jours 90' – DUR A CŒUR 21 JOURS à 20degré 6 à 8 m2 au litre

PREPARATION

MATERIEL : ROULEAU POILS RAS

Impression

- **Peinture**
- **CATALYSEUR 20%**

HYGIENE ET SECURITE

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire

Ne pas jeter à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

CREA CONCEPT, CANEOPOLE « LE BOCCACE » 8 Chemin de l'Industrie – 06110 LE CANNET
RCS 2007 B 00 923 - Siret 484 188 958 000 33 - Tel 04 93 39 24 61 Fax 04 93 38 59 22
crea.concept@orange