



NOMBRE DEL PRODUCTO

PINTURA EN AEROSOL

GENERALIDADES

Aplicable en superficies interiores y exteriores, secado rápido excelente adherencia y resistencia. Se puede aplicar en cualquier superficie de acero, hierro, madera, aleaciones de aluminio, galvanizados y otras superficies metálicas.

MODO DE EMPLEO:

Antes de su uso la superficie debe de estar completamente limpia, remover cualquier resto de polvo, grasas, aceites u óxidos. Además debe de estar libre de humedad.

Para evitar manchas no deseadas se recomienda cubrir las áreas de alrededor. Utilice a temperatura ambiente y en áreas adecuadamente ventiladas. Agite el envase antes de usar y con cierta frecuencia durante su uso.

Sostenga la lata a 25 – 30 cm de la superficies a aplicar y rocíe suavemente manteniendo la misma distancia todo el tiempo.

Preferiblemente aplicar varias capas finas cada pocos minutos.

Colores disponibles:

Brillantes: Blanco, negro, plata, gris naval, amarillo, verde oscuro, verde, marrón, rojo oscuro, rojo brillante, azul, azul cielo, lacquer y oro.

Flúo: Rojo, verde, amarillo y naranja.

Mate: Blanco y negro

Alta temperatura: Negro

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.

La información y recomendaciones dadas en esta publicación son extraídas de ensayos de laboratorio. Nuestros clientes deberán llevar a cabo sus propios ensayos para determinar la adecuación de estos productos a sus propósitos particulares, por tanto dicha información no deberá interpretarse como sinónimo de garantía.