genel laboratuvar ürünleri

SIZDIRMAZLIK BANDI - *"petri kutuları için"*



➤ Petri kutuları içindeki ürünlerin toz, rutubet ve diğer çevre şartlarından korunmaları için kullanılır.

➤ Sudan etkilenmez. Kimyasal açıdan atıl olup birçok organik veya bazik çözücüye dayanıklıdır. Normal soğukluktaki ortamlarda esnekliğini kaybetmez. 100°C'a kadar dayanıklıdır.

➤ Normal uzunluğunun %50'si kadar esner ve uzar.

katalog no	bant genişliği	ambalaj adedi
058.07.001	19 mm	1 adet

YAPIŞTIRMA BANTLARI



➤ **1- Takviyeli Kraft Kağıt bant:** Dış yüzey cam yünü takviyeli tabaka ile kaplı olduğundan darbelere ve yırtılmaya çok dayanıklıdır. Kuvvetli yapışkanı sayesinde hemen her yüzeye sıkıca yapışır. Ağır kolilerin paketlenmesinde kullanılır.

➤ **2- Takviyeli Aluminyum bant:** Aluminyum, cam yünü iplikleri ve kraft tabakalardan oluşur. UV ışınlarına , ısıya , rutubete ve kimyasallara çok dirençlidir. Kuvvetli yapışkanı sayesinde hemen her yüzeye sıkıca yapışır. Aynı zamanda izolasyon yapılacak bölgelere uygulamada ve her cins malzemenin su, ısı, toz ve kimyasallara korunması amaçlı kullanılır.

katalog no	bant tipi	bant genişliği	bant uzunluğu	ambalaj adedi
099.04.004	kraft	60 mm	50 mt	1 rulo
099.04.005	alüminyum	50 mm	20 mt	1 rulo



KESME APARATI
"bantlar için"

➤ Bu sayfada gösterilen bantlar için pratik kesim olanağı sunar

➤ Kullanımı çok kolaydır. Kolay kavranır. Bantı yuvasına yerleştirdikten sonra kullanıma hazırdır.

katalog no	ambalaj adedi
099.04.001	1 adet



➤ Değişik kimyasal maddelerin sınıflandırılmaları ve etiketlenmeleri için dünyaca kabul edilmiş tehlike sembollerine göre hazırlanmış uyarı amaçlı etiketlerden oluşur.

➤ Arkası akrilik yapışkanlı olarak 100 µm kalınlıkta parlak PE filmden üretilirler. Özgün tasarımları aşırı sıcaklık değişimlerinde bile yüzeyde sıkıca yapışık kalmalarını garanti eder.

➤ Su, rutubet, pek çok kimyasal çözücü ve kostik aşındırıcılara karşı yüksek direnç gösterirler. - 20°C ile + 80°C arası sıcaklık aralığında kullanılabilirler.

PTFE kaplı yüzeyler dahil temiz her yüzeye çatlamadan, çekmeden ve kalkmadan sıkıca yapışırlar. Çıkarıldıklarında ise yüzeyde kalıcı iz bırakmazlar.

piktogram tanımı	işaret sözcüğü	boyut 26x37 mm	boyut 37x52 mm
GHS 1	uyarı	099.11.T01	099.11.T03
GHS 1	tehlike	099.11.T02	099.11.T04
GHS 2	uyarı	099.12.T01	099.12.T03
GHS 2	tehlike	099.12.T02	099.12.T04
GHS 3	uyarı	099.13.T01	099.13.T03
GHS 3	tehlike	099.13.T02	099.13.T04
GHS 4	uyarı	099.14.T01	099.14.T03
GHS 5	uyarı	099.15.T01	099.15.T03
GHS 5	tehlike	099.15.T02	099.15.T04
GHS 6	tehlike	099.16.T02	099.16.T04
GHS 7	uyarı	099.17.T01	099.17.T03
GHS 8	uyarı	099.18.T01	099.18.T03
GHS 8	tehlike	099.18.T02	099.18.T04
GHS 9	uyarı	099.19.T01	099.19.T03

ETİKETLER
"GHS piktogramları"

Resimli uyarı işaretleri ile laboratuvarınızdaki tüm tehlikeli ürünleri işaretleyebilir ve olası kazaları önleyebilirsiniz

"TEHLİKE" işareti çok yüksek yaralanma veya ölüm riski oluşturabilen maddelerin işaretlenmelerinde kullanılır.

"UYARI" işareti yüksek ölçekte yaralanma riski oluşturabilen maddelerin işaretlenmelerinde kullanılır.

➤ Etiketlerde her piktogram 3 ayrı lisanda (Almanca / İngilizce / Türkçe) tariflenmiştir. Pratik kullanımlı dispenser kutu içinde 250 etiketlik rulo şeklinde satılırlar.



GHS 01
patlayıcı
uyarı
tehlike



GHS 02
alev
uyarı
tehlike



GHS 03
oksitleyici
uyarı
tehlike



GHS 04
gaz silindiri
uyarı



GHS 05
aşındırıcı
uyarı
tehlike



GHS 06
zehirli
tehlike



GHS 07
irritation
uyarı



GHS 08
sağlığa zararlı
uyarı
tehlike



GHS 09
çevreye zararlı
uyarı