



IMPRIMADOR ASFÁLTICO BASE ACUOSO

Características:

Emulsión asfáltica elaborada a partir de asfaltos modificados, emulsificados con un porcentaje mínimo de coloide mineral, lo cual permite ser un soporte asfáltico ideal para la colocación de Membrana.

Aplicaciones:

Imprimación de membrana asfáltica.

Modo de Empleo:

Aplicar con pinceleta de pita o sisal. La superficie debe estar libre de polvo y restos poco firmes de anteriores impermeabilizaciones. Aplicar una única mano diluida con 30% de agua.

Consumo:

- 0.50 kg./m².

Presentación:

Envases de 4, 18, 50, y 200 Kg.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Aspecto	Sustancia espesa color marrón oscuro
pH	5.0 - 7.0
Densidad (Kg / L)	1,00 - 1,05
Residuo por evaporación ASTM D 2939	33 - 39%
Cenizas del residuo ASTM D 2939	5 - 6%
Comportamiento al Calor ASTM 2939	Cumple
Flexibilidad ASTM D 2939	Cumple
Resistencia al agua ASTM D 2939	Cumple
Clasificación ASTM D 1227-95	Tipo III , Clase 1
Dilución	Agua