



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

سيلر خارجي

هو أساس (سيلر) مستحلب ابيض يستعمل للسطوح الخارجية ويعتمد في تركيبته على مواد أستارين أكريليك تكسبه مقدره فانقه على الالتصاق والتماسك والنفاذيه والتوغل داخل المسامات.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: مستحلب ابيض ناصع.
اللون	: مادة ستايرين اكريليك القوية الالتصاق.
الكثافة	: ١,٤٥ كغ / لتر .
زمن الجفاف	جفاف سطحي : ٤٥ دقيقة تقريباً. جفاف تام : ٢ ساعة تقريباً. الوجه الثاني بعد يوم
قابلية الاشتعال	يعتمد على درجة الحرارة والرطوبة النسبية
معدل الإستهلاك النظري	: ١٠-١٢م ^٢ / لتر (عند طبقة دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون)

تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرولة او الفرشاة او المسدس الهوائي.
التخفيف	: بالماء النقي.
نسبة التخفيف	: حوالي ٥ %.
التخزين	: ١٨ شهر أ في مكان بارد و بعيدا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.

قبل البدء في عملية الدهان يجب أتباع التالي

- ١- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه خاليا من المواد المتقشرة والشوائب ذات البروزات و الشحوم و مشتقاتها.
- ٢- بالنسبة لآ سطح الاسمنتية يكون دهنه مباشره وللحصول على افضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
- ٤- يمكن أستعماله على كافة الاسطح الاسمنتية والخرسانية الجبسية والطوب.
- ٥- يجب تهيئة السطح جيدا قبل الطلاء وسد التشققات بإستخدام المعجون.
- ٦- تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨