

WEIGHTLAB INSTRUMENTS

LABORATUVAR SANTRİFÜJ

1. Tüm uyumlu rotorlar için 4500 RPM'ye kadar sunar
2. Bakım gerektirmeyen fırçasız BLDC motor
3. Güvenli çalışma için otomatik kesimli dengesizlik dedektörü
4. Kapak kilit emniyeti - kapak kapandıktan sonra otomatik olarak açılır
5. Özelleştirilmiş işlem için program modu
6. Tek dokunuşla RPM / RCF dönüşümü
7. Geri sayım sayacı aralığı 1 - 99 dakika
8. Son çalıştırma hafızası özelliği
9. Rahat ve kolay kullanıcı arayüzü
10. Elektrik kesintisi sırasında acil durum kapağının açılması
11. Otomatik dahili kontrol sistemi ve hata göstergesi
12. Geniş aksesuar seçeneği
13. Kullanıcı tarafından programlanabilir (kullanıcı her çalıştırma gereksinimine göre 4 satırdan oluşan 99 program ayarlayabilir)



Özellikler	WN-CL4500
Maksimum rotor kapasitesi	4 x 100 ml
Maksimum RPM / RCF (g)	4500 rpm / g (kullanılan rotora göre değişim gösterir)
Motor Tipi	BLDC
Ekran	Arkadan aydınlatmalı LED ekran
Hız ayarı	500 ile 4500 RPM
Zaman Ayarı	1 dakika ile 999 dakika veya süresiz mod
Kapak Güvenlik Kilidi	Var
Dengesizlik Algılama	Cihaza dengeyi bozacak düzende numune yerleştirildiğinde algılayıp otomatik kapatır.
Ayarlanabilir Hız & Fren sistemi	Evet (Seçilebilir 9 farklı seçenek)
Ağırlık	23 kg (rotor hariç)
Rotor (Cihaza dahil değildir)	Swing & Fixed angle rotorlar