



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

سلاقون

دهان مطفي يعتمد في تر كيبته على الاكسيد الاحمر وراتنج الكيدي مقاوم للصدأ والتآكل سريع الجفاف ويكتسب متانه خاصه. مخصص لتأسيس الاسطح الحديدية.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: دهان زيتي احمر اكسيد مطفاً.
المادة الأساسية	: مادة الر انتج المعدل مع بعض الحشوات و المذيبات.
الكثافة	: ١,٦ كغ / لتر
زمن الجفاف	: جفاف سطحي ١ ساعة. جفاف تام ٤ ساعة.
	الطبقة التاليه بعد ٢٤ ساعة من الطبقة الاولى.
قابلية الاشتعال	: قابل للاشتعال لاحتوانه على بعض المذيبات البترولية.
معدل الاستهلاك	: حوالي ١٠-١٢م ^٢ / لتر (عند طبقة دهان جافه سماكة ٥٠ ميكرون).

تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرولة او الفر شاة او المسدس الهوائي.
التخفيف	: بالنثر البارد.
نسبة التخفيف	: ٥ %
التخزين	: ١٨ شهر أ في مكان بارد و بعيدا عن الحرارة ومصادر اللهب المباشره.

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١ - يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه خاليا من المواد المتقشرة والشوائب ذات البروزات و الشحوم والأتربة والغبار.
- ٢ - بالنسبة للأسطح الحديدية يكون دهنه مباشره وللحصول على افضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
- ٤ - يمكن أستعماله على كافة الاسطح المعدنية والحديدية والخشبية.
- ٥ - يجب تهيئة السطح جيدا قبل الطلاء (باستخدام صنفرة لإزاله الصدأ).
- ٦ - تنظيف الأدوات المستخدمه بالنثر البارد.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨