

Gamme Autoportées

2019

**STIGA**



**YOUR GARDEN, YOUR LIFE\***

\* Votre jardin, votre vie



**YOUR GARDEN. YOUR LIFE.\***

Ordonnés ou sauvages,  
grands ou petits,  
harmonieux ou extravagants,  
les jardins nous apparaissent  
sous de multiples facettes,  
tout comme leurs propriétaires !

STIGA prend soin de tous  
ces types de jardins  
et de chacun de leurs jardiniers ...

C'est la raison pour laquelle,  
nous nous efforçons de créer  
le "**meilleur**" afin de vous permettre  
de vivre tout simplement  
et de profiter de votre jardin !



\* Votre jardin, votre vie

# Conçues pour passer partout.

Les autoportées STIGA sont dédiées aux grands jardins avec de grandes pelouses. Dans une surface unique ou séparée en plusieurs zones, qui peuvent être caractérisées par différents types et qualités de gazon, différentes vitesses de croissance et par conséquent différents besoins d'entretien et de soins.

Le travail peut exiger le ramassage, le mulching ou l'éjection latérale. Les autoportées STIGA sont des solutions de pointe conçues pour passer partout. Moteurs puissants, fonctions avancées, ergonomie et construction de haute qualité sont autant d'attributs pour découvrir comme il peut être facile de prendre soin de grandes pelouses.



Pour tous les utilisateurs et tous les jardins.



#### Ce que signifie être une autoportée STIGA :

- Performances supérieures de tonte, de ramassage ou d'éjection
- Commandes intuitives à portée de main / pied, rendant les autoportées faciles à utiliser
- Un travail irréprochable en toutes saisons et selon les spécificités de votre terrain.

#### Une large gamme polyvalente

Intuitives et faciles à utiliser, il y a une autoportée STIGA pour chaque pelouse : des jardins de taille moyenne aux grandes surfaces, des terrains les plus simples aux plus complexes, des plus choyés aux plus sauvages.

# Autoportées à ramassage

## Estate Séries 9 & 7

Les pros de la tonte



JARDINS  
PAYSAGERS



QUALITÉ PRO



PUISSANT

Les modèles Estate de la série 7, ainsi que les Estate Pro 9 disposent de motorisations bicylindres puissantes, parfaitement adaptées aux longs travaux de tonte, voire difficiles. Leur construction très robuste leur assure une longue durée de vie, tout en fournissant aux utilisateurs un confort irréprochable des performances extraordinaires et une qualité de tonte exceptionnelle.



Des technologies de pointe pour une tonte unique



#### Axe de roues avant en fonte

L'axe en fonte améliore la robustesse du châssis permettant de travailler dans les conditions les plus exigeantes.

#### 4 roues motrices

Un gain considérable en motricité pour se déplacer et travailler sur les pelouses en pente ou travailler avec des accessoires nécessitant une adhérence importante.

#### Lames synchronisées

Les plateaux 102 cm ou 112 cm, disposent de lames synchronisées pour une tonte parfaite et une aspiration exceptionnelle, facilitant la collecte. Les plateaux sont équipés de renforts latéraux pour une longévité accrue du carter.



## Autoportées à ramassage STIGA Estate Séries 9 & 7



### ESTATE PRO 9122 XWSY ESTATE PRO 9122 HWS ESTATE PRO 9102 XWS

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 8000 m <sup>2</sup>  | 8000 m <sup>2</sup>  | 7000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>                     | Briggs & Stratton Intek 8240 (724 cm <sup>3</sup> ) bicylindre - <b>démarrage facile</b> | Briggs & Stratton Intek 8240 (724 cm <sup>3</sup> ) bicylindre - <b>démarrage facile</b> | Briggs & Stratton Intek 8240 (724 cm <sup>3</sup> ) bicylindre - <b>démarrage facile</b> |
| <b>Puissance moteur</b>           | 13.1 kW @ 2600 rpm   | 13.1 kW @ 2600 rpm   | 11.7 kW @ 2400 rpm   |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique  | hydrostatique  | hydrostatique  |
| <b>Traction</b>                   | 4 roues motrices   | roues arrière motrices   | 4 roues motrices   |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique  | électromagnétique  | électromagnétique  |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching  | ramassage, mulching  | ramassage, mulching  |
| <b>Largeur de carter</b>          | 122 cm   | 122 cm   | 102 cm   |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 9 positions, 25-100 mm  | manuel - 9 positions, 25-100 mm  | manuel - 9 positions, 25-100 mm  |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 10 L   | 10 L   | 10 L   |
| <b>Capacité du bac</b>            | 360 L  | 360 L  | 360 L  |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, <b>grand écran intelligent</b>  | oui, tableau de bord multifonction   | oui, tableau de bord multifonction   |
| <b>Phares</b>                     | LED  | LED  | LED  |
| <b>Régulateur de vitesse</b>      | oui  | oui  | oui  |
| <b>Siège</b>                      | siège confort + accoudoirs   | siège confort + accoudoirs   | siège confort + accoudoirs   |
| <b>Poids net</b>                  | 302 kg   | 289 kg   | 296 kg   |



### ESTATE 7122 HWS

### ESTATE 7102 HWSY

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 7500 m <sup>2</sup>  | 6500 m <sup>2</sup>                                 |
| <b>Moteur</b>                     | Briggs & Stratton Intek 7220 (656 cm <sup>3</sup> ) bicylindre - <b>démarrage facile</b> | Kawasaki FS600V (603 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre |
| <b>Puissance moteur</b>           | 11.3 kW @ 2700 rpm   | 9.7 kW @ 2300 rpm                                   |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique  | hydrostatique                                       |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices   | roues arrière motrices                              |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique  | électromagnétique                                   |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching  | ramassage, mulching                                 |
| <b>Largeur de carter</b>          | 122 cm   | 102 cm  |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 30-90 mm   | manuel - 7 positions, 30-90 mm                      |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 8 L  | 8 L   |
| <b>Capacité du bac</b>            | 320 L  | 320 L   |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, tableau de bord multifonction   | oui, <b>grand écran intelligent</b>                 |
| <b>Phares</b>                     | LED  | LED   |
| <b>Régulateur de vitesse</b>      | oui  | oui   |
| <b>Siège</b>                      | siège confort + accoudoirs   | siège confort + accoudoirs                          |
| <b>Poids net</b>                  | 246 kg   | 244 kg  |

# Autoportées à ramassage

## Estate Séries 5 & 4

Pour un confort sans égal



JARDINS  
PAYSAGERS



CONFORTABLE



RAMASSAGE  
GRANDE CAPACITÉ

Les séries Estate 4, 5, tout comme les Estate série 7, et les Estate Pro série 9, disposent à présent d'un nouveau capot pour un look résolument moderne, mais également pour un éclairage LED avancé, 10 fois supérieur à n'importe quelle solution existante sur le marché. Le nouveau réservoir d'essence est plus grand et bénéficie d'un accès facile.



### L'ergonomie et le confort au service des jardiniers



Parfaitement adaptées aux surfaces moyennes, les autoportées Estate séries 4 & 5 offrent une grande capacité de ramassage.

#### Amélioration de la prise d'air

+ 40% d'apport d'air pour optimiser les performances du moteur.

#### Commandes ergonomiques

Les commandes et le tableau de bord fournissent un contrôle parfait de la machine et de ses performances.



#### Lames non-synchronisées :

Les plateaux, d'une largeur de 92 ou 102 cm, disposent de lames non-synchronisées tout en assurant une qualité de ramassage surprenante. Elles sont conçues pour ramasser, faire du mulching et permettent, avec le déflecteur, d'opérer en éjection arrière.

## Autoportées à ramassage STIGA Estate Séries 5 & 4



### ESTATE 5102 HW

### ESTATE 5092 HW

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 6000 m <sup>2</sup>                                 | 4500 m <sup>2</sup>                                 |
| <b>Moteur</b>                     | Kawasaki FS481V (603 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre | Kawasaki FS481V (603 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre |
| <b>Puissance moteur</b>           | 8.4 kW @ 2300 rpm                                   | 9.1 kW @ 2700 rpm                                   |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique                                       | hydrostatique                                       |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices                              | roues arrière motrices                              |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique                                   | électromagnétique                                   |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching                                 | ramassage, mulching                                 |
| <b>Largeur de carter</b>          | 102 cm  | 92 cm   |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 25-80 mm                      | manuel - 7 positions, 25-80 mm                      |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 6 L   | 6 L   |
| <b>Capacité du bac</b>            | 290 L   | 290 L   |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, LED  | oui, LED  |
| <b>Phares</b>                     | LED   | LED   |
| <b>Poids net</b>                  | 221 kg  | 221 kg  |



### ESTATE 4092 H

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 3500 m <sup>2</sup>                      |
| <b>Moteur</b>                     | STIGA 7750 Series (452 cm <sup>3</sup> ) |
| <b>Puissance moteur</b>           | 7.9 kW @ 2600 rpm                        |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique                            |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices                   |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique                        |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching                      |
| <b>Largeur de carter</b>          | 92 cm                                    |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 25-80 mm           |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 6 L                                      |
| <b>Capacité du bac</b>            | 290 L                                    |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, LED                                 |
| <b>Phares</b>                     | LED                                      |
| <b>Poids net</b>                  | 213 kg                                   |

# Autoportées à ramassage

## Estate Séries 3 & 2

Essayez-vous et profitez de votre jardin



JARDINS  
PAYSAGERS



BON RAPPORT  
QUALITÉ/PRIX



PERFORMANCE

Les autoportées STIGA Estate sont pourvues d'une transmission hydrostatique pour une conduite fluide et en douceur et vous laisse le choix entre trois systèmes de tonte pour une tonte remarquable.

Les Estate Série 2 & 3 disposent de toutes les principales fonctionnalités nécessaires à un travail efficace tout en assurant un excellent rapport qualité / prix.



La polyvalence et la facilité d'utilisation avant tout.



#### Embrayage électromagnétique des lames

Les lames de coupe peuvent être instantanément enclenchées ou stoppées par un bouton de commande.

#### Transmission hydrostatique

Agréable et souple, elle permet d'adapter très facilement la vitesse de la machine en fonction du terrain.

#### Système de collecte performant

L'herbe tondue est aspirée de manière optimale par le tunnel de ramassage situé directement sous la position de conduite pour des résultats exceptionnels tout en évitant les bourrages. La gamme Estate est idéale pour les espaces verts, où le ramassage de la pelouse est demandé.



## Autoportées à ramassage STIGA Estate Séries 3 & 2



### ESTATE 3398 HW

### ESTATE 3098 H

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 4500 m <sup>2</sup>  | 4000 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>                     | Briggs & Stratton Intek 7200 (656 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre | Briggs & Stratton Powerbuilt 4165 AVS (500 cm <sup>3</sup> ) |
| <b>Puissance moteur</b>           | 11.45 kW @ 2800 rpm  | 8.6 kW @ 2600 rpm  |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique  | hydrostatique  |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices   | roues arrière motrices                                       |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique  | électromagnétique  |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching  | ramassage, mulching  |
| <b>Largeur de carter</b>          | 98 cm  | 98 cm  |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 25-80 mm                                   | manuel - 7 positions, 25-80 mm                               |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 6 L  | 6 L  |
| <b>Capacité du bac</b>            | 240 L  | 240 L  |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, LED   | oui, LED   |
| <b>Phares</b>                     | LED  | LED  |
| <b>Poids net</b>                  | 167 kg   | 165 kg   |



### ESTATE 3084 H

### ESTATE 2084 H

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 3500 m <sup>2</sup>  | 3000 m <sup>2</sup>                      |
| <b>Moteur</b>                     | Briggs & Stratton Powerbuilt 3130 AVS (344 cm <sup>3</sup> ) | STIGA 7750 Series (452 cm <sup>3</sup> ) |
| <b>Puissance moteur</b>           | 5.8 kW @ 2400 rpm  | 7.4 kW @ 2400 rpm                        |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique  | hydrostatique                            |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices                                       | roues arrière motrices                   |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique  | électromagnétique                        |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching  | ramassage, mulching                      |
| <b>Largeur de carter</b>          | 84 cm  | 84 cm                                    |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 25-80 mm                               | manuel - 7 positions, 25-80 mm           |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 6 L  | 6 L                                      |
| <b>Capacité du bac</b>            | 240 L  | 200 L                                    |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, LED   | oui, LED                                 |
| <b>Phares</b>                     | LED  | halogène                                 |
| <b>Poids net</b>                  | 168 kg   | 181 kg                                   |

# Autoportées éjection latérale

## Tornado Séries 9, 7 & 6

Aucune pelouse ne leur résiste.



JARDINS  
PAYSAGERS



QUALITÉ PRO



PUISSANT

Les différentes exigences des terrains demandent différentes capacités de tonte et différentes fréquences : des jardins résidentiels à tondre une fois par semaine aux grandes surfaces plates à entretenir deux fois par mois en passant par la tonte des vignobles, nous avons mis tout notre savoir-faire et notre technologie dans la gamme d'autoportées à éjection latérale STIGA Tornado.



### Une nouvelle dimension dans les tracteurs de jardin



La nouvelle gamme très robuste est dotée de plateaux de coupe de 108 cm ou 121 cm ultra-résistants.

Ces tracteurs de jardins sont idéaux pour les grands terrains et les conditions difficiles, et procurent une complète autonomie grâce à leurs moteurs bicylindres et leurs grands réservoirs, le tout sans avoir à s'arrêter pour vider un bac de ramassage

#### **Axe de roues avant en fonte**

L'axe en fonte améliore la robustesse du châssis permettant de travailler dans des conditions exigeantes. (Tornado série 7 & Tornado Pro série 9)

#### **Accès facile au réservoir**

L'accès au grand réservoir de 15 L est facilité pour un gain de temps évident mais aussi un remplissage plus simple.

#### **Plateaux flottants ultra résistants**

Les plateaux 108 cm et 121 cm respectivement équipés de 2 et 3 lames disposent de renforts latéraux et de poulies d'une très grande qualité.

## Autoportées éjection latérale STIGA Tornado Séries 6, 7 & 9



### TORNADO PRO 9118 XWSY TORNADO 7118 HWS TORNADO 7108 HWSY

|                                   |   |  |  |
|-----------------------------------|---|--|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 9000 m <sup>2</sup>                                 | 8500 m <sup>2</sup>  | 7500 m <sup>2</sup>  |
| <b>Moteur</b>                     | Kawasaki FS691V (726 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre | Briggs & Stratton Intek 8240 (724 cm <sup>3</sup> ) bicylindre - <b>démarrage facile</b> | Briggs & Stratton Intek 7220 (656 cm <sup>3</sup> ) bicylindre - <b>démarrage facile</b> |
| <b>Puissance moteur</b>           | 14.4 kW @ 2700 rpm                                  | 13.59 kW @ 2700 rpm  | 11.27 kW @ 2700 rpm  |
| <b>Traction</b>                   | hydrostatique                                       | hydrostatique  | roues arrière motrices   |
| <b>Type de transmission</b>       | 4 roues motrices                                    | roues arrière motrices   | hydrostatique  |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique                                   | électromagnétique  | électromagnétique  |
| <b>Système de coupe</b>           | éjection latérale, mulching                         | éjection latérale, mulching  | éjection latérale, mulching  |
| <b>Largeur de carter</b>          | 121 cm  | 121 cm   | 108 cm   |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 9 positions, 25-100 mm                     | manuel - 7 positions, 30-90 mm   | manuel - 7 positions, 30-90 mm   |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 15 L - accès facile                                 | 15 L - accès facile  | 15 L - accès facile  |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, tableau de bord multifonction                  | oui, tableau de bord multifonction   | oui, tableau de bord multifonction   |
| <b>Phares</b>                     | LED   | LED  | LED  |
| <b>Régulateur de vitesse</b>      | oui   | oui  | oui  |
| <b>Siège</b>                      | siège confort + accoudoirs                          | siège confort + accoudoirs   | siège confort + accoudoirs   |
| <b>Poids net</b>                  | 298 kg  | 259 kg   | 228 kg   |



### TORNADO 6108 HW TORNADO 4108 H TORNADO 4108 HF

|                                   |   |                                    |                                    |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 7000 m <sup>2</sup>                                 | 6000 m <sup>2</sup>                | 6000 m <sup>2</sup>                |
| <b>Moteur</b>                     | Kawasaki FS481V (603 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre | STIGA 7750 (452 cm <sup>3</sup> )  | STIGA 7750 (452 cm <sup>3</sup> )  |
| <b>Puissance moteur</b>           | 9.1 kW @ 2700 rpm                                   | 8.2 kW @ 2700 rpm                  | 8.2 kW @ 2700 rpm                  |
| <b>Type de transmission</b>       | roues arrière motrices                              | hydrostatique                      | hydrostatique                      |
| <b>Traction</b>                   | hydrostatique                                       | 2 roues motrices                   | 2 roues motrices                   |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique                                   | électromagnétique                  | électromagnétique                  |
| <b>Système de coupe</b>           | éjection latérale, mulching                         | éjection latérale, mulching        | éjection latérale                  |
| <b>Largeur de carter</b>          | 108 cm  | 108 cm                             | 108 cm                             |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 30-90 mm                      | manuel - 7 positions, 30-90 mm     | manuel - 7 positions, 30-90 mm     |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 15 L - accès facile                                 | 8 L - accès facile                 | 8 L                                |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, tableau de bord multifonction                  | oui, tableau de bord multifonction | oui, tableau de bord multifonction |
| <b>Phares</b>                     | LED   | LED                                | LED                                |
| <b>Régulateur de vitesse</b>      | non   | non                                | non                                |
| <b>Siège</b>                      | siège confort                                       | siège confort                      | siège confort                      |
| <b>Poids net</b>                  | 225 kg  | 219 kg                             | 219 kg                             |

# Autoportées éjection latérale

## Tornado Séries 3 & 2

Les tracteurs de jardins simples, intuitifs et polyvalents



JARDINS  
PAYSAGERS



GAIN DE TEMPS



PERFORMANCE

La gamme de tracteurs autoportés STIGA Tornado convient à tous les types de terrains et est particulièrement adaptée aux personnes possédant un grand terrain souhaitant un outil multi-tâche. Tornado est spécialement conçu pour l'utilisation en éjection latérale ou en mulching. Ces deux technologies réunies permettent une coupe optimale, d'autant plus si votre pelouse est haute.



Des caractéristiques fonctionnelles pour une polyvalence à toute épreuve.



De construction robuste, le Tornado vous permettra une tonte agréable et vous accompagnera tout au long de l'année avec sa gamme complète d'accessoires.

#### Système de coupe modulable

Passez facilement au système mulching, l'herbe est finement cisailée et répartie sur le sol : coupe et fertilise en un passage.



#### Tracteur multifonction

La machine est livrée avec un attache remorque qui vous permettra de tracter la remorque, l'épandeur, etc...

#### Transmission hydrostatique

Agréable et souple, elle permet d'adapter très facilement la vitesse de la machine en fonction du terrain.

## Autoportées éjection latérale STIGA Tornado Séries 2 & 3



### TORNADO 3108 HW

### TORNADO 3108 H

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 6500 m <sup>2</sup>                                 | 6000 m <sup>2</sup>                                     |
| <b>Moteur</b>                     | Kawasaki FS481V (603 cm <sup>3</sup> ) - bicylindre | Briggs & Stratton Intek 5210 AVS (540 cm <sup>3</sup> ) |
| <b>Puissance moteur</b>           | 9.2 kW @ 2800 rpm                                   | 11 kW @ 2800 rpm  |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices                              | roues arrière motrices                                  |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique                                       | hydrostatique   |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique                                   | électromagnétique                                       |
| <b>Système de coupe</b>           | éjection latérale, mulching                         | éjection latérale, mulching                             |
| <b>Largeur de carter</b>          | 108 cm  | 108 cm  |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 25-80 mm                      | manuel - 7 positions, 25-80 mm                          |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 6 L   | 6 L   |
| <b>Tableau de bord</b>            | non   | non   |
| <b>Phares</b>                     | LED   | LED   |
| <b>Poids net</b>                  | 180 kg  | 176 kg  |



### TORNADO 3098 H

### TORNADO 2098 H

### TORNADO 2098

|                                   |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 5500 m <sup>2</sup>  | 5000 m <sup>2</sup>                      | 4000 m <sup>2</sup>                      |
| <b>Moteur</b>                     | Briggs & Stratton Powerbuilt 4165 AVS (500 cm <sup>3</sup> ) | STIGA 7750 Series (452 cm <sup>3</sup> ) | STIGA 7050 Series (352 cm <sup>3</sup> ) |
| <b>Puissance moteur</b>           | 9 kW @ 2800 rpm  | 8.4 kW @ 2800 rpm                        | 6.5 kW @ 2800 rpm                        |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices                                       | roues arrière motrices                   | roues arrière motrices                   |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique  | hydrostatique                            | mécanique : 5 avant + 1 arrière          |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | électromagnétique  | électromagnétique                        | électromagnétique                        |
| <b>Système de coupe</b>           | éjection latérale, mulching                                  | éjection latérale, mulching              | éjection latérale, mulching              |
| <b>Largeur de carter</b>          | 98 cm  | 98 cm                                    | 98 cm                                    |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 25-80 mm                               | manuel - 7 positions, 25-80 mm           | manuel - 7 positions, 25-80 mm           |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 6 L  | 6 L                                      | 6 L                                      |
| <b>Tableau de bord</b>            | non  | non                                      | non                                      |
| <b>Phares</b>                     | LED  | halogène                                 | halogène                                 |
| <b>Poids</b>                      | 173 kg   | 157 kg                                   | 160 kg                                   |

# Riders autoportés Combi

Compacte et pratique, l'alternative à une tondeuse à conducteur marchant.



JARDINS  
RÉSIDENTIELS



MANIABILITÉ



COMPACT

Les STIGA Combi sont des compagnons polyvalents qui tondent, ramassent ou éjectent l'herbe à la perfection que vous ayez affaire à des jardins complexes avec des bordures, des arbres ou des meubles de jardin,

Ces riders offrent une conduite confortable grâce à un accès facile aux commandes, un siège confortable à dossier élevé, un réglage de la hauteur de la pelouse sur les côtés du siège combiné avec une transmission hydrostatique.

Ils fournissent une grande visibilité de la zone de travail, un rayon de braquage étroit grâce à l'axe de roues avant pivotant pour une stabilité garantie sur les sols irréguliers.



## Des spécificités avantageuses pour un travail sans effort



Le rider Combi est le choix idéal. C'est une petite autoportée avec tous les atouts d'une grande, en commençant par le démarrage électrique, mais aussi les fonctions de ramassage ou encore de mulching avec la technologie Multiclip ...

Que ce soit pour les petites ou les moyennes surfaces, rien n'arrête ces autoportées compactes, pas même la largeur des portillons de jardin !

### **Vidage du bac simple**

Le vidage du bac de ramassage se fait rapidement et sans effort.

### **Transmission hydrostatique**

La conduite est souple et la vitesse s'ajuste grâce à la pédale. Pas besoin de passer de vitesse.

### **Dimensions avantageuses**

Leur gabarit idéal, la visibilité complète de la zone de tonte qu'ils procurent, et leur angle de braquage étroit rendent les Combi extrêmement simples à utiliser.



## Riders autoportés STIGA Combi



### COMBI 3072 H

### COMBI 1066 H

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Surface max. conseillée</b>    | 2500 m <sup>2</sup>  | 1000 m <sup>2</sup>                      |
| <b>Moteur</b>                     | Briggs & Stratton Powerbuilt 3130 AVS (344 cm <sup>3</sup> ) | STIGA 5750 Series (224 cm <sup>3</sup> ) |
| <b>Puissance moteur</b>           | 6,7 kW @ 2800 rpm  | 3,6 kW @ 2450 rpm                        |
| <b>Traction</b>                   | roues arrière motrices                                       | roues arrière motrices                   |
| <b>Type de transmission</b>       | hydrostatique  | hydrostatique                            |
| <b>Enclenchement des lames</b>    | manuel   | manuel                                   |
| <b>Système de coupe</b>           | ramassage, mulching  | ramassage, mulching                      |
| <b>Largeur de coupe</b>           | 72 cm  | 66 cm                                    |
| <b>Réglage hauteur de coupe</b>   | manuel - 7 positions, 30 - 80 mm                             | manuel - 6 positions, 30 - 80 mm         |
| <b>Capacité du bac</b>            | 170 L  | 150 L                                    |
| <b>Volume réservoir carburant</b> | 4 L  | 3,8 L                                    |
| <b>Tableau de bord</b>            | oui, LED   | non                                      |
| <b>Phares</b>                     | halogène   | non                                      |
| <b>Poids net</b>                  | 162 kg   | 130 kg                                   |



# Il n'y a pas qu'une seule manière d'entretenir les grands jardins

Tondre de grandes surfaces peut se révéler être complètement différent en fonction du type de terrain, du relief, du type de végétation ... sans oublier la finition de coupe recherchée ou encore le type de tonte le plus adéquat ...

Hormis les autoportées à coupe ventrale telles que les riders et les tracteurs de jardin à ramassage ou à éjection latérale, STIGA propose tout un univers de solution pour l'entretien de vos grands jardins. Des autoportées à coupe frontale emblématiques STIGA Park aux Zero-Turn, une gamme complète est disponible pour répondre à n'importe quel besoin.

Contactez le revendeur STIGA le plus proche de chez vous ou rendez-vous sur [www.stiga.fr](http://www.stiga.fr) !



**Votre revendeur STIGA :**

**STIGA**

[www.stiga.com/fr](http://www.stiga.com/fr)