



ა
 ე
 ს
 ე
 რ
 ე
 ბ
 ა
 ე
 ს
 ე
 რ
 ე
 ბ
 ა

მოდელი	შიდა ბლოკი		DMD-H056S	DMD-H080S	DMD-H090S	DMD-H100S
კვების წყარო		V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1	220~240,50,1
სიმძლავრე	გაგრილება	kW	5.6	8.0	9.0	10.0
	გათბობა	kW	6.0	10.0	11.0	12.0
ვენტილატორის მოტორი	მოდელი		YSK100-4	YSK160-4	YSK180-4	YSK180-4
	ბრენდი		Kangbao	Kangbao	Kangbao	Kangbao
	გამომავალი სიმძლავრე	W	100	160	180	180
	კონდენსატორი	uF	4	3.5	8	8
	სიჩქარე (Hi/Mi/Lo)	r/min	960/860/840	1050/1000/910	1100/990/920	1100/990/920
შიდა ბლოკი	შიდა ჰაერის ნაკადი (Hi/Mi/Lo)	m3/h	950/760/665	1200/960/840	1500/1200/1050	1500/1200/1050
	ხმაურის დონე(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	42/39/37	45/42/39	48/45/42	48/45/42
	გარე სტატიკური წნევა	Pa	50/80	50/80	50/80	50/80
	სუფთა ზომა (W×D×H)	mm	890x785x290	890x785x290	890x785x290	890x785x290
	შეფუთული ზომა (W×D×H)	mm	1100x870x360	1100x870x360	1100x870x360	1100x870x360
	სუფთა წონა	Kg	35	37	37	37
	შეფუთული წონა	Kg	41	43	43	43
მილგები	თხევადი	mm	6.35	9.52	9.52	9.52
	აირივანი	mm	12.7	15.88	15.88	15.88
	დრენაჟი	mm	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
ტემპერატურის სამუშაო დიაპაზონი		°C	16~32	16~32	16~32	16~32
გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი (გაგრილება/გათბობა)		°C	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24
სამუშაო ფართობი		m ²	25~45	35~55	40~60	45~65