1- Nombre de la Empresa y Producto

Nombre de la Empresa:	Nombre del Producto:
Asfalkote Pennsylvania S.A. José María Vidal 291 Montevideo-Uruguay Tel: (+598) 23080803	**ASFALTO OXIDADO**

2- Composición / Información de los componentes

ASFALTO

3- Identificación de riesgos

Producto nocivo en general. Material que en situaciones de emergencia puede causar daños temporarios por si mismos o por sus productos de combustión. Material que debe ser precalentado para que la ignición pueda ocurrir.

4- Primeros auxilios

Facilite siempre la hoja de seguridad al médico.
- contacto con los ojos: lávese cuidadosa y minuciosamente con agua durante 15 minutos con los parpados abiertos. Consultar con su médico.
- contacto con la piel: elimínese con abundante agua y jabón. Si persiste irritación consultar a su médico.
- En caso de inhalación prolongada: ventilar. No emite vapores tóxicos en frío
- En caso de ingestión: no inducir al vómito y efectuar consulta médica.

5- Medidas contra incendio

Medida de extinción: Espuma, polvo extintor y CO2. No usar chorro de agua.

6- Medida ante derrames ambientales

Eliminar los posibles puntos de ignición y ventilar la zona. No dejar que llegue al alcantarillado o a los cursos de agua. Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes tierra, arena o arcillas y depositar en recipientes adecuados para su posterior eliminación según numeral 13. Limpiar con detergentes evitando el uso de solventes. Si el producto contamina cursos de agua, comunicar a las autoridades correspondientes.

7- Manipulación y almacenamiento

Manipular alejado de las fuentes de calor, las herramientas manuales deben ser no generadoras de chispas.
No comer, no beber, no fumar durante la manipulación del producto.
Lavar las manos luego de su uso.
Evítese contacto con la piel y los ojos.

Mantener en envase original, cerrado. Almacenar los envases en un lugar seco, con buena ventilación y a resguardo de temperaturas extremas.
Mantener alejado de productos oxidantes, alcalinos o ácidos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

8- Control de Exposición / Protección individual

Límite de exposición:
Vapores asfalticos: OSHA -PEL 5 mg/m3

Protección respiratoria: Procurar ventilación suficiente
Protección acular: Gafas protectoras
Protección de manos: Usar guantes

9- Propiedades físicas/químicas

Estado físico: solido
Color: negro
Olor: característico
Densidad: 1 g/mL
Solubilidad en agua: No soluble

10- Estabilidad y reactividad

10.1 Descomposición: El producto es estable en condiciones normales de manipulación y almacenamiento adecuado.

10.2 Productos peligrosos de descomposición: En caso de incendio, pueden generarse productos de descomposición peligrosos tales como monóxido de carbono, dióxido de carbono, sulfuro de hidrogeno, óxidos sulfurosos y varios Hidrocarburos.

10.3 Reacciones peligrosas: No presenta si se manipula en forma correcta. Mantener alejado de productos oxidantes, alcalinos o ácidos.

11- Información toxicológica

Contacto con la piel: puede causar irritación, el contacto prolongado puede causar Dermatisis.

Contacto con los ojos: causa irritación.

Inhalación: puede causar irritación.

Ingestión: una pequeña cantidad puede causar perturbaciones considerables en la salud.

12- Información ecológica

Evitar penetración en aguas superficiales, en aguas residuales y en el terreno.

13- Consideraciones de descarte

Se puede quemar en una instalación adecuada, observando las disposiciones dictadas por las autoridades locales.

14- Información de transporte

Restricción: Ninguna
Producto NO PELIGROSO, NO INFLAMABLE
Mercancía NO PELIGROSA

15- Información reglamentaria

No contiene

16- Otras Informaciones

Toda la información suministrada en esta hoja de seguridad, junto a los datos consignados en la misma, fueron obtenidos de fuentes confiables. Estas reflejan nuestro mejor conocimiento para la utilización y manipulación apropiada de este producto en condiciones normales de uso y de acuerdo con lo especificado en la literatura técnica y/o del envase. Cualquier utilización del producto fuera de lo indicado o en combinación con materiales no estipulados por ASFALKOTE PENNSYLVANIA S.A., será responsabilidad exclusiva del usuario, como así también un mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada.
Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.
Para la aplicación en condiciones especiales se recomienda la previa consulta con el fabricante. Teléfono: 23080803, e -mail: info@asfalkote.com
Las opiniones expresas en esta hoja de seguridad junto a la información que se entrega están basadas en los conocimientos actuales sobre la materia y las leyes vigentes.