



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

ورنيش خشب

ورنيش زيتي شديد اللمعان شفاف يعطي طبقة دهان صلبه للخشب ويوفر الحماية ضد الاحتكاك والخدوش والمنظفات ومقاوم للعوامل الجوية.

الخصائص الفيزيائية :

المادة الرابطة	: راتنج الكيد معدل.
الشكل	: شديد اللمعة وشفاف.
الكثافة	: ٠,٩٢ كغ / لتر
زمن الجفاف	{ جفاف سطحي : ٣ ساعات تقريبا. جفاف تام : ١٢ ساعة تقريبا. }
قابلية الاشتعال	: قابل للاشتعال
معدل الاستهلاك النظري	: ١٥ م ١ / ٢ لتر (عن طبقة دهان جافه سماكة ٣٠ ميكرون)

تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرش بمسدس الهواء أوالطلاء بالفرشاه.
التخفيف	: الثنر البارد.
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد بعيداً عن الحرارة ومصادر اللهب المباشره

ملاحظات

- ١- يجب أن يكون الخشب المراد طلاؤه نظيفاً وخالياً من الأتربة والغبار والشحوم والشوائب .
- ٢- يظلي الخشب إولا بوجه من سيلر الخشب القا بل للصفرة ثم دهان و جهين من ورنيش الخشب.
- ٣- يجب توفير تهوية جيدة أثناء الدهان.
- ٤- تنظيف الأدوات المستخدمة بالثنر البارد.

الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.

Colour

www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TolFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨

