



Armeringsstabell 5144

| Lit. | Dim       | Längd | Ant.       |
|------|-----------|-------|------------|
| a1   | 8/16 3/20 | 270   | 10st/plan  |
| a2   | 8/16 3/20 | 270   | gissa utan |
| a3   | 8/16 3/20 | 280   | konst.     |
| b1   | 8/16 3/20 | 320   |            |
| b2   | 8/16 3/20 | 320   |            |
| b3   | 8/16 3/20 | 320   |            |
| b4   | 8/16 3/20 | 320   |            |
| b5   | 8/16 3/20 | 320   |            |
| b6   | 8/16 3/20 | 320   |            |

Konstruktionens utlägg

jämte tillståndsbekräftning godkänd av Stockholms Stads Byggnadsnämnd den 11/11/39 med villkor om att protokollet för samma dag inlämnas.

*Emil J. Kullén*

Rärlig last: bjälklag 200 kg/m<sup>2</sup>, trappor 100 kg/m<sup>2</sup>  
 Bjälklagplatta geromgående Bem Btg 275 H<sub>12</sub> 190  
 Trappor och vilplan Btg 275 H<sub>12</sub> 190  
 Armeringsjärn 5144 unche ströckgräns 2600 kg/m<sup>2</sup>  
 ← betecknar arm-järn i ö.k. platta  
 → i u.k.

Över fönster i burspråk inlägges arm. gaskbetonbjälk.  
 □ betong.  
 Trapporäppor Btg 275, arm. se ritn. K5  
 Hjärtmur Btg 225  
 Ankarsjörn: se ritn. K5.

Kv. Rosenbusken nr 14  
 Bjälklag över vån 1 tr.

31.10.39  
 LOOSTRÖM & GELIN  
 KONSTRUKTIONSBYRÅ  
 STOCKHOLM  
 K4 12.9.39