




HI 98501 & HI 98509

Checktemp® & Checktemp®1
Temperaturni testeri



 **HANNA**[®]
instruments

HI 98501 Checktemp®

Digital Termometar sa penetrirajućom sondom od nerđajućeg čelika

Checktemp® omogućava visoko precizna merenja bez straha od loma ili kondenzacije.

Checktemp® kaže NE lomu, gubitku i teškom čitanju rezultata; digitalni displej sprečava paralaksne greške nastale usled promene ugla gledanja.

Checktemp® poseduje jedinstvenu Hanna's CAL CHECK™ funkciju za osiguravanje tačnih merenja svaki put. Checktemp® implementira CAL CHECK® na samom startu i prijavljuje eventualne greške.

Oštar-vrh sonde na Checktemp® lako prodire polu-čvrste proizvode čineći provere temperatura rutinskim, jednostavnim i brzim. Checktemp® je idealan instrument za merenje temperature u skladu sa zahtevima HACCP.



- CAL CHECK™

- Automatska verifikacija kalibracije i obaveštavanje korisnika o kalibracionom statusu.



- Veliki Display

- IP65 zaštita

- HACCP

- Usklađeni sa HACCP standardom

- Lako zamenjiva baterija

- AISI 316 sonda od nerđajućeg čelika

- Sačuvajte bateriju sa Auto Off opcijom (8min, 60min ili ugašena opcija)

- Zaštitni rukvac za sondu



Izbor između °C ili °F jedinica mera

HI98509 Checktemp®1

Digitalni termometar sa elektrodom od nerđajućeg čelika

Checktemp®1 je termometar visoke preciznosti sa 1 m (3.3') fleksibilnim, silikonskim kablom koji povezuje merač sa elektrodom od nerđajućeg čelika. Oštar vrh elektrode vrlo lako prolazi kroz polučvrste proizvode poput meda, voća i povrća. Ova elektroda je primenljiva i kod merenja tečnih, vazdušnih ili zamrznutih proizvoda. U elektrodi se nalazi NTC termistor senzor koji meri temperaturu. Zahvaljujući termistoru moguće je vrlo precizno izmeriti temperaturu u jako kratkom vremenskom periodu.

Checktemp®1 karakteriše Hanna CAL CHECK® sistem koji obezbeđuje pouzdane i tačne rezultate merenja. CAL CHECK® automatski samoproverava od trenutka uključivanja i obaveštava korisnika o statusu; **O** ako je sve u redu i **Err** ako nešto nije u redu.

Checktemp®1 čini da se rutinske kontrole obavljaju brzo i lako. Elektroda je napravljena od AISI 316 nerđajućeg čelika što je po regulativama za hranu pa je idealni instrument za merenje po HACCP zahtevima.



- **CAL CHECK™**
 - Automatski verifikuje kalibraciju i obaveštava korisnika o statusu kalibracije.
- **Produžite vek trajanja baterije uz pomoć Auto-Off karakteristike**
 - Sa Auto-Off opcijom, imate izbor između 8 min., 60 min., ili da isključite opciju.
- **HACCP**
 - Možete ga koristiti za HACCP kontrolne analize.
- **Veliki ekran**
 - Veliki ekran i široki temperaturni raspon merenja kao i veliki ugao gledanja



- IP65 vodootporna zaštita
- Silikonski kabal za elektrodu
 - 3.3' silikonski kabal obezbeđuje fleksibilnost i merenja u situacijama gde temperatura dosta varira.
- AISI 316 elektroda za penetraciju od nerđajućeg čelika



Izaberite između °C ili °F merenja u jednom testeru

Specifikacije



HI 98501 Checktemp®

Specifications	°C	°F
Opseg	-50.0 do 150.0°C	-58.0 do 302°F
Rezolucija	0.1°C (-50.0 do 150.0°C)	0.1°F (-58.0 do 199.9°F); 1°F (iznad 200°F)
Tačnost	±0.2°C (-30 do 120.0°C) ±0.3°C (spoljna: -50.0 do -30.0°C i 120.0 do 150.0°C)	±0.5°F (-22 do 199.9°F) ±1°F (spoljna: -58.0 do -22.0°F i 200 do 302°F)
Sonda	fiksirana sonda od nerđajućeg čelika; 106 x ø 3.6 mm (penetracija)	
Baterija	CR2032 Li-ion / približno 2000h kontinuirane upotrebe	
Auto Off	8 min , 60 min ili OFF	
Okruženje	-30 do 50°C (-22 do 122°F); IP65	
Dimenzija	50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9")	
Težina	50 g (1.8 oz.)	
Informacije o poručivanju	HI 98501 (Checktemp®) dolazi sa penetrirajućom sondom, zaštitnim poklopcem, baterijom i uputsvom za upotrebu	



HI 98509 Checktemp®1

Specifications	°C	°F
Opseg	-50.0 do 150.0°C	-58.0 do 302°F
Rezolucija	0.1°C (-50.0 do 150.0°C)	0.1°F (-58.0 do 199.9°F); 1°F (iznad 200°F)
Tačnost	±0.2°C (-30 do 120.0°C) ±0.3°C (spoljna: -50.0 do -30.0°C i 120.0 do 150.0°C)	±0.5°F (-22.0 do 199.9°F) ±1°F (spoljna: -58.0 do -22.0°F i 200 do 302°F)
Sonda	od nerđajućeg čelika sa 1 m (3.3') silikonskog kabla; 97.3 x prečnik 3.5 mm (3.8 x dia 0.14")	
Baterija	3 x 1.5V AAA / u proseku 2 godine upotrebe	
Auto Off	8 min , 60 min ili ugašana opcija	
Okruženje	-30 do 50°C (-4 do 122°F); IP65	
Dimenzije	107 x 59 x 17 mm (4.2 x 5.3 x .65")	
Težina	130 g (4.6 oz.)	
Informacije o poručivanju	HI 98509 (Checktemp®) dolazi sa penetrirajućom sondom, zaštitnim poklopcem, baterijom i uputsvom za upotrebu	