



دهانات الجوهرة

ALJAWHARA PAINTS

رشة رمليّة خشنة

دهان رشه خشنه يعتمد في تر كيبته على كوبوليمر اكريليك مع حبيبات رخامية خشنه ومن مميزاتها عند الاستعمال تخفي كل عيوب الجدران و الاسطح التي ترش عليها ذات ملمس خشن وتمنح الاسطح المطلية بها نقشات وأشكال جماليه رانعه يمكن التحكم بها حسب الرغبة وتصلح للداخل والخارج علي جميع الأسطح الخرسانية والاسمنتية والجبسيه.

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: عجينة كثيفة ومحبيه.
اللون	: الأبيض و جميع الألوان .
المادة الأساسية	: مادة الاكريلك كوبوليمر.
الكثافة	: ١,٧٥ كغ / لتر .
زمن الجفاف	: جفاف سطحي : ٤ ساعات تقريباً. يعتمد على درجة الحرارة والرطوبة النسبية جفاف تام : ١٠ ساعات تقريباً.

معدل الإستهلاك النظري : ١,٥ - ٢م٢ / لتر (عند طبقه دهان جافه سماكه ٣٠٠ ميكرون) حسب الشكل المطلوب ومساميه السطح.
قابلية الاشتعال : غير قابل للاشتعال .

تعليمات الاستعمال

الادوات	: البخ بالمسدس الهوائي أو الروله.
التخفيف	: بالماء النقي .
نسبة التخفيف	: ٥% كحد أقصى
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشره.

قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١- ان يكون السطح المراد طلاؤه خالياً من المواد المتقشرة والشوائب ذات البروزات و الشحوم و مشتقاتها.
- ٢- ينصح باستعمال اساس خارجي ويمكن الاستغناء عنه بدهن وجه و طبقة اساسي من الاساس الداخلي الخارجي.
- ٣- توفير قدر كافي من التهوية اثناء عملية الدهان الداخلي.
- ٤- ينصح بطلاء طبقه من اللمعه الشفافه او أي دهان نهائي ليعطي حمايه من الأوساخ والغبار ومظهر براق.
- ٥- تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء .



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨