



მოდელი	შიდა ბლოკი		DCA-H028SX	DCA-H045SX	DCA-H056SX	DCA-H071SX	DCA-H080SX	DCA-H090SX
კვების წყარო		V~,Hz,Ph	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1	220~240,50(60),1
სიმძლავრე	გაფრთხილება	kW	2.8	4.5	5.6	7.1	8.0	9.0
	გათბობა	kW	3.0	5.0	6.0	8.0	10.0	11.0
ვერტიკალტორის მობილი	მოდელი		XD30C-ZL	XD30C-ZL	XD30C-ZL	XD50B-ZL	XD50B-ZL	XD50B-ZL
	ბრენდი		Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
	გამომავალი სიმძლავრე	W	30	30	30	50	50	50
	სიჩქარე (Hi/Mi/Lo)	r/min	800/750/700	800/750/700	800/750/700	500/450/400	500/450/400	500/450/400
შიდა ბლოკი	შიდა ჰერის ნაკადი (Hi/Mi/Lo)	m <sup>3</sup> /h	700/600/530	700/600/530	700/600/530	1250/1040/910	1250/1040/910	1500/1200/1050
	ხმაურის დონე(Hi/Mi/Lo)	dB(A)	45/41/35	45/41/35	45/41/35	38/34/30	38/34/30	43/39/38
	სუფთა ზომის (W×D×H)	mm	570×570×260	570×570×260	570×570×260	835×835×250	835×835×250	835×835×250
	შეფუთული ზომის (W×D×H)	mm	635×635×290	635×635×290	635×635×290	910×910×310	910×910×310	910×910×310
	სუფთა წონა	Kg	19	19	19	24	24	25
	შეფუთული წონა	Kg	22	22	22	29	29	30
პანელი	სუფთა ზომის (W×D×H)	mm	650×650×55	650×650×55	650×650×55	950×950×55	950×950×55	950×950×55
	შეფუთული ზომის (W×D×H)	mm	710×710×80	710×710×80	710×710×80	1000×1000×100	1000×1000×100	1000×1000×100
	სუფთა წონა	Kg	3	3	3	5	5	5
	შეფუთული წონა	Kg	5	5	5	7	7	7
მილები	თხევადი	mm	6.35	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
	აირივანი	mm	12.7	12.7	12.7	15.88	15.88	15.88
	დრენაჟი	mm	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)	R3/4in(DN20)
ტემპერატურის სამუშაო დიაპაზონი		°C	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32	16~32
გარემოს ტემპერატურის დიაპაზონი (გაფრთხილება/გათბობა)		°C	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24	-5~52/-20~24
სამუშაო ფართობი		m <sup>2</sup>	10~25	20~35	25~45	30~50	35~55	40~60