



COATING SOLUTIONS  
E L A S T O T

E L A S T O T  
SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ  
ΜΑΚΡΟΤΕ ΣΕΦΜΟΧΡΩΜΟΙ,  
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΤΤΕΣ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ,  
ΒΥΘΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΑΘΗ  
ΕΝΥΔΡΑ  
**S100**  
SILICONE SEALANT FOR HEAVY  
DUTY APPLICATIONS AS  
SILAR HEATERS, GLASS  
CONSTRUCTIONS, SCOTCH  
BOATS AQUARIUM

E L A S T O T  
SILICONE

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ  
ΣΙΛΙΚΟΝΗ  
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΟ  
ΠΡΟΒΛΕΠΤΟ ΣΤΑΘΗ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
**S400**  
ANTIFUNGAL  
GERMAN PURPOSE  
SILICONE SEALANT  
ALUMINUM  
DRAINAGE

E  
L  
A  
S  
T  
O  
T  
E  
T

ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΑ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ ΣΠΡΕΥ

E L A S T O T  
ACRYLIC

ΣΙΛΙΚΟΝΟΤΕΣ  
ΑΠΕΡΙΤΩΜΕΝΟΙ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟΙ ΑΡΧΟΙ  
ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ - ΕΣΤΗΡΩΣΗ ΑΡΧΩΝ  
**SEALAC**  
SILICONE BASED  
ACRYLIC SEALANT  
FOR INTERNAL & EXTERNAL USE

E L A S T O T  
SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ  
ΜΑΚΡΟΤΕ ΣΕΦΜΟΧΡΩΜΟΙ,  
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΤΤΕΣ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ,  
ΒΥΘΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΑΘΗ  
ΕΝΥΔΡΑ  
**S100**  
SILICONE SEALANT FOR HEAVY  
DUTY APPLICATIONS AS  
SILAR HEATERS, GLASS  
CONSTRUCTIONS, SCOTCH  
BOATS AQUARIUM

E L A S T O T  
SILICONE

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΨΗΦΙΑΚΗ  
ΑΝΤΟΧΗ ΓΙΑ  
ΜΑΚΡΟΤΕ ΣΕΦΜΟΧΡΩΜΟΙ,  
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΕΤΤΕΣ, ΒΙΤΡΙΝΕΣ,  
ΒΥΘΙΣΤΙΚΑ, ΣΤΑΘΗ  
ΕΝΥΔΡΑ  
**S200**  
SILICONE SEALANT FOR HEAVY  
DUTY APPLICATIONS AS  
SILAR HEATERS, GLASS  
CONSTRUCTIONS, SCOTCH  
BOATS AQUARIUM

**S900**  
NEUTRAL SILICONE  
SILICONE SEALANT FOR HEAVY  
DUTY APPLICATIONS AS  
SILAR HEATERS, GLASS  
CONSTRUCTIONS, SCOTCH  
BOATS AQUARIUM

ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ  
ΣΤΑΘΗ ΣΑΡΤΕΛΑ  
**PARQUET  
FLOORING  
CRYSEAL**  
LAMINATE FLOORING  
CRYSEALANT



## ISOFIX ACRYLIC

## ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το σφραγιστικό ISOFIX ACRYLIC είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών γύρω από κουφώματα αλουμινίου, PVC ή ξύλινα καθώς και για σφραγίσεις αρμών και συναρμογών σε τοίχους και ταβάνια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150007	ΛΕΥΚΟ 260ml	25	1,20

## ISOFIX ACRYLIC

Σφραγιστικό με βάση ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει και μετατρέπεται σε μία πλαστο-ελαστική μάζα με ικανοποιητική αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



## ISOFIX SILICONE N5

## ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ

## ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η ISOFIX SILICONE είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνινα πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκους κουζίνας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152000	ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	25	2,55
152001	ΛΕΥΚΗ 260ml	25	2,55

## ISOFIX SILICONE

Η ISOFIX SILICONE είναι **οικονομική αντιμυκητιακή** ακετοξική σιλικόνη γενικής χρήσης με πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.



## ISOFIX NEUTRAL

## ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η σιλικόνη ISOFIX NEUTRAL είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε είδη υγιεινής και κουζίνας. Εμποδίζει την ανάπτυξη μυκητών (μαύρες κηλίδες) στην επιφάνεια της, οι οποίοι είναι δυνατόν να δημιουργηθούν σε κλειστούς χώρους και σε συνθήκες υψηλής υγρασίας. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογή σε πλαστικές μπανιέρες και ντουζιέρες όπου οι συνήθειες σιλικόνες αποτυγχάνουν. Είναι επίσης κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε υαλοκατασκευές, κουφώματα παντός είδους, υδραυλικές σωληνώσεις, μεταλλικές κατασκευές κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152006	ΛΕΥΚΗ 280ml	12	4,00
152007	ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml	12	4,50

## ISOFIX NEUTRAL

Σιλικόνη ουδέτερου τύπου, ανθεκτική στην ανάπτυξη μούχλας, με εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και στις καιρικές συνθήκες. Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα και μετατρέπεται σε μία μόνιμη ελαστική μάζα.



## ISOFIX AQUA

## ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ISOFIX AQUA είναι κατάλληλο για σφραγίσεις σε μπάνια, κουζίνες, κουφώματα παντός είδους (αλουμίνιο, PVC, ξύλινα), πατώματα, ταβάνια, τοίχους, πάγκους, σκάλες, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κανάλια κλιματισμού/εξαερισμού κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152008	ΔΙΑΦΑΝΟ 280ml	25	2,65
152009	ΛΕΥΚΗ 280ml	25	2,65

## ISOFIX AQUA

Γενικής χρήσης υπερ-διάφανο σφραγιστικό αρμών με βάση πολυμερείς ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στεγνώνει με την εξάτμιση του νερού που περιέχει. Είναι λευκό πριν το στέγνωμα, ενώ μετά γίνεται υπερ-διάφανο.



**ISOFIX HYBRID**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το ISOFIX HYBRID είναι ιδανικό για κόλληση, στερέωση και σφράγιση σχεδόν σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών και συναρμογών σε κουφώματα παντός είδους, σε οροφές και ταράτσες, υδραυλικές σωληνώσεις, πάγκους, δάπεδα, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κανάλια κλιματισμού/ εξαερισμού κ.ά.. Η υψηλή μηχανική αντοχή του σε συνδυασμό με τη μόνιμη ελαστικότητα του, το καθιστούν ως ιδανική λύση για συγκολλήσεις μεταξύ ετεροειδών υλικών όπου αναπτύσσονται δυναμικά φορτία. Ενδεικτικά προτείνεται για συγκολλήσεις καθρεπτών, πλακιδίων, αξεσουάρ μπάνιων, περβαζιών, νεροχυτών, γυψοσανίδων, μονωτικών φύλλων, διακοσμητικών πλαισίων, μεταλλικών πλαισίων κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152025	ΛΕΥΚΗ 280ml	12	<b>4,65</b>

**ISOFIX HYBRID**

Ισχυρό συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό με βάση ρητίνες τροποποιημένου σιλανίου (SMP-Silyl Modified Polymers). Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα (ή του υποστρώματος) και μετατρέπεται σε μία ισχυρή ελαστική μάζα, η οποία κολλά και σφραγίζει.



**ISOFIX HYBRID CLEAR**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το ISOFIX HYBRID CLEAR είναι ιδανικό για κόλληση, στερέωση και σφράγιση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Λόγω της πολύ μεγάλης διαφάνειάς του είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υαλοκατασκευές, όπως γυάλινα χωρίσματα, ντουζιέρες, βιτρίνες, κουφώματα κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152026	ΥΠΕΡΔΙΑΦΑΝΟ 280ml	12	<b>9,30</b>

**ISOFIX HYBRID CLEAR**

Ισχυρό συγκολλητικό και σφραγιστικό υλικό με βάση ρητίνες τροποποιημένου σιλανίου (SMP-Silyl Modified Polymers). Στεγνώνει με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα (ή του υποστρώματος) και μετατρέπεται σε μία ισχυρή ελαστική μάζα, η οποία κολλά και σφραγίζει.



**ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154000	300ml ΧΕΙΡΟΣ	12	<b>3,60</b>
154010	700ml ΧΕΙΡΟΣ	12	<b>4,45</b>

**ISOFIX Αφρός πολυουρεθάνης** χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.



**ISOBOX ΔΙΑΦΑΝΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
152999	ISOBOX ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	1
152008	ISOFIX ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΑQUA ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml	6
152007	ISOFIX ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜ/ΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ 280ml	6
152000	ISOFIX ΣΙΛΙΚΟΝΗ Ν5 ΔΙΑΦΑΝΗ 260ml	6
152026	ISOFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ HYBRID ΥΠΕΡ-ΔΙΑΦΑΝΟ 280ml	6

**ISOBOX ΛΕΥΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ
152999	ISOBOX ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ	1
150007	ACRYLIC ISOFIX ΛΕΥΚΗ 260ml	6
152006	ISOFIX ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜ/ΚΗ ΛΕΥΚΗ 280ml	6
152001	ISOFIX ΣΙΛΙΚΟΝΗ Ν5 ΛΕΥΚΗ 260ml	6
152025	ISOFIX ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΟ HYBRID ΛΕΥΚΗ 280ml	6



## ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ



### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχείων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154001	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	<b>4,60</b>
154002	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	<b>4,90</b>

**LASTOFOAM Αφρός πολυουρεθάνης** χειρός ή πιστολιού για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

## ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΔΙΟΓΚΩΣΗΣ



### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλος για τοποθέτηση παραθύρων και πόρτων, για τοποθέτηση ξύλινων σκαλών και περβαζιών, για γέμισμα τρυπών, ρωγμών, αρμών και ανοιγμάτων. Είναι επίσης κατάλληλος για σφράγισμα ανοιγμάτων σε σκεπές και μονωτικά υλικά, για γέμισμα τρυπών γύρω από σωλήνες, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154101	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	<b>5,10</b>
154102	750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	<b>5,10</b>

### LASTOFOAM Χαμηλής Διόγκωσης

Αφρός πολυουρεθάνης για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζει χαμηλή δευτερογενή διόγκωση, επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτηση πορτών και παραθύρων χωρίς να προκαλεί παραμόρφωση της κάσας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

## LASTOFOAM GUN SPRAY CLEANER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154610	500ml	12	<b>4,10</b>

### LASTOFOAM Gun Spray Cleaner

Διαλυτικό σε μορφή σπρέι για τον καθαρισμό των πιστολιών αφρού πολυουρεθάνης, καθώς και για την απομάκρυνση φρέσκου αφρού (που δεν έχει ακόμη σκληρύνει) από επιφάνειες ή εργαλεία. Απαραίτητο για τη χρήση αφρού πολυουρεθάνης πιστολιού.



**ΑΦΡΟΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ - WINTER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154201	750ml ΧΕΙΡΟΣ	12	<b>5,80</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για εφαρμογή τους χειμερινούς μήνες και σε περιοχές όπου επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Ενδείκνυται για την τοποθέτηση και στερέωση κουφωμάτων και κασών για πόρτες. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

**LASTOFOAM WINTER**

Αφρός πολυουρεθάνης χειρός με δυνατότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι -10 °C). Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρει εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 40 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.



**ΑΦΡΟΣ 65 ΛΙΤΡΑ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154301	830ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	<b>6,20</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλος για γεμίματα οπών μεταξύ τοιχίων και σωληνώσεων και κενών ανάμεσα σε κουφώματα και τοιχοποιία. Χρησιμοποιείται επίσης και για μόνωση σε στέγες από κεραμίδια.

**LASTOFOAM 65 LT**

Αφρός πολυουρεθάνης πιστολιού πολύ υψηλής απόδοσης. Σε ελεύθερη διόγκωση αποδίδει μέχρι 65 λίτρα ανά φιάλη. Είναι κατάλληλος για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικός στο νερό και τη γήρανση αλλά ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.



**ΑΦΡΟΣ ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ CLASS B1 & B2**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
154501	B1 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	<b>7,20</b>
154401	B2 - 750ml ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ	12	<b>5,80</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλοι για τοποθέτηση πορτών και κουφωμάτων πυρασφάλειας. Είναι επίσης κατάλληλοι για γεμίματα και στερεώσεις όπου υπάρχει απαίτηση για χρήση υλικών με βραδύκαυστες ιδιότητες.

**LASTOFOAM B1 & B2 ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟΣ ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ**

Αφρός πολυουρεθάνης βραδύκαυστος κλάση B1 & κλάση B2 (με βάση την DIN 4102) για πλήρωση κενών, ρωγμών και οπών. Παρουσιάζουν υψηλή αντοχή στη φωτιά εμποδίζοντας τη διάδοσή της σε περιπτώσεις πυρκαγιάς. Έχουν εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα εκτός από πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Είναι ανθεκτικοί στο νερό και τη γήρανση αλλά είναι ευαίσθητος στην ακτινοβολία UV. Προσφέρουν εξαιρετική μόνωση. Ελεύθερη διόγκωση μέχρι 45 λίτρα ανά φιάλη. Μετά την σκλήρυνση δεν συρρικνώνεται.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αρμούς υλικών με πορώδη επιφάνεια σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ. Είναι κατάλληλο για αρμούς χωρίς ιδιαίτερη διαστασιακή μεταβολή (**έως 7%**). Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

**ACRYLIC**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150001	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>1,30</b>
150002	280ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>1,50</b>
150005	280ml ΚΑΦΕ	25	<b>1,50</b>
150006	280ml ΓΚΡΙ	25	<b>1,50</b>
150400	400ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	30	<b>1,45</b>
150600	600ml ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΛΕΥΚΟ	15	<b>2,10</b>

**ACRYLIC**

Σφραγιστικό ακρυλικό ενός συστατικού με βάση ακρυλικές ρητίνες, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει καλή πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες χωρίς τη χρήση ασαριού.

**Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του** με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για αρμούς σε όλα τα δομικά υλικά σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, όπως ανάμεσα σε παράθυρα και περβάζια, κουφώματα (πόρτες & παράθυρα) και τοίχους, ρωγμές σε τοίχους, κ.λπ. Είναι κατάλληλο για αρμούς με διαστασιακή μεταβολή **έως 12%**. Δεν είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών μόνιμα εμβαπτισμένων στο νερό (π.χ δεξαμενές).

**SEALAC****ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150701	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>1,86</b>
150702	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>13,50</b>

**SEALAC**

Σφραγιστικό υλικό ενός συστατικού με βάση ελαστομερείς ακρυλικές ρητίνες σε υδατική διασπορά. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε πλαστοελαστική μάζα με πρόσφυση τόσο σε πορώδη δομικά υλικά (μπετόν, σοβά, αμιαντοσιμέντο, ξύλο, τούβλο, κ.τ.λ.), όσο και σε μη πορώδη υλικά, όπως αλουμίνιο, PVC, λαμαρίνα, κ.ά..

**Βάφεται μετά τη σκλήρυνσή του** με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για το σπατουλάρισμα επιφανειών (τοιχών, ξύλου, κ.λπ.) και το στοκάρισμα πριν από το βάψιμο.

**LASTOSPAT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150900	400gr ΛΕΥΚΟ	48	<b>1,42</b>
150910	800gr ΛΕΥΚΟ	24	<b>2,10</b>
150920	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>9,16</b>

**LASTOSPAT**

Ακρυλικός στόκος οικοδομών για το στοκάρισμα και το σπατουλάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Παράγεται υπό κενό (δεν περιέχει φυσαλίδες). Δουλεύεται εύκολα, γεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει και τριβεται εύκολα προσφέροντας μία λεία και ανθεκτική επιφάνεια χωρίς ατέλειες. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.

**LASTOSPAT LIGHTWEIGHT****ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για το στοκάρισμα επιφανειών (τοιχών, ξύλου, κ.λπ.) πριν από το βάψιμο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
150930	250ml ΛΕΥΚΟ	48	<b>2,36</b>
150940	1LT ΛΕΥΚΟ	12	<b>7,40</b>
150941	3LT ΛΕΥΚΟ		<b>20,64</b>

**LASTOSPAT LIGHTWEIGHT**

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος για το στοκάρισμα σε όλα τα υποστρώματα, πριν από το βάψιμο. Γεμίζει κενά και σπές με ένα πέρασμα χωρίς να συρρικνώνεται κατά το στέγνωμα και χωρίς να απαιτεί επαναστοκάρισμα. Δεν κρεμίζει και στρώνει θαυμάσια. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να σκάει. Δημιουργεί ένα μη απορροφητικό, υπερλευκό υπόστρωμα, ιδανικό για βάψιμο.



### ΣΙΛΙΚΟΝΗ s-100

**& ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ**

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται σε εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων (βιομηχανικές ή τεχνολογικές), όπως **ενυδρεία, ηλιακούς θερμοσίφωνες**, βιτρίνες καταστημάτων, υαλοκατασκευές, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152100	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	<b>4,25</b>

#### S - 100

Η S-100 είναι ακετοξική σιλικόνη υψηλής μηχανικής αντοχής και εξαιρετικής συγκολλητικότητας σε μη πορώδη υποστρώματα. Επιδεικνύει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση εφόσον διατηρεί τις ιδιότητες της για πάνω από 15 έτη ακόμη και σε δύσκολες εξωτερικές συνθήκες όπως έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, βροχή και παγετό.



### ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-200

**ΑΝΤΙΜΟΥΧΛΙΚΗ**

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακάκια, κ.ά.), νοσοκομεία, εργαστήρια. Το μυκητοκτόνο που περιέχει εμποδίζει την εμφάνιση μυκήτων στην επιφάνεια του σφραγιστικού. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152200	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	<b>3,00</b>
152201	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>3,00</b>
152240	400ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	30	<b>3,70</b>
152241	400ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	30	<b>3,70</b>
152260	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	15	<b>5,50</b>
152261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	<b>5,50</b>

#### S-200

Η S-200 είναι ανθεκτική στην εμφάνιση μούχλας ακετοξική σιλικόνη για σφράγιση αρμών μεταξύ γυαλιού, αλουμινίου, πορσελάνης, κεραμικών. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτική στο νερό, την υγρασία και τα απορρυπαντικά. Παρουσιάζει περιορισμένη συρρίκνωση μετά τον πολυμερισμό της.



### ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-400

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η S-400 είναι κατάλληλη για σφράγιση συναρμογών σε μη πορώδη υλικά, όπως γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνια πλακάκια, κεραμικά, κ.ά.. Έχει ευρεία εφαρμογή σε συναρμογές γύρω από κουφώματα αλουμινίου, ειδών υγιεινής και πάγκων κουζίνας.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152400	80cc ΔΙΑΦΑΝΟ	50	<b>1,50</b>
152401	80cc ΛΕΥΚΟ	50	<b>1,50</b>
152402	80cc ΜΑΥΡΟ	50	<b>1,50</b>
152440	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	<b>2,80</b>
152441	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>2,80</b>
152442	280ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>2,80</b>
152445	280ml ΚΑΦΕ	25	<b>2,80</b>
152446	280ml ΓΚΡΙ	25	<b>2,80</b>

#### S-400

Η S-400 είναι **ανθεκτική** στην εμφάνιση **μούχλας** ακετοξική σιλικόνη για γενική χρήση. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, χωρίς αστάρι, σε πληθώρα υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα καθώς και υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

**10 ΧΡΟΝΙΑ  
ΕΓΓΥΗΣΗ****ΣΙΛΙΚΟΝΗ SUPER WHITE 10****ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Η SUPER WHITE 10 είναι κατάλληλη για σφράγιση αρμών σε κατασκευές από γυαλί, αλουμίνιο, πορσελάνη (πλακίδια, είδη υγιεινής) και μη πορώδη (εφραλωμένα) κεραμικά. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για εφαρμογές σε μπάνια και κουζίνες (μπανιέρες, νιπτήρες, νεροχύτες, πλακίδια, κ.λ.π), νοσοκομεία, εργαστήρια και γενικά σε οποιοδήποτε χώρο υπάρχει αυξημένη ανάγκη τήρησης κανόνων υγιεινής. Δεν συνιστάται η εφαρμογή της σε ενυδρεία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152500	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	<b>4,65</b>
152501	280ml ΛΕΥΚΟ	12	<b>4,65</b>
152510	80ml ΔΙΑΦΑΝΟ	2X16	<b>2,90</b>
152511	80ml ΛΕΥΚΟ	2X16	<b>2,90</b>

**SUPER WHITE 10**

Η SUPER WHITE 10 είναι όξινη σιλικόνη υψηλής ποιότητας με ενσωματωμένη τεχνολογία αντιβακτηριδιακής προστασίας Fungiban®. Η αντιβακτηριδιακή προστασία Fungiban® προσφέρει ενεργή πρόληψη κατά της ανάπτυξης μυκήτων, που λεκιάζουν την επιφάνεια της σιλικόνης, σε περιοχές εκτεθειμένες σε υγρασία.

**S – 900 ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΟΥΔΕΤΕΡΗ****ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Η σιλικόνη S 900 είναι κατάλληλη για σφράγιση και συγκόλληση κατασκευών από γυαλί, πλακίδια, κεραμικά, υαλότουβλα, πλαστικά (PVC, εποξειδικά, πολυεστέρες, πολυακρυλικά, πολυκαρβονικά και φορμάικα), βαμμένο ή περασμένο με βερνίκι ξύλο, κ.ά.. Η S 900 παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να τις διαβρώνει ή να τις οξειδώνει όπως γαλβανιζέ λαμαρίνες, ανοξείδωτα μέταλλα, ψευδάργυρο, χαλκό, αλουμίνια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή ή άβαφα, κ.ά.. Η S-900 είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σφράγιση στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων (αλουμινίου ή PVC) ανάμεσα στο προφίλ και το μάρμαρο ή τον τοίχο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153000	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	<b>4,65</b>
153001	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>4,10</b>
153002	280ml ΜΑΥΡΟ 9005	12	<b>4,10</b>
153005	280ml ΚΑΦΕ 8014	12	<b>4,10</b>
153006	280ml ΓΚΡΙ 7045	12	<b>4,10</b>
153121	280ml ΜΠΕΖ 1015	12	<b>5,50</b>
153122	280ml ΚΟΚΚΙΝΟ 3005	12	<b>5,50</b>
153123	280ml ΜΠΛΕ 5003	12	<b>5,50</b>
153124	280ml ΜΠΛΕ 5010	12	<b>5,50</b>
153125	280ml ΠΡΑΣΙΝΟ 6005	12	<b>5,50</b>
153126	280ml ΠΡΑΣΙΝΟ 6009	12	<b>5,50</b>
153127	280ml ΓΚΡΙ 7035	12	<b>5,50</b>
153128	280ml ΓΚΡΙ 7005	12	<b>5,50</b>
153129	280ml ΑΣΗΜΙ 9006	12	<b>5,50</b>
153130	280ml ΔΡΥΙΝΟ	12	<b>5,50</b>
153131	280ml ΔΡΥΙΝΟ ΣΚΟΥΡΟ	12	<b>5,50</b>
153200	600ml ΛΟΥΚ ΔΙΑΦΑΝΟ	15	<b>8,80</b>
153201	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	<b>7,10</b>
153205	600ml ΛΟΥΚ ΚΑΦΕ	15	<b>7,10</b>

**S – 900**

Η S-900 είναι ουδέτερη σιλικόνη με άριστη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα, πορώδη και μη πορώδη. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (ακτινοβολία UV, βροχή, παγετός). Δεν συρρικνώνεται.

**SILICON REMOVER SR 52****ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για την αφαίρεση της στεγνωμένης σιλικόνης από επιφάνειες, γυαλιού, μετάλλου, πλαστικών, ξύλου, κ.ά.. Δεν προτείνεται η εφαρμογή του σε ευαίσθητες επιφάνειες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158280	80cc SR 52 ΣΩΛ	1	<b>2,80</b>

**SILICONE REMOVER SR 52**

Καθαριστικό ζελέ υπολειμμάτων στεγνωμένης σιλικόνης. Διατίθεται σε παστώδη υφή σε κόκκινη απόχρωση. Διαλύει την στερεοποιημένη σιλικόνη χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Είναι κατάλληλο για χρήση σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες (γυαλί, μέταλλα, κεραμικά, πορσελάνη) αφού προηγηθεί δοκιμή. Ξεπλένεται με νερό.







**ΣΙΛΙΚΟΝΗ S-MIRROR**

**ΚΑΘΡΕΠΤΗ**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Η S-mirror είναι ιδανική για στερέωση καθρεπτών. Προσφέρει εξασφαλισμένη συγκόλληση ενώ παράλληλα δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157601	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>5,20</b>

**S - mirror**

Η S-mirror είναι καθρεπτόκολλα ενός συστατικού, με εξαιρετικές συγκολλητικές ικανότητες σε όλα τα υποστρώματα, όπως ξύλο, νοβοπάν, μπετόν, σοβά, τίχους βαμμένους με πλαστικά χρώματα ή ριπολίνη. Είναι άοσμη και δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα και τα μάτια.



**ΣΙΛΙΚΟΝΗ S - HI TEMP**

**+300 °C**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδανική σαν υγρή φλάντζα σε μηχανές αυτοκινήτων, αντλιών, καυστήρων, καπάκια βαλβίδων, σωληνες εξάτμισης ή εξαερισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
152600	80ml ΣΩΛ ΚΟΚΚΙΝΟ	12	<b>2,95</b>
152601	80ml ΣΩΛ ΜΑΥΡΟ	12	<b>2,95</b>
152620	280ml ΚΟΚΚΙΝΟ	25	<b>5,20</b>
152630	280ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>5,20</b>

**S - HiTemp**

Η S-HiTemp είναι επαγγελματική σιλικόνη υψηλών θερμοκρασιών από -40° C έως +260° C, ενώ για περιορισμένο χρονικό διάστημα αντέχει έως και τους +300° C. Δεν σκάει και δεν συρρικνώνεται. Αντέχει σε λάδια, γράσο, νερό, αντιψυκτικό και βαλβολίνες. Μετά τον πολυμερισμό παραμένει ελαστική.



**FIRESEAL W**

**+1200 °C**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε τζακία, φούρνους, λέβητες, εστίες, καμινάδες και σωληνώσεις ατμού. Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως πυρότουβλα, μπετόν, μεταλλικές επιφάνειες, φυσικές πέτρες, κ.ά.. Το FIRESEAL W παρουσιάζει περιορισμένη αντοχή στο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155502	280ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>4,25</b>

**FIRESEAL W**

Το FIRESEAL W είναι σφραγιστικό ενός συστατικού κατάλληλο για αρμούς που βρίσκονται εκτεθειμένοι σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (μέχρι 1200 OC). Το προϊόν στεγνώνει με φυσική εξάτμιση.



**PARQUET FLOORING ACRYSEAL**

**ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΤΩΜΑΤΑ**

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε δάπεδα από ξύλο, laminate και μορισσανίδα. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τους αρμούς στα τελειώματα του παρκέ, στις ενώσεις του με μάρμαρα ή πλακάκια, στα σοβατεπί, στις συναρμογές με τις σωληνώσεις του καλοριφέρ, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για σφραγίσεις αρμών σε πόρτες και παράθυρα από ξύλο, αλουμίνιο ή PVC. Γενικά είναι κατάλληλο για αρμούς μέτριας κινητικότητας (μέχρι 8%). Δεν είναι κατάλληλο για αρμούς με μόνιμη εμβάπτιση στο νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155701	280ml ΔΡΥΙΝΟ	12	<b>2,50</b>
155702	280ml ΚΑΡΥΔΙΑ	12	<b>2,50</b>
155703	280ml ΚΕΡΑΣΙΑ	12	<b>2,50</b>
155704	280ml ΜΑΟΝΙ	12	<b>2,50</b>
155705	280ml ΘΞΙΑ	12	<b>2,50</b>
155706	280ml ΣΦΕΝΔΑΜΟΣ	12	<b>2,50</b>

**PARQUET FLOORING ACRYSEAL**

Το PARQUET FLOORING ACRYSEAL είναι ελαστομερές σφραγιστικό ενός συστατικού, με βάση ειδικές ακρυλικές ρητίνες, σε αποχρώσεις ξύλου, κατάλληλο για σφράγιση αρμών σε παρκέ, κουφώματα και έπιπλα.



### ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ S-800

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Η S-800 είναι ιδανική για τη σφράγιση των τριχοειδών αρμών που δημιουργούνται στα φάλτσα των κουφωμάτων αλουμινίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155011	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>6,40</b>
155012	280ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>6,40</b>

#### S-800

Αρμόκολλα υψηλής σκληρότητας με βάση ειδικό τύπο σιλικόνης. Έχει καλή πρόσφυση σε βαμμένο αλουμίνιο. Δεν λεκιάζει και δεν κτρινίζει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μετά από αρκετό καιρό ακόμη και εάν η συσκευασία έχει ανοιχθεί, χωρίς να χάσει τις αρχικές της ιδιότητες.



### ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το ELASTOTAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση επιφανειών από γυαλί, μέταλλο, απλό και βαμμένο ξύλο, PVC, πολυκαρβονικό, πολυμεθακρυλικό, τσιμέντο, γρανίτη, μάρμαρο κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σφραγίσεις σε πληθώρα κατασκευαστικών εφαρμογών όπως αρμοί διαστολής σκυροδέματος, αρμοί σε υαλοπετάσματα, αρμοί κουφωμάτων παραθύρων και πορτών, αρμοί σε υαλοκατασκευές, αρμοί σε οροφές και καμινάδες, αρμοί υδρορροών και αεραγωγών, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155111	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>5,20</b>
155116	280ml ΓΚΡΙ	25	<b>5,20</b>
155161	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	15	<b>8,00</b>
155162	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ	15	<b>8,00</b>
155166	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	<b>8,00</b>

#### ELASTOTAN

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας.



### ΑΡΜΟΚΟΛΛΑ ELASTOTAN S

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο σε προσόψεις κτιρίων από φυσικές πέτρες όπως μάρμαρο, γρανίτη, κ.ά.. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σφράγιση αρμών μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών όπως αρμούς σκυροδέματος (συστολής - διαστολής, διακοπή), υποστρώματα από σοβά, γυαλί, αλουμίνιο, ξύλο, πολυκαρβονικό, πέτρα, πλαστικό, αμιαντοτσιμέντο, τοποθέτηση σωλήνων από μέταλλο ή PVC, τοποθέτηση μεμβρανών από PVC σε μόνωση ταρασών, συναρμογές κουφωμάτων, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155211	280ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>6,25</b>

#### ELASTOTAN - S

Το ELASTOTAN-S είναι ελαστομερές σφραγιστικό αρμών ενός συστατικού που πολυμερίζεται με την ατμοσφαιρική υγρασία. Δεν εμφανίζει εξίδρωση πλαστικοποιητή (λαδιού), με συνέπεια να μην λαδώνει τις φυσικές πέτρες και το σκυρόδεμα. Δεν ευνοεί την επικάλυψη της σκόνης. Έχει άριστη πρόσφυση σε πληθώρα υποστρωμάτων χωρίς την χρήση primer. Οι μηχανικές ιδιότητες και η πρόσφυση του προϊόντος δεν επηρεάζονται από την έκθεση στον ήλιο, τη βροχή, το χιόνι και το όζον.



### CALF 2 K

### ΚΟΛΛΑ DECK

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
155432	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΜΑΥΡΟ	15	<b>18,00</b>

#### CALF

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό με βάση συνθετικές ρητίνες. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό τόσο σε χαμηλές, όσο και σε υψηλές θερμοκρασίες (από -40°C έως +150°C), στην ηλιακή ακτινοβολία και στο θαλασσινό νερό. Παραμένει σταθερό και συνεκτικό καθ' όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του χωρίς να συρρικνώνεται και χωρίς να ξεβάφει. Δεν περιέχει διαλύτες.

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ναυπηγικές κατασκευές και για τη σφράγιση αρμών σε ξύλινα καταστρώματα πλοίων από ξύλο (teak decks).



## ELASTOBOND

### ELASTOBOND

Το Elastobond είναι ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό με βάση υβριδικές ρητίνες. Προσφέρει ταχύτατη συγκόλληση. Έχει υψηλή μηχανική αντοχή και εξαιρετική αντοχή σε ακτινοβολία UV. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα. Δεν λαδώνει τις απορροφητικές επιφάνειες και δεν επιτρέπει την ανάπτυξη μυκήτων. Δεν περιέχει διαλύτες και ισοκυανικά.

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για σφραγίσεις και ελαστικές συγκολλήσεις σε όλα τα υποστρώματα όπως μεταλλικές επιφάνειες, σκυρόδεμα, πλαστικά, βαμμένο αλουμίνιο, γυαλί, μάρμαρο. Ενδείκνυται για συγκόλληση καθρέπτων (δεν καταστρέφει την επαργύρωση του καθρέπτη) καθώς και για συγκολλήσεις στη διαδικασία παραγωγής πάνελ, πορτών ασφαλείας, κλπ..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157020	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	12	10,00
157021	280ml ΛΕΥΚΟ	12	7,30
157022	280ml ΜΑΥΡΟ	12	7,30
157026	280ml ΓΚΡΙ	12	7,30
157061	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΛΕΥΚΟ	12	12,00
157066	600ml ΛΟΥΚΑΝ ΓΚΡΙ	15	12,00
157080	80ml ΣΩΛ ΛΕΥΚΟ	50	3,00
157086	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	50	4,00



## LASTOSTICK

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τις εσωτερικές συγκολλήσεις προφίλ αλουμινίου (κόλλα για γωνιάστρα), για όλες τις ξυλοκατασκευές, για υποκατάσταση βυσμάτων, για στερέωση μεταλλικών ράβδων και οπλισμού σε σκυρόδεμα και σε ένα πλήθος εφαρμογών. Η μάζα του δεν συρρικνώνεται, αντίθετα διογκώνεται ελαφρά και έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση κενών και οπών σε σκυρόδεμα.

ΣΗΜ. Ο ψεκασμός των επιφανειών με νερό επιταχύνει τη συγκόλληση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151111	280ml ΛΕΥΚΟ	25	5,70
151121	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	9,90
151131	1LT ΛΕΥΚΟ	9	19,90

### LASTOSTICK

Το Lastostick είναι ισχυρό συγκολλητικό 1 συστατικού που αναπτύσσει τις συγκολλητικές και μηχανικές του ιδιότητες σε επαφή με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα. Συγκολλά όλα τα είδη των υλικών, αλουμίνιο, ξύλο, σκυρόδεμα, σίδηρο, κ.ά..

Δεν περιέχει διαλύτες. Δεν επηρεάζεται από το νερό και την υγρασία.



## MONTAGE STICK

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στερέωση και συγκόλληση διαφόρων διακοσμητικών στοιχείων, πάνελ, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, κλπ., μαρμάρων σε περβάζια παραθύρων, κολήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολήσεις σε πάνελ, συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων, συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων, συγκολλήσεις μπριζοδιακοπών σε τοίχους, κ.ά..

Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151211	280ml ΛΕΥΚΟ	25	3,00

### MONTAGE STICK

Το Montage Stick είναι κόλλα μοντάζ ακρυλικής βάσης (νερού), χωρίς διαλύτες. Κολλά άριστα σε όλα τα υποστρώματα όπως ξύλο, πλαστικά, μάρμαρο, πλακάκια, γύψο, σοβά. Είναι ιδανική για κάθετες επιφάνειες. Προσφέρει ελαστική συγκόλληση καταργώντας τη μηχανική στερέωση. Βάφεται.



## MONTAGE-S

### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις σε πληθώρα εφαρμογών όπως: κολήσεις διακοσμητικών στοιχείων, πάνελ, γυψοσανίδες, κανάλια καλωδίων, κλπ., μαρμάρων σε περβάζια παραθύρων, κολήσεις σε ξύλινα πλαίσια, κολήσεις σε πάνελ, συγκολλήσεις νεροχυτών και νιπτήρων, συγκολλήσεις κεραμικών πλακιδίων και μαρμάρων, συγκολλήσεις μπριζοδιακοπών σε τοίχους, κ.ά..

Παρουσιάζει άριστη πρόσφυση τόσο πορώδη όσο και μη-πορώδη, χωρίς primer. Είναι κατάλληλο για τα συνήθη οικοδομικά υλικά, όπως αλουμίνιο, γυαλί, PVC, ξύλο, σκυρόδεμα, πλακάκια, μάρμαρο, τούβλο, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151300	80ml ΣΩΛ ΔΙΑΦΑΝΟ	50	2,60
151306	80ml ΣΩΛ ΜΠΕΖ	50	2,60
151310	280ml ΔΙΑΦΑΝΟ	25	4,10
151316	280ml ΜΠΕΖ	25	4,10

### MONTAGE-S

Το Montage-S είναι κόλλα μονταρίσματος ενός συστατικού με βάση το συνθετικό καουτσούκ σε διασπορά διαλύτου.



### ELASTOSEAL PU 25 LM

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κλασικά κτιριακά και τεχνικά έργα, προκατασκευασμένα, βιομηχανικές εφαρμογές, εσωτερική διακόσμηση κ.λπ.  
Έχει πρόσφυση στα περισσότερα υποστρώματα των κτιριακών κατασκευών: κεραμικά, τσιμέντο, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα κ.λπ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157131	300ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>4,20</b>
157136	300ml ΓΚΡΙ	25	<b>4,20</b>
157161	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	<b>5,80</b>
157166	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	<b>5,80</b>

#### ELASTOSEAL PU 25 LM

Ελαστομερές σφραγιστικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων. Παρουσιάζει υψηλή ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και είναι κατάλληλο για αρμούς μεγάλης κινητικότητας. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.



### ELASTOSEAL PU 50 FC

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται για σφραγίσεις και συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε κτιριακές εφαρμογές, σε βιομηχανικές εφαρμογές, στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου, σε ανελκυστήρες, κ.ά.  
Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο και για εφαρμογές στην φανοποιία και σε σκάφη αναψυχής.  
Έχει πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μπετόν, γυαλί, ξύλο, γαλβανιζέ λαμαρίνα, αλουμίνιο, κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157231	300ml ΛΕΥΚΟ	25	<b>4,20</b>
157232	300ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>4,20</b>
157236	300ml ΓΚΡΙ	25	<b>4,20</b>
157261	600ml ΛΟΥΚ ΛΕΥΚΟ	15	<b>5,90</b>
157262	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	15	<b>5,90</b>
157266	600ml ΛΟΥΚ ΓΚΡΙ	15	<b>5,90</b>

#### ELASTOSEAL PU 50 FC

Ελαστομερές σφραγιστικό και συγκολλητικό υλικό πολυουρεθανικής βάσης, με υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ταχύτητα πολυμερισμού. Είναι κατάλληλο για ελαστικές συγκολλήσεις και για αρμούς μικρής - μέτριας κινητικότητας. Βάφεται με τα συνήθη οικοδομικά χρώματα.



### WINDSHIELD PU 230 ΠΑΡΜΠΡΙΖΟΚΟΛΛΑ

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Συνιστάται για ελαστικές συγκολλήσεις μεταξύ ομοειδών και ετεροειδών υλικών σε βιομηχανικές και ναυπηγικές εφαρμογές. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ σε επιβατικά οχήματα.  
Γενικώς συνιστάται για όλες τις εφαρμογές όπου απαιτείται μία ισχυρή ελαστική - δομική συγκόλληση μεταξύ ετεροειδών στοιχείων όπως μεταλλικά φύλλα, fiber-glass, κ.ά., τα οποία υφίστανται υψηλό μηχανικό και θερμικό στρες.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157861	310ml ΜΑΥΡΟ	25	<b>7,50</b>
157862	400ml ΜΑΥΡΟ	30	<b>8,50</b>
157863	600ml ΜΑΥΡΟ	15	<b>12,70</b>

#### WINDSHIELD PU 230

Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη κατάλληλο για συγκολλήσεις παρμπρίζ.



### WINDSHIELD BLACK PRIMER

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι κατάλληλο για χρήση πριν από την τοποθέτηση της παρμπρίζκόλλας πολυουρεθάνης σε όλες τις εφαρμογές τοποθέτησης κολλητών παρμπρίζ.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158260	50ml ΜΑΥΡΟ	1	<b>7,00</b>
158261	500ml ΜΑΥΡΟ	1	<b>18,50</b>

#### WINDSHIELD BLACK PRIMER

Το WINDSHIELD BLACK PRIMER είναι αστάρι σε μαύρη απόχρωση με βάση ρητίνες αλειφατικής πολυουρεθάνης.  
Στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα συμβατό με παρμπρίζκόλλες πολυουρεθάνης. Συνδυαζόμενο με το ELASTOTET PRIMER DM δημιουργεί ένα ισχυρό υπόστρωμα για τη βελτίωση της πρόσφυσης της κόλλας στην επιφάνεια του γυαλιού. Εύκολη εφαρμογή με πινέλο.





### PU MARINE ADHESIVE 105

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ισχυρές συγκολλήσεις ανάμεσα σε ξύλα και άλλα ετεροειδή υλικά, σε πληθώρα βιομηχανικών και ναυτιλιακών εφαρμογών. Κολλά σε όλα τα υλικά όπως ξύλο, αλουμίνιο, σκυρόδεμα, πλακάκια κ.ά.. Μετά τον πολυμερισμό του, το προϊόν παραμένει εντελώς αδιάβροχο.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151510	750gr ΜΕΛΙ	1	<b>7,80</b>
151511	200gr ΜΕΛΙ	1	<b>3,50</b>

#### PU MARINE ADHESIVE 105

Το PU MARINE ADHESIVE 105 είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ρητίνες πολυουρεθάνης, το οποίο αναπτύσσει τις μηχανικές και συγκολλητικές του ιδιότητες σε επαφή με την ατμοσφαιρική υγρασία. Είναι λεπτόρευστο με υψηλή διεισδυτικότητα. Έχει ιδιαίτερα υψηλή χημική αντοχή. Παρουσιάζει ήπια διόγκωση κατά τον πολυμερισμό του. Δεν περιέχει διαλύτες. Επιδέχεται βαφή μετά το στέγνωμά του.



### PVC ADHESIVE 630

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Κατάλληλη για πλαστικές σωληνώσεις PVC ύδρευσης και αποχέτευσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για σωληνώσεις σε πισίνες διαμέτρου έως 350 mm.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151611	250ml ΔΙΑΦΑΝΟ	1	<b>3,90</b>
151612	500ml ΔΙΑΦΑΝΟ	1	<b>6,50</b>

#### PVC ADHESIVE 630

Η PVC ADHESIVE 630 είναι κόλλα με βάση τον διαλύτη για συγκολλήσεις σκληρού PVC. Είναι ιδανική για μόνιμες συγκολλήσεις σε υδραυλικές σωληνώσεις από PVC. Διαθέτει εξαιρετική δύναμη συγκόλλησης και μεγάλη ταχύτητα σκλήρυνσης. Παρουσιάζει υψηλή αντοχή στο νερό, στα ανόργανα οξέα, στις θερμοκρασιακές μεταβολές και στους κραδασμούς. Κολλάει και ταυτόχρονα γεμίζει τα διάκενα των σωληνώσεων.



### ΚΟΛΛΑ ΤΖΑΜΙΩΝ IG-1K

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σφράγιση διπλών τζαμιών, θερμοκηπίων και ηλιακών συλλεκτών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157661	600ml ΜΑΥΡΟ	15	<b>8,30</b>
157662	25kgr ΜΑΥΡΟ	1	<b>341,65</b>
157663	250kgr ΜΑΥΡΟ	1	<b>2830,00</b>

#### IG - 1K

Σφραγιστικό διπλών τζαμιών 1 συστατικού. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο), υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, ακτινοβολία UV, έκθεση στο νερό ή την υγρασία.



### SG-1K

### ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υαλοπετάσματα, για τη συγκόλληση των διπλών τζαμιών στον αλουμινένιο σκελετό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
157761	600ml ΛΟΥΚ ΜΑΥΡΟ	15	<b>9,05</b>
157762	27kgr ΚΑΔΟΣ ΜΑΥΡΟ	1	<b>396,50</b>
157763	270kgr ΒΑΡΕΛΙ ΜΑΥΡΟ	1	<b>3305,00</b>

#### SG - 1K

Ισχυρό συγκολλητικό ενός συστατικού με βάση ειδικές ελαστομερείς ρητίνες σιλικόνης. Στην επαφή του με τον αέρα μετατρέπεται σε μια ελαστική και συνεκτική μάζα. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα (ειδικά στο γυαλί και το αλουμίνιο). Παρουσιάζει υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντοχή στη γήρανση, στην ακτινοβολία UV, στην έκθεση στο νερό ή την υγρασία.



### QUICK GRAB

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές, για οικιακή χρήση, για μοντελισμό, κ.ά..

Παρουσιάζει ισχυρή πρόσφυση σε γυαλιά, μέταλλα, ξύλα, πλαστικά, κεραμικά, ελαστικά, δέρματα, κ.ά..

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για κολλήσεις και ενώσεις των ελαστικών παρεμβυσμάτων στα κουφώματα αλουμινίου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151710	20gr ΔΙΑΦΑΝΟ	20	<b>3,90</b>

#### QUICK GRAB

Η QUICK GRAB είναι κόλλα στιγμής κυανοακρυλικής βάσης για ευρεία γκάμα εφαρμογών. Κολλάει άμεσα και δυνατά με μία μόνο σταγόνα.



### EPOXY UNIVERSAL

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών λόγω του μεγάλου ανοιχτού χρόνου εφαρμογής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151810	28ml	12	<b>3,50</b>

#### EPOXY UNIVERSAL

Το ELASTOTET EPOXY UNIVERSAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών με μεγάλο χρόνο εφαρμογής (30 λεπτά). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



### EPOXY METAL

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ασάλι, ανοξείδωτο ασάλι, αλουμίνιο, μπρούτζο, γαλβανισμένη λαμαρίνα, χαλκό, ξύλο, πέτρα, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε υλικά τα οποία υπόκεινται σε ακραίες συνθήκες, όπως υψηλές θερμοκρασίες, έντονες δονήσεις, θαλασσινό νερό, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151811	28ml	12	<b>3,50</b>

#### EPOXY METAL

Το ELASTOTET EPOXY METAL είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γεμισμένο με ρινίσματα ανοξείδωτου μετάλλου. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



### EPOXY FAST

#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως κεραμικά, γυαλί, ξύλο, δέρμα, κάποια είδη πλαστικών, μέταλο, μάρμαρο, πορσελάνη, κ.ά..

Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151812	28ml	12	<b>3,50</b>

#### EPOXY FAST

Το ELASTOTET EPOXY FAST είναι ένα ισχυρό εποξειδικό συγκολλητικό, δύο συστατικών, γρήγορης σκλήρυνσης. Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλης ποικιλίας υλικών όπως ασφάλι, αλουμίνιο, ξύλο, πέτρα, πλακάκια, μπετόν, κεραμικά, κ.α. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για τα περισσότερα σκληρά πλαστικά, όπως PVC, fiberglass, plexiglass, πολυκαρβονικά και πολλά άλλα. Δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν και σιλικόνη.

**EPOXY PLASTIC**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151813	28ml	12	<b>5,10</b>

**EPOXY PLASTIC**

Το ELASTOTET EPOXY PLASTIC είναι ένα ισχυρό συγκολλητικό, δύο συστατικών, με βάση το methylmethacrylate. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για έκθεση σε ακραίες καιρικές συνθήκες, (ακτινοβολία UV, νερό, ιδιαίτερα χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες). Διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία διπλής σύριγγας η οποία αδειάζει ίση ποσότητα από το κάθε συστατικό. Είναι ανθεκτικό στο νερό, στα αλκάλια και στα διαλύματα οξέων. Δεν αλλοιώνεται χρωματικά, δεν σπάει και ούτε συρρικνώνεται τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά την σκλήρυνσή του. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες σε δεξαμενές, βαρέλια, δοχεία, αντικείμενα οικιακής χρήσης, εργαλεία, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, κ.ά..

**EPOXY REPAIR KIT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
151814	57gr	12	<b>3,50</b>

**EPOXY REPAIR KIT**

Ο ELASTOTET EPOXY REPAIR KIT είναι ένας ισχυρός εποξειδικός στόκος, κατάλληλος για γεμίσματα σε ρωγμές και τρύπες. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων, όπως μπετόν, μέταλα, πέτρα, ξύλο, κάποια είδη πλαστικών, κ.ά.. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, τεφλόν. Παρουσιάζει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +120°C). Είναι αδιάβροχος (κατάλληλος και για εφαρμογές κάτω από το νερό) και κατάλληλος τόσο για εσωτερική όσο και για εξωτερική χρήση. Μπορεί να βαφεί, να γυαλοχαρτιστεί και να τρυπηθεί.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για οικιακή χρήση, για συγκολλητικές εφαρμογές στην επιπλοποιία, για συγκόλληση μοκετών, συνθετικών πατωμάτων, κ.ά..

**GLUE SPRAY**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159229	400ml	6	<b>3,70</b>

**GLUE SPRAY**

Το GLUE SPRAY είναι ταχυστέγνωτη κόλλα σε μορφή σπρέι γενικής χρήσης. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως γυαλιά, ξύλα, μέταλλα, πλαστικά, δέρματα, υφάσματα, χαρτόνια, ελαστικά, κ.ά.. Είναι κατάλληλο για συγκολλήσεις μεγάλων επιφανειών. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Προτείνεται για γενική χρήση σε στεγανοποιήσεις επιφανειών. Λόγω της υψηλής αντοχής στο νερό της σχηματιζόμενης μεμβράνης, είναι κατάλληλο για επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά, για ταράτσες, υπόγεια, δεξαμενές, μπαλκόνια, ταρατσόκηπους, ζαρντινιέρες, τούνελ (μέθοδος cut & cover), αρδευτικά κανάλια, γέφυρες, πάρκινγκ, κουζίνες και μπάνια (κάτω από τα πλακίδια), ταράτσες με μόνωση αφρού πολυουρεθάνης, κ.ά..

**LASTOFLEX PU**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156310	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>6,90</b>
156311	6kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>34,80</b>
156312	25kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>116,40</b>

**LASTOFLEX PU** Ελαστομερές επαλειπτικό ενός συστατικού με βάση την πολυουρεθάνη, κατάλληλο για μόνιμη στεγανοποίηση επιφανειών. Αντιδρώντας με την υγρασία του αέρα, μετατρέπεται σε μία ισχυρή και ελαστική μεμβράνη, αδιαπέραστη στο νερό. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Δημιουργεί μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία). Παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα γεφύρωσης αρμών. Είναι κατάλληλο για κυκλοφορία πεζών. Παρουσιάζει υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για μόνωση σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Λόγω της εξαιρετικής αντοχής στην ηλιακή ακτινοβολία και της εξαιρετικής υδροφοβίας του, είναι κατάλληλο για υγραμόνωση δωματίων σαν προϊόν τελικής στρώσης. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για προστασία και στεγανοποίηση ταρατσών με μόνωση από αφρώδη πολυουρεθάνη.

**LASTOFLEX ST**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156410	700ml ΛΕΥΚΟ	1	<b>7,40</b>
156411	3,6LT ΛΕΥΚΟ	1	<b>32,20</b>
156412	18LT ΛΕΥΚΟ	1	<b>137,65</b>

**LASTOFLEX ST**

Το Lastoflex ST είναι υγρό, μονωτικό, επαλειπτικό, ενός συστατικού, τελευταίας γενιάς, με βάση σιλανικές ρητίνες. Διαθέτει μόνιμη ελαστικότητα σε μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος και εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (ακτινοβολία UV, νερό). Στεγνώνει γρήγορα (μπορεί να πατηθεί σε 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή του). Απλώνεται εύκολα χωρίς να σχηματίζει φυσαλίδες. Έχει μεγάλη περατότητα στους υδρατμούς.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το LASTOFLEX-AT συνιστάται για χρήση σαν τελική στρώση επάνω από το LASTOFLEX-PU ή για την επικάλυψη μονώσεων από αφρό πολυουρεθάνης, προσφέροντας μακροχρόνια προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία UV. Το LASTOFLEX-AT μια χρωματικά σταθερή επιφάνεια η οποία είναι κατάλληλη για ήπια κυκλοφορία πεζών.

**LASTOFLEX AT**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156510	20kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>275,00</b>

**LASTOFLEX-AT**

Ενός συστατικού ελαστικό υγρομονωτικό, με βάση αλειφατική πολυουρεθάνη το οποίο πολυμερίζεται σε ελαστική και συνεκτική μάζα όταν έρθει σε επαφή με το περιβάλλον. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά χωρίς να ξεφλουδίζει. Παρουσιάζει χρωματική σταθερότητα, χωρίς κιμωλίωση, ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες (βροχή, παγετό, ηλιακή ακτινοβολία) και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C). Έχει άριστη συμβατότητα με τα επαλειφόμενα πολυουρεθανικά μονωτικά ταρατσών.

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το LASTOFLEX-TR συνιστάται για εφαρμογές όπου υπάρχει απαίτηση για ένα διαφανές στεγανοποιητικό υλικό. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για στεγανοποίηση κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρων, φυσικών πετρών, ξύλου, μπετού, γυαλιού, κ.ά.. Προτείνεται για χρήση σε ταράτσες και μπαλκόνια.

**LASTOFLEX TR**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156710	1kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	<b>21,60</b>
156711	4kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	<b>81,50</b>
156712	18kgr ΔΙΑΦΑΝΟ	1	<b>345,00</b>

**LASTOFLEX-TR**

Διαφανές επαλειπτικό, υγρομονωτικό και προστατευτικό για οριζόντιες επιφάνειες με βάση αλειφατική ελαστομερή πολυουρεθάνη. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή σπρέι (airless). Προσφέρει μακροχρόνια στεγανοποίηση και προστασία, υψηλή αντοχή σε λιμνάζοντα νερά και δεν ξεφλουδίζει. Διαθέτει εξαιρετική μηχανική αντοχή και δεν κτρινίζει ακόμα και κατόπιν μακροχρόνιας έκθεσης σε UV. Διαθέτει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες και διατηρεί την ελαστικότητά του ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες (-40 °C).





**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

**LASTOCRYL-R**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156920	1kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>3,90</b>
156921	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>18,20</b>
156922	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>50,40</b>

**LASTOCRYL - R**

Υγρό μονωτικό επαλειπτικό με βάση ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Είναι ιδιαίτερα φιλικό προς τον χρήστη, καθ' όσον δεν περιέχει διαλυτές ή άλλες τοξικές ουσίες. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Χρησιμοποιείται για μόνωση ταρατσών. Εφαρμόζεται σε όλα τα υποστρώματα (σκυρόδεμα, πλάκες, αμιαντοσιμέντο, κ.ά.). Δεν είναι κατάλληλο για επιφάνειες μόνιμα εμβαπτισμένες σε νερό.

**LASTOFLEX-W**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156940	5kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>21,00</b>
156941	15kgr ΛΕΥΚΟ	1	<b>66,30</b>

**LASTOFLEX - W**

Επαλειπτικό, υγρομονωτικό ενός συστατικού, υβριδικής βάσεως, για στεγάνωση και προστασία δομικών κατασκευών. Η πρωτοποριακή σύνθεσή του με συνδυασμό αλειφατικών πολυουρεθανικών και ακρυλικών πολυμερών, παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες, υψηλή μηχανική αντοχή και μεγάλη ευκολία τοποθέτησης, καθ' όσον πρόκειται για σύστημα νερού. Παρουσιάζει μικρή προσρόφηση νερού και υψηλή αντοχή σε ακτινοβολία UV και υγρασία. Μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρά υποστρώματα.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Προστατεύει τις επιφάνειες από βροχή. Είναι ατμοπερατό και επιτρέπει την αναπνοή των δομικών στοιχείων. Είναι διαφανές και δεν αλλοιώνει τη χρωματική όψη των επιφανειών. Προστατεύει τις επιφάνειες από την εξίδρωση αλάτων (ιδιαίτερα των αλκαλικών υποστρωμάτων). Αδιαβροχοποιεί τους αρμούς πλακιδίων, προστατεύοντας από τη βρωμιά που συσσωρεύεται. Εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα.

**SILIPROOF**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
156950	800ml	1	<b>6,00</b>
156951	4LT	1	<b>26,60</b>
156952	17LT	1	<b>102,90</b>

**SILIPROOF**

Αδιαβροχοποιητικό επαλειπτικό επιφανειών, ιδιαίτερα κατάλληλο για εφαρμογή σε ανόργανα, πορώδη υποστρώματα, όπως σοβάς, φυσικές πέτρες, σκυρόδεμα, πλακίδια με πόρους (μη εφυσωμένα), διακοσμητικά τούβλα, κ.ά. Χάρη στη μικρομοριακή σύνθεσή του εισχωρεί εύκολα στο υπόστρωμα και δημιουργεί μια υδρόφοβη επιφάνεια εξαιρετικής αντοχής και διάρκειας στο χρόνο.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το ELASTOTET PRIMER VL εφαρμόζεται ως αστάρι πριν από την εφαρμογή μονωτικών ταρατσών (LASTOFLEX-ST, LASTOFLEX-PU) και σφραγιστικών αρμών (ELASTOSEAL-PU, ELASTOTAN) σε υποστρώματα από μπετόν. Είναι επίσης κατάλληλο για χρήση ως αστάρι σε ξύλινα παρκέ πριν από την εφαρμογή παρκετόκολλας πολυουρεθάνης ή κόλλας με βάση πολυμερή τερματισμένα με σιλάνια.

**ELASTOTET PRIMER VL**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158230	1kgr	1	<b>10,30</b>
158231	4kgr	1	<b>34,90</b>
158232	17kgr	1	<b>134,30</b>

**ELASTOTET PRIMER VL**

Το ELASTOTET PRIMER VL είναι πολυουρεθανικό αστάρι για την βελτίωση της πρόσφυσης σε πορώδεις επιφάνειες, πολυμερικών ελαστομερών σφραγιστικών, στεγανοποιητικών ή συγκολλητικών υλικών. Παρουσιάζει υψηλή διεισδυτική ικανότητα. Ισχυροποιεί το υπόστρωμα. Διαθέτει εύκολη εφαρμογή με πινέλο ή ρολό.



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για χρήση τόσο σε εσωτερικές (σοβάς, γυψοσανίδα), όσο και σε εξωτερικές επιφάνειες (μπετόν, τοιμητόπλακες, κ.α.). Προστατεύει και ενισχύει τα ακρυλικά επαλειπτικά μονωτικά ταρατσών και καθέτων επιφανειών, καθώς και τα οικοδομικά χρώματα από το ξεφλούδισμα.

**ELASTOTET PRIMER W40**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158200	1kgr	1	<b>12,50</b>

**ELASTOTET PRIMER W40**

Το αστάρι PRIMER W 40 είναι ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης καθώς και για την αύξηση της υδροφοβίας των πορωδών-αλκαλικών υποστρωμάτων. Λόγω της ειδικής σύνθεσής του διεισδύει απόλυτα στις πορώδεις επιφάνειες, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την περατότητα των υδρατμών από μέσα προς τα έξω. Προσφέρει εξαιρετική διεισδυση σε πορώδεις επιφάνειες, βελτιώνει την πρόσφυση της τελικής στρώσης και μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών, επιτρέποντας ταυτόχρονα την αναπνοή των επιφανειών. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή σε αλκαλικά υποστρώματα.

**ΣΠΡΕΙ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ - 400ml****ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για βαφή ή για σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, πλαστικά διαφόρων ειδών, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159110	1023 TRAFFIC YELLOW	6	<b>3,10</b>
159111	3000 FLAME RED	6	<b>3,10</b>
159112	3003 RUBY RED	6	<b>3,10</b>
159113	3005 WINE RED	6	<b>3,10</b>
159114	3020 TRAFFIC	6	<b>3,10</b>
159115	5002 ULTRAMARINE BLUE	6	<b>3,10</b>
159116	5010 GENTIAL BLUE	6	<b>3,10</b>
159117	5015 SKY BLUE	6	<b>3,10</b>
159118	6010 GRASS GREEN	6	<b>3,10</b>
159119	6018 YELLOW GREEN	6	<b>3,10</b>
159120	6024 TRAFFIC GREEN	6	<b>3,10</b>
159121	7005 MOUSSE GREY	6	<b>3,10</b>
159122	7035 LIGHT GREY	6	<b>3,10</b>
159123	8003 CLAY BROWN	6	<b>3,10</b>
159124	8017 CHOCOLATE BROWN	6	<b>3,10</b>
159125	9001 CREAM	6	<b>3,10</b>
159126	9005 BLACK GLOSS	6	<b>3,10</b>
159127	9005 MATT BLACK	6	<b>3,10</b>
159128	9010 PURE WHITE	6	<b>3,10</b>
159129	9016 GLOSS WHITE	6	<b>3,10</b>
159130	9016 MATT WHITE	6	<b>3,10</b>
159131	4005 BLUE LILAC	6	<b>3,10</b>
159132	2004 PURE ORANGE	6	<b>3,10</b>
159133	6005 MOSS GREEN	6	<b>3,10</b>
159134	7001 SILVER GREY	6	<b>3,10</b>
159135	8007 FAWN BROWN	6	<b>3,10</b>
159136	2002 VERMILION	6	<b>3,10</b>
159137	3015 LIGHT PINK	6	<b>3,10</b>
159138	4003 HEATHER VIOLET	6	<b>3,10</b>
159139	5003 SAPPHIRE BLUE	6	<b>3,10</b>
159140	5017 TRAFFIC BLUE	6	<b>3,10</b>
159141	5018 TURQUOISE BLUE	6	<b>3,10</b>
159142	6002 LEAF GREEN	6	<b>3,10</b>
159143	7004 SINGAL GREY	6	<b>3,10</b>
159144	7023 CONCRETE GREY	6	<b>3,10</b>
159145	8014 SEPIA BROWN	6	<b>3,10</b>
159146	1015 LIGHT IVORY	6	<b>3,10</b>
159147	007 DAF YELLOW	6	<b>3,10</b>

**QUANTUM COLOR SPRAY**

Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για εσωτερική και για εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμίζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

**ΣΠΡΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ****ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για βαφή ή σήμανση διαφόρων αντικειμένων και επιφανειών σε βιομηχανικές εφαρμογές, στον κλάδο αυτοκινήτου, σε οικοδομικές εφαρμογές καθώς και για διακοσμητικές εφαρμογές ή οικιακή χρήση. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, πλαστικά διαφόρων ειδών, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159310	400ml RED	6	<b>5,40</b>
159311	400ml COPPER COLD	6	<b>3,70</b>
159312	400ml LIGHT GOLD	6	<b>3,70</b>
159314	400ml BLACK	6	<b>5,40</b>
159315	400ml BLUE	6	<b>5,40</b>
159316	400ml SILVER LIGTH	6	<b>3,70</b>
159317	400ml NIKEL	6	<b>5,40</b>

**QUANTUM COLOR SPRAY METALLIC**

Το COLOR SPRAY METALLIC σε μεταλλικές αποχρώσεις, είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμίζει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην ακτινοβολία UV και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

### ΣΠΡΕΙ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜ/ΣΙΩΝ



#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε σωληνώσεις θέρμανσης, εξατμίσεις αυτοκινήτων, συστήματα κεντρικής θέρμανσης κτιρίων, καμινάδες, φούρνους, σε μαγειρικές εστίες, σχάρες μπάρμπεκιου, τζάκια, κ.ά.. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159410	400ml BROWN	6	<b>5,20</b>
159411	400ml RED	6	<b>5,20</b>
159412	400ml SILVER	6	<b>5,20</b>
159413	400ml BLACK	6	<b>5,30</b>
159414	400ml WHITE	6	<b>5,20</b>

#### QUANTUM COLOR SPRAY HIGH TEMPERATURE

Είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι με αντόχη σε υψηλές θερμοκρασίες (έως +350°C) Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στην τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

### ΣΠΡΕΙ GALVANIZE



#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για σημειακές επαναβαφές σε πολυκαιρισμένες γαλβανισμένες επιφάνειες ή επιφάνειες που έχουν αλλοιωθεί από τις συγκολλήσεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159210	400ml ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	6	<b>4,20</b>

#### QUANTUM GALVANIZE SPRAY

Είναι προστατευτικό επίχρισμα σε μορφή σπρέι, πλούσιο σε περιεκτικότητα φυλλιδίων ψευδαργύρου (περιεκτικότητα 99%). Προσφέρει μακρόχρονη αντισκωριακή καθοδική προστασία σε όλες τις σιδηρές κατασκευές. Προσφύεται ηλεκτροχημικά στις επιφάνειες του σιδήρου ή του χάλυβα δημιουργώντας ένα επιφανειακό φιλμ το οποίο προσφέρει εξίσου αποτελεσματική καθοδική προστασία (όσον αφορά στην αντοχή στο χρόνο του φιλμ και στην προστασία από διάβρωση από άλατα) με την εμβάπτιση του θερμού γαλβανισμού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως αστάρι για τις συνήθεις βαφές. Παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα. Παρουσιάζει επίσης μεγάλη καλυπτική ικανότητα: μπορεί να δημιουργήσει φιλμ πάχους 30 μικρών σε ένα χέρι. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

### ΣΠΡΕΙ ΣΜΑΛΤΟ



#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Είναι κατάλληλο για βαφή διαφόρων λευκών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, όπως πλυντήρια, ψυγεία, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο για την σημειακή βαφή και επιδιόρθωση των λευκών ειδών υγιεινής όπως νιπτήρες, μπανιέρες, λεκάνες, κ.λπ..

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159215	400ml ΣΜΑΛΤΟ	6	<b>3,70</b>

#### QUANTUM ΣΜΑΛΤΟ

Το QUANTUM ΣΜΑΛΤΟ είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή λευκών οικιακών συσκευών και ειδών υγιεινής. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία. Είναι επίσης ιδιαίτερα ανθεκτικό στις γρατζουνιές. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει άριστη καλυπτική ικανότητα με ένα πέρασμα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

### ΣΠΡΕΙ PRIMER



#### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες πριν από την τελική βαφή, προσφέροντας υψηλή αντισκωριακή προστασία.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159212	400ml ΓΚΡΙ	6	<b>3,70</b>
159214	400ml ΚΟΚΚΙΝΟ	6	<b>3,70</b>
159217	400ml ΛΕΥΚΟ	6	<b>3,70</b>

#### QUANTUM PRIMER

Το QUANTUM PRIMER είναι αστάρι μετάλλων σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Βελτιώνει την πρόσφυση των τελικών βαφών. Στεγνώνει γρήγορα και είναι συμβατό με όλα τα συνήθη χρώματα διαλύτου (ακρυλικά, αλκυδικά, νιτροκυταρίνης). Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

### ΣΠΡΕΙ VARNISH



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε ξύλα, μέταλλα, πέτρες, πλαστικά, κ.α. Χρησιμοποιείται για την προστασία και το γυάλισμα διαφόρων επιφανειών στην βιομηχανία, στην επιπλοποιία, στο αυτοκίνητο ή στο σπίτι.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159211	400ml GLOSS	6	<b>4,20</b>
159811	400ml MATT	6	<b>4,20</b>

**QUANTUM VARNISH**

Το QUANTUM VARNISH είναι διαφανές ακρυλικό βερνίκι σε μορφή σπρέι, κατάλληλο για την προστασία διαφόρων επιφανειών. Είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ακτινοβολία UV. Δεν κιτρινίζει. Γυαλίζει και προστατεύει από τις φθορές. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον

### ΣΠΡΕΙ WHEEL RIM



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για βάφη όλων των τύπων των μεταλλικών ζαντών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159216	400ml ΖΑΝΤΑΣ - ΑΣΗΜΙ	6	<b>3,70</b>

**QUANTUM WHEEL RIM**

Το QUANTUM WHEEL RIM είναι ταχυστέγνωτο μεταλλικό χρώμα σε μορφή σπρέι κατάλληλο για βαφή σε ζάντες. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, στην τριβή και στους ρύπους. Προστατεύει από τη σκουριά. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.

### UNDERBODY COATING SPRAY



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Εφαρμόζεται για την προστασία του κάτω μέρους των αμαξωμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159219	400ml UNDERBODY COATING	6	<b>3,70</b>

**QUANTUM UNDERBODY COATING SPRAY**

Προστατευτικό από ελαστικό καουτσούκ για την προστασία των αφανών επιφανειών των αμαξωμάτων. Είναι εξαιρετικά ελαστικό με άριστη πρόσφυση στις εφαρμοζόμενες επιφάνειες και με ηχο-απορροφητικές ιδιότητες. Προστατεύει το αμάξωμα από τη διάβρωση, την υγρασία, τις πέτρες ή τα χαλίκια του οδοστρώματος, κ.ά.. Μπορεί να βαφτεί με υδατοδιαλυτά χρώματα και με τα συνήθη χρώματα αυτοκινήτου.

### ΣΠΡΕΙ BREAK CLEANER



**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των δισκώφρενων, των ταμπούρων, των δαγκάνων, των τακακίων, κ.ά...

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159220	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΦΡΕΝΩΝ	6	<b>3,00</b>

**QUANTUM BREAK CLEANER**

Ισχυρό καθαριστικό για τα φρένα οχημάτων. Καθαρίζει από τα υπολείμματα λαδιών, κάρνας, σκόνης, κ.ά.. Παρουσιάζει ισχυρή καθαριστική ικανότητα, χωρίς να αφήνει υπολείμματα. Δεν είναι αγώγιμο και δεν είναι διαβρωτικό. Παρουσιάζει ταχύτατο στέγνωμα.





### ΣΠΡΕΙ COCKPIT

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Κατάλληλο για την προστασία και το γυάλισμα των ταμπλό και των υπόλοιπων πλαστικών επιφανειών του αυτοκινήτου.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159221	400ml ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΑΜΠΛΟ	6	<b>3,00</b>

**QUANTUM COCKPIT SPRAY**

Γυαλιστικό ταμπλό με βάση τη σιλικόνη. Προσφέρει μακρόχρονη γυαλάδα και προστασία ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το εσωτερικό του οχήματος. Εμποδίζει την επικόπηση της σκόνης. Είναι αντιστατικό. Δεν ξεραίνεται ούτε εξατμίζεται από την έκθεση του στην ηλιακή ακτινοβολία.



### ΣΠΡΕΙ FOAM CLEANER

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των καθισμάτων, των πατακιών, των μοκετών και των υφασμάτων επιφανειών στο εσωτερικό των οχημάτων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159222	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΑΦΡΟΥ	6	<b>3,70</b>

**QUANTUM FOAM CLEANER SPRAY**

Υψηλής ποιότητας καθαριστικός αφρός ταπεσαρίας και υφασμάτων. Καθαρίζει γρήγορα και αποτελεσματικά τα υφάσματα από λίπη, λάδια, βρωμιά, ενώ ταυτόχρονα αρωματίζει ευχάριστα το σαλόνι του αυτοκινήτου. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα.



### ΣΠΡΕΙ BUMPER

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για βαφή φθαρμένων πλαστικών προφυλακτών. Δημιουργεί ένα σατινέ φινιρίσμα με μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων όπως μέταλλα, αλουμίνιο, διαφόρων ειδών πλαστικά, ξύλο, γυαλί, πέτρες, σκυρόδεμα, κ.ά.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159224	400ml ΒΑΦΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ	6	<b>3,50</b>

**QUANTUM BUMPER SPRAY**

Το BUMPER SPRAY είναι ταχυστέγνωτο χρώμα σε μορφή σπρέι ακρυλικής βάσεως, κατάλληλο για βαφή προφυλακτών. Στεγνώνει γρήγορα και δεν κρεμάει ακόμα και όταν εφαρμόζεται σε κάθετες επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία και μεγάλη αντοχή στα χτυπήματα και τις γρατζουνιές. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες από σκληρά πλαστικά, με εξαίρεση το πολυαιθυλένιο, το πολυπροπυλένιο και το τεφλόν. Παρουσιάζει μεγάλη καλυπτική ικανότητα. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον.



### ΣΠΡΕΙ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ LBS 3500

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Ξεμπλοκάρει παζιμάδια, βίδες και μηχανικά εξαρτήματα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από την σκουριά. Λιπαίνει κινούμενους μηχανισμούς, ηλεκτρονικά εξαρτήματα, εξαρτήματα αυτοκινήτων, ποδηλάτων, ραπτικών μηχανών, εργαλείων, κ.ά. Προσφέρει αντι-οξειδωτική λειτουργία για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές επαφές. Απομακρύνει το νερό ή την υγρασία από τις επιφάνειες. Προστατεύει από το πάγωμα μηχανικά μέρη των αυτοκινήτων και εξαρτήματα κινητήρων. Καθαρίζει και αφαιρεί γράσσα, λάδια, κόλλες, κλπ.. Είναι κατάλληλο για ναυτιλιακές εφαρμογές σε σκάφη, εξοπλισμό ψαρέματος, και εξαρτήματα μηχανών τα οποία βρίσκονται σε επαφή με το θαλασσινό νερό.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
153500	400ml	12	<b>3,20</b>
153600	200ml	12	<b>2,40</b>

**QUANTUM PENETRATING OIL**

Διεισδυτικό λιπαντικό πολλαπλών χρήσεων σε μορφή σπρέι για καθαρισμό, λίπανση, προστασία και ξεμπλοκάρισμα μηχανικών εξαρτημάτων. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

**ΣΠΡΕΙ GREASE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159225	400ml ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ	6	<b>3,90</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Το Quantum Spray Grease έχει ευρεία χρήση σε αγροτικά μηχανήματα, οχήματα, μηχανοκίνητα δίκυκλα, βιομηχανικά εξαρτήματα, κ.ά.. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για αλυσίδες ή ιμάντες μετάδοσης κίνησης που υπόκεινται σε υψηλά φορτία και αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.

**QUANTUM GREASE SPRAY**

Είναι γράσσο λιθίου σε μορφή σπρέι υψηλών απαιτήσεων, κατάλληλο για τη λίπανση αλυσίδων, ρουλεμάν ή άλλων κινούμενων μηχανικών εξαρτημάτων. Παρουσιάζει υψηλή μηχανική και θερμική αντοχή. Εμποδίζει τη φθορά και το κόλλημα των μηχανικών μερών. Προστατεύει από τη διάβρωση και από τις καιρικές συνθήκες. Είναι ανθεκτικό σε ήπια οξέα και βάσεις. Παρουσιάζει υδατο-απωθητικές ιδιότητες. Είναι εύκολο στη χρήση με στοχευμένο ψεκασμό. Δεν στάζει όταν εφαρμόζεται ακόμα και σε κάθετες επιφάνειες. Δεν περιέχει προωθητικά που βλάπτουν το όζον (φθοριομένους υδρογονάνθρακες).

**ΣΠΡΕΙ SILICONE**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159226	400ml ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ	6	<b>3,50</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Λιπαίνει και προστατεύει διαφόρων ειδών εξαρτήματα (μεταλλικά, πλαστικά, ελαστικά) από τη φθορά και το τρίξιμο. Εφαρμόζεται σε πόρτες, κλειδαριές, μεντεσέδες, ράουλα, κ.α. Εμποδίζει το πάγωμα και τη σκλήρυνση των ελαστικών. Είναι κατάλληλο για αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως υφάσματα, ξύλα, τέντες, ομπρέλες, κ.ά.. Είναι επίσης κατάλληλο σαν αντικολλητικό για εφαρμογές καλουπιών.

**QUANTUM SILICONE SPRAY**

Σπρέι σιλικόνης για λίπανση, προστασία και αδιαβροχοποίηση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων. Δημιουργεί ένα διάφανο και αντικολλητικό φιλμ. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς και στις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες (θερμοκρασιακή αντοχή από -50°C έως +200°C).

**ΣΠΡΕΙ CONTACT CLEANER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159227	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ	6	<b>3,50</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Είναι κατάλληλο για καθαρισμό ηλεκτρικών επαφών, διακοπών, μπαταριών, μπιρζών, ηλεκτρονικών κυκλωμάτων, ηλεκτρικών πινάκων, κ.ά..

**QUANTUM CONTACT CLEANER SPRAY**

Σπρέι για τον καθαρισμό των ηλεκτρικών επαφών, με υψηλή dielectric ικανότητα. Είναι μη αγώγιμο, δεν αφήνει υπολείμματα και δεν διαβρώνει τις μεταλλικές επιφάνειες. Απομακρύνει άμεσα σκόνης, ρύπους και υγρασία.

**ΣΠΡΕΙ CONTACT PAINT REMOVER**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
159228	400ml ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΓΙΑΣ	6	<b>3,70</b>

**ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ**

Κατάλληλο για τον καθαρισμό των επιφανειών από χρώματα, βερνίκια ή άλλες συνθετικές ουσίες. Είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε μεταλλικές ή ξύλινες επιφάνειες, σε τοίχους από μπετόν ή σοβά, σε πλακάκια, σε τζάμια, κ.ά.. Προτείνεται δοκιμή πριν από χρήση σε ευαίσθητες επιφάνειες.

**QUANTUM PAINT REMOVER SPRAY**

Ισχυρό διαβρωτικό και αφαιρετικό χρωμάτων σε μορφή σπρέι. Αφαιρεί γρήγορα και αποτελεσματικά παλαιά χρώματα, βερνίκια ή κόλλες από τις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται. Είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους χρωμάτων όπως οικοδομικά, βερνικοχρώματα, βαφές πολυουρεθάνης, κ.ά..

## ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ELASTOBAND



### ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Ιδανική για σφράγιση σε σκεπές, αρμούς, συστήματα αποστράγγισης, συστήματα εξαερισμού, σωληνώσεις και θερμοκήπια.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ	€/ΤΕΜ
158001	ΑΣΗΜΙ 3m X 10 cm	12	<b>6,40</b>
158002	ΑΣΗΜΙ 3m X 15 cm	8	<b>9,00</b>
158003	ΑΣΗΜΙ 10m X 5 cm	6	<b>8,95</b>
158004	ΑΣΗΜΙ 10m X 10 cm	3	<b>15,60</b>
158005	ΑΣΗΜΙ 10m X 15 cm	2	<b>23,30</b>
158006	ΑΣΗΜΙ 10m X 20 cm	1	<b>34,00</b>
158007	ΑΣΗΜΙ 10m X 30 cm	1	<b>44,50</b>
158008	ΚΟΚΚΙΝΗ 10m X 5 cm	6	<b>9,60</b>
158009	ΚΟΚΚΙΝΗ 10m X 10 cm	3	<b>16,60</b>
158010	ΚΟΚΚΙΝΗ 10m X 15 cm	2	<b>22,80</b>
158011	ΚΟΚΚΙΝΗ 10m X 20 cm	1	<b>34,00</b>
158012	ΚΟΚΚΙΝΗ 10m X 30 cm	1	<b>47,00</b>

### ELASTOBAND Σφραγιστική αυτοκόλλητη ασφαλτική ταινία.

Κολλά σε ασφαλτόπανα, σκυρόδεμα, μέταλλα, ξύλο, πέτρα, κεραμίδια και άλλα. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία και τη γήρανση. Είναι αδιάβροχη και παραμένει εύκαμπτη, γεγονός που την καθιστά εξαιρετικά εύχρηστη. Κολλά και σφραγίζει άμεσα, χωρίς χρόνο αναμονής.