

## مشخصات فنی شیرهای اتوماتیک و نیمه اتوماتیک Runxin

مدل	کاربرد	سایز اتصالات				نوع کنترل و جهت جریان	دبی (m <sup>3</sup> /h)	تصویر شیر
		ورودی و خروجی	اتصال به مخزن	توزیع نمک	تخلیه			
F64B	دستی سختی گیر	3/4"	2.5"	3/8"	1/2"	Down Flow	2	
F64A2	دستی سختی گیر	1"	2.5"	3/8"	1/2"	Down Flow	4	
N64D	دستی سختی گیر	2"	4"	1/2"	1"	Down Flow	10	
F65B1	اتوماتیک سختی گیر	3/4"	2.5"	3/8"	1/2"	Down Flow-Time	2	
F63C1	اتوماتیک سختی گیر	1"	2.5"	3/8"	1/2"	Down Flow-Time	4	
N74A1	اتوماتیک سختی گیر	2"	4"	1/2"	1"	Down Flow-Time	10	
F56E2	دستی فیلتر	3/4"	2.5"	-	3/4"	-	2	
F56A1	دستی فیلتر	1"	2.5"	-	1"	-	4	
N56D2	دستی فیلتر	2"	4"	-	2"	-	10	
F67C1	اتوماتیک فیلتر	1"	2.5"	-	1"	Time	4	
N75A1	اتوماتیک فیلتر	2"	4"	-	2"	Time	10	