

date3/10/2019

Model Name	DR900S-2CH	DR900S-1CH	DR750S-2CH	DR750S-1CH	DR750S-2CH IR	Rexing V1P Pro	Rexing V1P Gen3	DR590W-2CH
(number of cameras) عدد الكاميرات	2CH أمامية وخلفية	1CH أمامية	2CH أمامية وخلفية	1CH أمامية	2CH أمامية وداخلية	2CH أمامية وخلفية	2CH أمامية وخلفية	2CH أمامية وخلفية
دقة التصوير Resolution	4K UHD (Front) + Full HD (Rear) 4K UHD (أمامي) + Full HD (خلفي)	4K UHD	Full HD (Front + Rear),	Full HD	Full HD (Front + Interior IR Cam)	Full HD للكاميرتين	Full HD للكاميرتين	Full HD (Front + Rear),
تدعم تركيب ذاكرة خارجية Memory Support	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا	من سعة 32 قيقا حتى 256 قيقا
أنماط التسجيل Recording Modes	عادي, Normal – مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode	عادي Normal مستشعر التصادم Event Parking وضع الوقوف الذكي – Mode
وضع الوقوف الذكي *Parking Mode	نعم * YES	نعم * YES	نعم * YES	نعم * YES	نعم * YES	لا	لا	نعم * YES
تنبيه صوتي عند الحادث في وضع الوقوف Parking Mode Event Voice Notifications	نعم YES	نعم YES	نعم YES	نعم YES	نعم YES	لا	لا	نعم YES
زاوية التصوير Viewing Angle	الامامية ° 162 Diagonal Front الخلفية, ° 139 Diagonal Rear	الامامية, ° 162 Diagonal	الامامية, ° 139 Diagonal Front الخلفية, ° 139 Diagonal Rear	الامامية, ° 139 Diagonal	الامامية, ° 139 Diagonal Front الداخلية, ° 145 Diagonal Rear	الامامية, ° 170 Diagonal Front الخلفية, ° 170 Diagonal Rear	الامامية, ° 170 Diagonal Front الخلفية, ° 170 Diagonal Rear	الامامية, ° 139 Diagonal Front الخلفية, ° 139 Diagonal Rear
صيغة الملفات Video File Extension	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4	MP4
مدمج واي فاي Wi-Fi	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in
ميزة كلاً من السحابة Cloud-compatible	نعم YES	نعم YES	نعم YES	نعم YES	نعم YES	لا	لا	لا
محدد المواقع GPS	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	لا (اختياري)	لا (اختياري)
مايكروفون Microphone	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in
تطبيقات صوتية Speaker (Voice Guidance)	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	مدمج Built-in	لا	لا	مدمج Built-in
تحمل الحرارة أثناء التشغيل Operation Temperature	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 80°C	-20°C – 70°C
تحمل الحرارة أثناء التخزين Storage Temperature	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 70°C	-20°C – 80°C	-20°C – 70°C
درجة الحرارة القصوى لاقلاق الكاميرا High Temp. Cut-off	Approx. 75°C(167°F)	Approx. 75°C(167°F)	Approx. 80°C(176°F)	Approx. 80°C	Approx. 80°C	Approx. 80°C	Approx. 80°C	Approx. 80°C(176°F)
مزدود الطاقة الاحتياطي Backup Battery	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي	مكثف كهربائي
تطبيق الجوال Mobile Application	BlackVue	BlackVue	BlackVue	BlackVue	BlackVue	Rexing connect او Timacam	Rexing connect او Timacam	BlackVue

لتفعيل وضع الوقوف الذكي يمكنك إضافة الوصلة الخاصة بذلك لكل نوع *

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)

[اضغط هنا للشراء](#)