

NOMBRE DEL PRODUCTO

THERMO FOIL DOBLE ALUMINIO

GENERALIDADES

Aislante térmico, formado por una lámina de polietileno de baja densidad de burbujas de aires estanco, en ambas caras recubierto con film de aluminio puro, lo que lo hace reflectivo; las burbujas de aire encapsuladas minimizan la conductividad térmica del producto.

Evita la condensación, no produce puentes térmicos en la instalación, es fácil de colocar y transportar, no desprende partículas, no es alimento de roedores, hormigas u otros insectos.

Es aislante acústico disminuyendo el ruido de lluvia y granizo sobre el techo.

Posee muy baja propagación de llama.

Se aplica bajo tejas o chapas, bajo piso flotante, entre paredes, bajo ductos de aire acondicionado, tinglados o paredes a revestir.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

<i>Emisividad</i>	<i>0,03 a 0,04</i>
<i>Reflectividad</i>	<i>0,96 a 0,97</i>
<i>Permeabilidad al agua</i>	<i>Impermeable</i>
<i>Conductividad térmica</i>	<i>0,035-0,045 W/m°C</i>
<i>Propagación de llama IRAM 11910/3</i>	<i>CLASE RE2 (Muy baja)</i>

PRESENTACIONES

Rollo de 1 metro x 30 metros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja guardar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.