




()

Résumé**Modules**

Système d'exploitation	Windows 10 Professionnel (X64) 1703 Date d'installation: 06/04/2017	⚙️
Processeur	AMD FX-6300 Cadencé à 3.50 GHz Fréquence mesurée (core0): 3.82 GHz Nombre de coeurs: 6 physique(s), 6 logique(s) Socket: Socket AM3+ (942) Température CPU (core 0): 43.25 °C	⚙️
Carte mère	Gigabyte Technology Co., Ltd. 970A-DS3P To be filled by O.E.M. Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M. SKU Number: To be filled by O.E.M. Version du bios: FC Date: 01/06/2015	⚙️
Chipset	Pont nord : AMD RD9x0 Identifiant de révision: 02 Pont sud : AMD SB910/950 Identifiant de révision: 40	⚙️
Mémoire	8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 937.63 MHz Barrette Kingston de 4 Go Fréquence maximale: 889 MHz Bande passante: PC3-14200 Barrette Kingston de 4 Go Fréquence maximale: 889 MHz Bande passante: PC3-14200	⚙️
Carte Graphique	Radeon (TM) RX 480 Graphics Version DirectX installée: 11.0 Fréquence du GPU: 300 MHz Fréquence mémoire du GPU: 300 MHz	⚙️
Disque dur	Disque dur WDCWD10EZEX-08M2NA0 de 931.51 Go SATA III Firmware: 01.01A01 Version du SATA: SATA Rev 2.6 Numéro de série: WD-WCC3FOVTJR48 Température HDD: 26 °C Temps de fonctionnement: 6379 heures	⚙️
Lecteurs optiques	HL-DT-ST DVD-RAM GH40L Type: DVD-RAM Recorder Version du firmware: 1.03 Date du firmware: 27/11/2008 14:34	⚙️
Réseau	Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller Type d'adaptateur: ethernet Software Loopback Interface 1 Type d'adaptateur: Loopback	⚙️
Cartes multimedia	Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]	⚙️
Clavier	Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0)	⚙️

Souris	<p>Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse (USB OPTICAL MOUSE) Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0)</p>	
Ecran(s)	<p>CVTE TV Resolution maximum: 1920 x 1080 Taille de l'écran: 46.1" (100 cm x 61 cm) Date de fabrication: 22/04/2010 Ratio d'aspect: 16:10 Type d'entrée vidéo: Digital Signal</p>	
Périphérique USB	<p>GYROCOM C&C Co., LTD DigiHug USB Audio Version USB supportée: 1.10 Pixart Imaging, Inc. Optical Mouse (USB OPTICAL MOUSE) Version USB supportée: 1.10 Microsoft Corp. Nano Transceiver v1.0 for Bluetooth (Microsoft® 2.4GHz Transceiver v8.0) Version USB supportée: 2.0 Sony Corp. BatoH Device / PlayStation 3 Controller (PLAYSTATION(R)3 Controller) Version USB supportée: 2.0</p>	

Informations personnelles

AJOUTER UNE INFORMATION