

NOMBRE DEL PRODUCTO

ANTIHUMEDAD

GENERALIDADES

Es una solución definitiva contra los problemas de humedad, tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su fuerte anclaje se puede aplicar sobre superficies húmedas. No se aplica sobre superficies pintadas, no elimina el origen de la filtración, la bloquea en forma temporaria.

Se puede aplicar en sótanos, garajes, baños, locales industriales, silos y en cualquier lugar donde exista humedad.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Resina:	<i>Acrílica</i>
Densidad:	<i>1,54 Kg/L</i>
Diluyente:	<i>Aguarras</i>
Limpieza:	<i>Aguarras</i>
Tiempo secado:	<i>Repintado: 2 horas según humedad ambiente Curado total: 48 días</i>
Temperatura aplicación:	<i>5 y 35°C</i>

MODO DE EMPLEO:

No utilizar en superficies ya pintadas.

La aplicación a pincel, debe hacerse en forma circular de modo de lograr una mejor penetración y adherencia. A continuación dar unas pasadas verticales para uniformar el recubrimiento. En superficies muy absorbentes diluir con 10 % de aguarrás

En caso de paredes antiguas, levante con un cepillo metálico el polvillo y la antigua pintura. En el caso de existencia de alguna suciedad, grasa o aceite, eliminarlas con algún desengrasante (detergente). Seguidamente enjuagar con abundante agua limpia,

Rendimiento: 2 m² por Kg por mano



PRESENTACIONES

1 y 5 litros

ALMACENAMIENTO

Se aconseja almacenar el producto en su envase original y en un lugar fresco y seco.

ATENCIÓN: Producto inflamable, no exponer a temperaturas superiores a 40°C.