

“ABIROB® W” жидкостное охлаждение

Функция остановки проволоки



Модуль остановки проволоки

Клемма-держатель для устройства остановки проволоки

Для тактильного компонента поиска используемого на установленном шланговом пакете ABIROB W есть возможность заказать опционально шланговые пакеты с функцией зажима проволоки для того, чтобы ее можно было зафиксировать. Данная функция позволяет остановить проволоку в шланговом пакете при помощи пневматического поршня, который толкает проволоку от опоры. Это гарантирует, что проволока останется в необходимом положении в процессе считывания.

Аргументы, которые говорят сами за себя:


- Отсутствует смещение проволоки из-за движения горелки или контакта с материалом
- Гарантированный «Выступ» в процессе тактильного считывания
- Почти каждая вариация шлангового пакета ABIROB W может быть оснащена на заводе функцией остановки проволоки

Гусаки горелок для функции остановки проволоки

Тип	Идент. No.			
	0°	22°	35°	45°
ABIROB® W300	-	782.0161.1	-	782.0162.1
ABIROB® W500	782.0320.1	782.0167.1	782.0168.1	782.0169.1
ABIROB® W500 (+100)	782.0177.1	782.0178.1	782.0179.1	782.0180.1
ABIROB® W600	782.0239.1	782.0240.1	782.0241.1	782.0242.1
ABIROB® W500 (+100)	782.0245.1	782.0246.1	782.0247.1	782.0248.1

Спиральи гусаков для функции остановки проволоки

Для гусака горелки	Для	Проволока-Ø	Длина	Идент. No.
ABIROB® W300	стали	1.0 - 1.2	255 mm	149.0344.5
ABIROB® W500	стали	1.0 - 1.2	222 mm	149.0287.5
		1.4 - 1.6	222 mm	149.0289.5
ABIROB® W600	стали	1.0 - 1.2	248 mm	149.0350.5
		1.0 - 1.2	348 mm	по запросу
		1.4 - 1.6	248 mm	149.0333.5
		1.4 - 1.6	348 mm	149.0334.5



Шланговые пакеты с функцией остановки проволоки

Шланговые пакеты ABIROB® W5H
(Рекомендуется использовать при силе тока до 400 А и в шланговых пакетах длиной не более 2.50 м.)

С типом подключения	Длина	Идент. No.
ABICOR BINZEL®	1.10 m	782.1096.1
Евро разъем	1.35 m	782.1097.1
	1.50 m	782.1098.1

Шланговые пакеты ABIROB® W7F
(Рекомендуется использовать при силе тока более 400 А)

С типом подключения	Длина	Идент. No.
ABICOR BINZEL®	1.10 m	782.1100
Евро разъем	1.35 m	782.1101
	1.50 m	782.1102

Другие длины шлангового пакета доступны по запросу
Кабель управления не смонтирован на разъеме аппарата. Конкретные типы источников питания доступны по запросу.
Стальная спираль под проволоку 0.8 - 1.2 мм включена в объем поставки. Пожалуйста, заказывайте другие версии спирали отдельно.

Держатели

Тип	Идент. No.
Клемма-держатель устройства остановки проволоки	780.0479.1