



دهانات الجوهرة ALJAWHARA PAINTS

معجون الجدران ستوكو

هو عبارة عن منتج ذو خواص عالية الجودة يعتمد على مادة الكوبوليمر وبعض الراتنجات ، تم تجهيزه بشكل خاص ليتلاءم مع أغراض الإستخدام الداخلي على الجدران الأسمنتية و الخرسانية والخشبية. هذا المنتج له القدرة على إضفاء أشكال جمالية على الجدران، ولايحتاج إلى الدهان من فوقه، حيث انه بألوانه وأشكاله الجميلة يعطي الشكل والنقشة المرغوبة، بالإضافة إلى سطحه الفائق النعومة، والذي أيضاً يعطي لمعة متلألئة من خلال النقشة وهو مقاوم للحك والغسيل ولايحتاج إلى صيانة بعد الدهان .

الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: عجينة كثيفة .
اللون	: أبيض وكل الألوان
المادة الأساسية	: مستحلب كوبوليمر وراتنجات خاصة.
الكثافة	: ١,٣٥ كغ / لتر
زمن الجفاف	: جفاف سطحي ٤٥ دقيقة وجفاف تام ٢ ساعة (يعتمد علي درجة الحرارة والرطوبة).
قابلية الإشتعال	: غير قابل للإشتعال .

تعليمات الاستعمال :

طريقة الإستعمال	: سكين المعجون أو البروه.
التخفيف	: بالماء.
نسبة التخفيف	: حسب الطلب
التغطية	: حوالى ٥ م ^٢ / ٢٠ كجم (عند طبقة دهان جافه ٤٠٠ ميكرون)
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد وبعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشره.

قبل البدء في عملية الدهان يجب إتباع الآتى:

- ١ - بالنسبة للأسطح الأسمنتية يكون دهنه مباشرة وللحصول على أفضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة.
- ٢ - تأكد من أن الأسطح المراد طلاؤها نظيفة تماماً وجافة وخالية من الأتربة والشحوم والشوائب ويمكن بالنسبة للتشققات الخفيفة إن تعبأ بنفس المادة.
- ٣ - يجب تهيئة السطح جيداً قبل الطلاء باستعمال الأساس المناسب .
- ٤ - تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

٩٢٠٠٠٠٠٠٨ رقم الموحد، المملكة العربية السعودية