



POLICON
Engineering & Manufacturing



ВИБРОСИТО

ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



Вибросито предназначено для механического просеивания сухих сыпучих пищевых продуктов.

- Вибросито состоит из загрузочного бункера, бункера накопителя, люльки к которой крепится вибратор и вставляются съемные деки с разным размером ячеек сит, что дает получение разных фракций продукта.
- Вибросито укомплектовано металлоуловителями.





Техническая характеристика

Частота колебаний вибросита, Гц	25
Объем загрузочного бункера, л	36
Объем бункера-накопителя, л	45
Параметры электросети, В/Гц	380 / 50
Номинальная потребляемая мощность, кВт, не более	0,27
Номинальная мощность вибратора, кВт	0,12
Габаритные размеры, мм:	
длина	1 080
ширина	885
высота	1 155
Масса, кг	180
Обслуживание	1 оператор

Производительность не более 1000 кг в час в зависимости от материала и размера ячейки сита.

Данное изделие можно изготовить по техническому заданию заказчика, учитывая его заданные параметры и особенности.

Оборудование для пищевой промышленности

**Оборудование для производства шин,
резинотехнических изделий и пластиков**

Проектирование и модернизация производств

Нестандартное оборудование

Запасные части и сервис

Аутсорсинг - ремонт и обслуживание оборудования

Глобальные инжиниринговые решения



АО «Поликон»

**644009, Россия, г. Омск, ул. Лермонтова, 194
Тел./факс +7 (3812) 36-74-12, 36-74-02, 48-48-30
e-mail: info@policon-rt.ru
www.policon-rt.ru**