



# دهانات الجوهرة

## ALJAWHARA PAINTS

### سيلر داخلي ممتاز

يعتمد في تركيبته على مادة أستيارين اكريليك الامر الذي يجعله سريع التخلل في كل الاسطح الخرسانية و الجبسية والخشبية ولة قوة التصاق على الاسطح والجدران الداخليه.

### الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: دهان مستحلب ابيض ناصع.
اللون	: الأبيض و جميع الألوان .
المادة الأساسية	: ستايرين اكريليك ذوقوه التصاق عاليه.
الكثافة	: ١,٥ كغ / لتر.
زمن الجفاف	: جفاف سطحي : ١ ساعة تقريباً. جفاف تام : ٢ ساعة تقريباً. الوجه التالي : بعد يوم.
معدل الإستهلاك النظري	: ١٠-١٢ م <sup>٢</sup> / ٢ لتر ( عند طبقة دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون)
قابلية الاشتعال	: غير قابل للاشتعال.

### تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرولة او الفرشاة او بالبخ بمسدس هوائي .
التخفيف	: بالماء النقي.
نسبة التخفيف	: ٥ - ١٠ %
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة وأشعة الشمس المباشره.

### قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه خالياً من المواد المتقشرة والشوائب ذات البروزات و الشحوم والأتربة.
- ٢- بالنسبة للأسطح الاسمنتية يكون دهنه مباشره وللحصول على افضل النتائج يفضل عمل أكثر من طبقة .
- ٣- بالنسبة للتشققات والثقوب الخفيفة يجب أن تعالج باستخدام المعجون.
- ٤- تنظيف الأدوات المستخدمة بالماء.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة  
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨