



# دهانات الجوهرة

## ALJAWHARA PAINTS

### زياتي مطفي (سوبر)

دهان مؤسس على الالكيد المعدل بنسبة معينة مع ثاني اكسيد التيتا نيوم مع بعض المواد الاخرى التي تكسبه صلابة و قوة تحمل .  
طلاء مطفي يستعمل للداخل و الخارج و يعتبر طبقة نهائية للدهان ذو ملمس ناعم للأسطح الخشبية والخرسانية والمعدنية.

### الخصائص الفيزيائية :

الشكل	: دهان زيتي مطفي.
اللون	: الأبيض و جميع الألوان .
المادة الأساسية	: رتنج الالكيد المعدل مع بعض المواد المالئة ذات الجودة العالية.
الكثافة	: ١,٣٨ كغ / لتر
زمن الجفاف	: جفاف سطحي : ساعتان. جفاف تام : ٦ ساعات. الوجه التالي : بعد يوم.
معدل الإستهلاك النظري	: ١٠ - ١٢ م <sup>٢</sup> / لتر ( عند طبقة دهان جافة سماكة ٣٠ ميكرون)
قابلية الاشتعال	: قابل للاشتعال.

### تعليمات الاستعمال

الادوات	: الرولة او الفرشاة او مسدس البخ الهوائي .
التخفيف	: بالثتر البارد.
نسبة التخفيف	: ٥ - ١٠ %
التخزين	: ١٨ شهراً في مكان بارد و بعيداً عن الحرارة المباشرة ومصادر اللهب.

### قبل البدء في عملية الدهان يجب اتباع التالي

- ١- ان يكون السطح المراد طلاؤه نظيفاً جافاً وخالياً من الشوائب والأتربة والشحوم ومشتقاتها
- ٢- توفير قدر كافي من التهوية أثناء عملية الدهان.
- ٣- هذا الدهان بمثابة اساس للخشب اما بالنسبة للأسطح الحديدية فيجب عمل طبقة من الاساس الاكسيدي الاحمر (سلقون).
- ٤- تنظيف الأدوات المستخدمه بالثتر البارد.



الشركة الكيماوية للتشكيلات الملونة المحدودة  
Chemical Company for Colour Assortement LTD.



www.aljawharapaints.com

info@aljawharapaints.com

Kingdom of Saudi Arabia TollFree 920000008

المملكة العربية السعودية الرقم الموحد: ٩٢٠٠٠٠٠٠٨