

## EFFET BETON MURAL

### DEFINITION

ASPECT

BASE INCOLORE ou Teinté

- ✓ Intérieur-toutes destinations pour le neuf ou la rénovation
- ✓ murs

### DESTINATION

### PROPRIETES

- ✓ Aspect Mat
- ✓ Protège le support
- ✓ Temps ouvert : prêt à l'emploi
- ✓ Variation des effets en fonction de la pose
- ✓ Application MURS

□

### CARACTERISTIQUES

Aspect du film :	MAT	Rendement	350 gr/m <sup>2</sup> par couche
Extrait sec volumique	1.6 kg	Teinte en stock	coloris du nuancier/béton/chaux
Base résine acrylique et carbonate de calcium		Conditionnement	5 Kg – 10 kg
Masse volumique :	1.4 kg	Conservation en stock	1 an
		Consommation	350 gr en 2 couches

Séchage : 2 H à 6 H

### MISE EN ŒUVRE

MATERIEL D'APPLICATION

SPATULE, LISSEUSE

DILUTION

NETTOYAGE DES OUTILS

PREPARATION

A l'eau

Sur supports préalablement imprimés avec primaire impression

MODE OPERATOIRE

Sur supports préparés et imprimés, étaler une première couche en masquant le support, après séchage, appliquer la deuxième couche, poncer au grain 220, cirer

### HYGIENE ET SECURITE

***Le produit « ENDUIT ETANCHEITE » ne présente pas de danger, mais peut s'avérer irritant sous forme de poudre car contenant du ciment – Voir l'étiquette de sécurité apposée sur chaque contenant***

*Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire*

*Ne pas jeter à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre*