BLO
(1000–2000L)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υλικό: Λαμαρίνα θερμής έλασης

Συγκόλληση: Αυτόματη συγκόλληση μετάλλων

Αντιδιαβρωτική προστασία: Εποξική βαφή, προστασία ανοδίου (4 τεμ. 32×500)

Μέγιστη Πίεση Λειτουργίας: 10 bar

Μέγιστη Θερμοκρασία Λειτουργίας: 85°C

Εναλλάκτες: Χαλυβοσωλήνας

Μέγιστη Πίεση Δοκιμής Εναλλάκτων: 25 bar

Μόνωση: Αφαιρούμενη μαλακή πολυουρεθάνη πάχους 100 mm

Ηλεκτρική Αντίσταση: Κατόπιν ζήτησης

Διάμετρος Φλάντζας Καθαρισμού-Ανοδίου: Ø508 mm

Εξωτερική Επένδυση: Δερματίνη σε χρώματα της επιλογής σας

ΤΥΠΟΣ		**1000L**		**1500L**		**2000L**	
ΟΝΟΜΑΣΙΑ		**BLO-1000**		**BLO-1500**		**BLO-2000**	
-	Χωρητικότητα Δοχείου χωρίς Εναλλάκτη (λίτρα)	863		1680		1980	
-	Χωρητικότητα Δοχείου με 1 Εναλλάκτη 3,2m² (λίτρα)	842		1659		1959	
-	Χωρητικότητα Δοχείου με 2 Εναλλάκτες 3,2m² (λίτρα)	821		1638		1938	
-	Χωρητικότητα Δοχείου με 1 Εναλλάκτη 5,4m² (λίτρα)	-		1645		1945	
-	Χωρητικότητα Δοχείου με 2 Εναλλάκτες 5,4m² (λίτρα)	-		1610		1910	
-	Χωρητικότητα Δοχείου με 1 3,2m² & 1 5,4m² Εναλλάκτη (Liter)	-		1625		1925	
-	Χωρητικότητα Εναλλάκτη 3,2m² (λίτρα)	19,83		19,83		19,83	
-	Χωρητικότητα Εναλλάκτη 5,4m² (λίτρα)	-		33,05		33,05	
-	Απόδοση Εναλλάκτη 3,2m² (kw)	78,92					
-	Απόδοση Εναλλάκτη 5,4m² (kw)	-		133,18			
-	Αριθμός Φλαντζών / Διάμετρος Τρύπας (mm) / Εξωτερική Διάμετρος (mm)	2 / Ø420 / Ø508		2 / Ø420 / Ø508		2 / Ø420 / Ø508	
B	Ανακυκλοφορία (R)	1 1/2”	561	2”	610	2”	620
U	Ανακυκλοφορία (R)		1575		1564		1542
A	Είσοδος Κρύου Νερού (CWI)	1 1/2”	395	1 1/2”	447	2”	484
O	Έξοδος Ζεστού Νερού (HWO)		1005		1253		1316
C	Θερμοστάτης (T)	1/2"	730	1/2"	769	1/2”	774
G	Θερμόμετρο (TR)		1406		1561		1388
L	Αισθητήρας (S)	3/4"	940	3/4"	1187	3/4"	1239
P	Αισθητήρας (S)		460		513		561
F1	Ελεύθερη Παροχή (FR)	1 1/2"	527	1 1/2"	561	1 1/2"	573
F2	Ελεύθερη Παροχή (FR)		873		1139		1206
-	Είσοδος-Έξοδος Εναλλάκτη C1 (CI1 & CO1)	1”		1”		1”	
-	Είσοδος-Έξοδος Εναλλάκτη C2 (CI2 & CO2)	1”		1”		1”	
V	Μήκος	2293		2331		2320	
Ha	Συνολικό Ύψος	1200		1500		1600	
H	Εξωτερική Διάμετρος	1000		1300		1400	
Dt	Εσωτερική Διάμετρος	800		1100		1200	
-	Μήκος Διαγωνίου (mm)	2588		2768		2817	
-	Βάρος Εναλλάκτη 3,2m² (kg)	60		68		68	
-	Βάρος Εναλλάκτη 5,4m² (kg)	-		82		82	
-	Συνολικό Βάρος Τελικού Προϊόντος χωρίς Εναλλάκτες (kg)	239		430		500	

Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
(ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ)

ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΠΛΕ

ΓΚΡΙ

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΠΡΟΒΑΜΜΕΝΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

MAGNELIS

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΗ ΛΑΜΑΡΙΝΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Σε όλα τα Boiler Λεβητοστασίου και στα Συνδυασμένης Λειτουργίας Συστήματα (Combi) είναι απαραίτητο να τοποθετείται Δοχείο Διαστολής – Βαλβίδα Ασφαλείας και Ανοδική Προστασία στο ζεστό νερό χρήσης.



